

ViewSonic PA700S/ SVGA/ DLP projektor/ 4500 ANSI/ 12500:1/ Repro/ VGA/ HDMI x2/ USB/ RS232/ monitor out

cena vč DPH: **11032 Kč**

cena bez DPH: 9117 Kč

Kód zboží (ID): 5887224

PN: PA700S

Záruka: 24 měsíců



Specifikace Projekční systém: 0,55" SVGA Nativní rozlišení: 800x600 Jas: 4500 (ANSI lumenů) Kontrastní poměr s režimem SuperEco: 12500 :1 Barva displeje: 1,07 miliardy barev Typ světelného zdroje: 240W UHP Lamp Životnost světelného zdroje (hodiny) s normálním režimem: Životnost světelného zdroje (hodiny) s režimem SuperEco: 12 000 Objektiv: F=2,42-2,53, f=21,85-24,01 mm Posun projekce: 115 % +/- 5 % Poměr projekční vzdálenosti: 1,94-2,16 Optický zoom: 1,1x digitální zoom: 0,8 x-2,0x Velikost obrazu: 30"-300" Vrhací vzdálenost: 1,18 m-13,17 m (100"@3,94 m) Lichoběžníkové zkreslení: +/- 40° (V) Zvukový šum (normální): 34 dB Zvukový šum (Eko): Vstupní zpoždění 25 dB : 33,2 ms Podpora rozlišení: VGA (640 x 480) až FullHD (1 920 x 1 080) Kompatibilita s HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080i, 1080i horizontální , 1080p , frekvence 1080p, 1080p horizontálně 120 Hz Vstup Počítačový vstup (sdílený s komponentou): 1 HDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) Zvukový vstup (3,5 mm): 1 Výstup Výstup pro monitor: 1 zvukový výstup (3,5 mm): 1 reproduktor: 3W USB typu A (napájení): 1 ??(5V/1,5A) Řízení RS232 (DB 9kolíkový samec): 1 USB typu A (služby): 1 (sdílet s výstupem USB A) Ostatní Napájecí napětí: 100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in) Spotřeba energie: Normální: 295W Pohotovostní režim: <0,5W Provozní teplota: 0~40° Karton: Hnědý Čistá hmotnost: 2,70 kg Hrubá hmotnost: 3,80 kg Rozměry (ŠxHxV) s nastavovací patkou: 309 x 234 x 115 mm Rozměry balení: 400 x 337 x 168 mm Jazyk OSD: angličtina, němčina, francouzština, švédština, španělština, portugalština, polština, holandština, t. čínština, s. čínština, finština, korejština, ruština, maďarština, čeština, Arabština, thajština, turečtina, vietnamština, indonéština, řečtina, italština, celkem 22 jazyků Jazyk uživatelské příručky: angličtina, S-čínština, T-čínština, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština ,švédština, turečtina, celkem 15 jazyků Standardní příslušenství

Napájecí kabel: 1 VGA kabel: 1 Dálkové ovládání: 1 QSG: Ano Vzduchový filtr: Ano (pouze CN) Záruční list: Ano (pouze CN) Volitelné příslušenství Zdroj lampy/světla: RLC-128 Vzduchový filtr: RSPL Montáž na stěnu/strop: PJ-WMK-007 Převážná taška: PJ-CASE-008

Specifikace Projekční systém: 0,55" SVGA Nativní rozlišení: 800x600 Jas: 4500 (ANSI lumenů) Kontrastní poměr s režimem SuperEco: 12500 :1 Barva displeje: 1,07 miliardy barev Typ světelného zdroje: 240W UHP Lamp Životnost světelného zdroje (hodiny) s normálním režimem: Životnost světelného zdroje (hodiny) s režimem SuperEco: 12 000 Objektiv: F=2,42-2,53, f=21,85-24,01 mm Posun projekce: 115 % +/- 5 % Poměr projekční vzdálenosti: 1,94-2,16 Optický zoom: 1,1x digitální zoom: 0,8 x-2.0x Velikost obrazu: 30"-300" Vrhací vzdálenost: 1,18 m-13,17 m (100"@3,94 m) Lichoběžníkové zkreslení: +/- 40° (V) Zvukový šum (normální): 34 dB Zvukový šum (Eko): Vstupní zpoždění 25 dB : 33,2 ms Podpora rozlišení: VGA (640 x 480) až FullHD (1 920 x 1 080) Kompatibilita s HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080i, 1080i horizontální , 1080p , frekvence 1080p, 1080p horizontálně 120 Hz Vstup Počítačový vstup (sdílený s komponentou): 1 HDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) Zvukový vstup (3,5 mm): 1 Výstup Výstup pro monitor: 1 zvukový výstup (3,5 mm): 1 reproduktor: 3W USB typu A (napájení): 1 ??(5V/1,5A) Řízení RS232 (DB 9kolíkový samec): 1 USB typu A (služby): 1 (sdílet s výstupem USB A) Ostatní Napájecí napětí: 100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in) Spotřeba energie: Normální: 295W Pohotovostní režim: <0,5W Provozní teplota: 0~40? Karton: Hnědý Čistá hmotnost: 2,70 kg Hrubá hmotnost: 3,80 kg Rozměry (ŠxHxV) s nastavovací patkou: 309 x 234 x 115 mm Rozměry balení: 400 x 337 x 168 mm Jazyk OSD: angličtina, němčina, francouzština, švédština, španělština, portugalština, polština, holandština, t. čínština, s. čínština, finština, korejština, ruština, maďarština, čeština, Arabština, thajština, turečtina, vietnamština, indonéština, řečtina, italština, celkem 22 jazyků Jazyk uživatelské příručky: angličtina, S-čínština, T-čínština, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština ,švédština, turečtina, celkem 15 jazyků Standardní příslušenství Napájecí kabel: 1 VGA kabel: 1 Dálkové ovládání: 1 QSG: Ano Vzduchový filtr: Ano (pouze CN) Záruční list: Ano (pouze CN) Volitelné příslušenství Zdroj lampy/světla: RLC-128 Vzduchový filtr: RSPL Montáž na stěnu/strop: PJ-WMK-007 Převážná taška: PJ-CASE-008