

ViewSonic LS921WU/1920x1200 short/LASER projektor/6000 ANSI/3000000:1/Repro/2x HDMI/RS232 RJ45/USB/HDBaseT/compo



cena vč DPH: **98405 Kč**

cena bez DPH: 81326 Kč

Kód zboží (ID): 5888755

PN: LS921WU

Záruka: 24 měsíců

Specifikace Projekční systém: 0,48" WUXGA Nativní rozlišení: 1920x1200 Jas: 6000 (ANSI lumenů) Kontrastní poměr: 3000000:1 Barva displeje: 1,07 miliardy barev Typ světelného zdroje: Laserový fosforový systém Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: 2000 Životnost světelného zdroje (hodiny) s režimem SuperEco: 30 000 (Eco) Watt lampy: Nichia 74 W x2 Objektiv: F=1,83-1,86, f=8,6-9,4 mm Posun projekce: 0% Poměr projekčního prostoru: 0,81-0,89 Optický zoom: 1,1X digitální zoom: 0,8x-2,0x Velikost obrazu: 60"-200" vrhací vzdálenost: 1,04-3,83 m (100"@1,74 m) Lichoběžníkové zkreslení: H: +/-40°, V: +/-40° Posun objektivu V. Rozsah: +50 %, -50 % posun objektivu H. Rozsah: +23 %, -23 % Slušný šum (normální): 36 dB Slušný šum (Eco): 29 dB Vstupní zpoždění: 16 ms Podpora rozlišení: VGA (640 x 480) až 4K (3840 x 2160) Kompatibilita HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Kompatibilita videa: NTSC, PAL, SECAM Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální skenování: 15K- 135KHz Vstup Počítačový vstup (sdílený s komponentou): 1 kompozitní: 1 S-Video: 1 HDMI: 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) Zvukový vstup (3,5 mm): 1 zvukový vstup (RCA R/L): 1 3D VESA (Sync): 1 HDBaseT: 1 Výstup Výstup pro monitor: 1 zvukový výstup (3,5 mm): 1 reproduktor: 10W x 2 USB Typ A (Napájení): 1 ??(5V/ 1,5A) 12V spoušť (3,5 mm): 1

Specifikace Projekční systém: 0,48" WUXGA Nativní rozlišení: 1920x1200 Jas: 6000 (ANSI lumenů) Kontrastní poměr: 3000000:1 Barva displeje: 1,07 miliardy barev
Typ světelného zdroje: Laserový fosforový systém Životnost světelného zdroje (hodiny) v normálním režimu: 2000 Životnost světelného zdroje (hodiny) s režimem SuperEco: 30 000 (Eco) Watt lampy: Nichia 74 W x2 Objektiv: F=1,83-1,86, f=8,6-9,4 mm Posun projekce: 0% Poměr projekčního prostoru: 0,81-0,89 Optický zoom: 1,1X digitální zoom: 0,8x-2,0x Velikost obrazu: 60"-200" vrhací vzdálenost: 1,04-3,83 m (100"@1,74 m) Lichoběžníkové zkreslení: H:+/-40°, V:+/-40° Posun objektivu V. Rozsah: +50 %, -50 % posun objektivu H. Rozsah: +23 %, -23 %
Slušný šum (normální): 36 dB Slušný šum (Eco): 29 dB Vstupní zpoždění: 16 ms Podpora rozlišení: VGA (640 x 480) až 4K (3840 x 2160) Kompatibilita HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p Kompatibilita videa: NTSC, PAL, SECAM Horizontální frekvence: 15K-135KHz Vertikální skenování: 15K- 135KHz
Vstup Počítačový vstup (sdílený s komponentou): 1 kompozitní: 1 S-Video: 1 HDMI: 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) Zvukový vstup (3,5 mm): 1 zvukový vstup (RCA R/L): 1 3D VESA (Sync): 1 HDBaseT: 1 Výstup Výstup pro monitor: 1 zvukový výstup (3,5 mm): 1 reproduktor: 10W x 2 USB Typ A (Napájení): 1 ??(5V/ 1,5A) 12V spoušť (3,5 mm): 1