

HiLook Powered by HIKVISION 4K PoE Bullet KIT/ IK-4248BH-MH/P/ 4x kamery IPC-B180H 2.8mm/ 1x NVR-104MH-C/4P/ 2TB HDD

cena vč DPH: **16463 Kč**

cena bez DPH: 13606 Kč

Kód zboží (ID): 5891666

PN: 301501641

Záruka: 24 měsíců



HiLook IK-4248BH-MH/P

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

Rekordér NVR-104MH-C

Záznamové zařízení pro 4 IP kamery s podporou PoE napájení (max. 50 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení do 8 Mpx a datový tok do 80 Mb/s. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování H.265+, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je jedna pozice pro SATA pevný disk s kapacitou až 8 TB.

4x kamera IPC-B180H

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,8" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitů do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci HiLookVision lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení Počet kanálů: 4 Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 2× USB 2.0 Bezdrátové připojení: ne HDD: 1× SATA (max. 8 TB) Podpora PoE: ano, 802.3 af/at Rozměry: 265 × 225 × 48 mm Hmotnost: ≤ 1 kg

Kamera Snímací čip: 1/2,8" CMOS Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Integrovaný LED přísvit: ne Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108°, vertikálně 60°, diagonálně 127° Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps Rozhraní: 1x RJ-45 Slot paměťových karet: ne Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)

HiLook IK-4248BH-MH/P

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

Rekordér NVR-104MH-C

Záznamové zařízení pro 4 IP kamery s podporou PoE napájení (max. 50 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení do 8 Mpx a datový tok do 80 Mb/s. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekodování H.265+, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je jedna pozice pro SATA pevný disk s kapacitou až 8 TB.

[!\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\)](https://appstore.hikvision.com/)

4x kamera IPC-B180H

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160** při **12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 2× USB 2.0

Bezdrátové připojení: ne

HDD: 1× SATA (max. 8 TB)
Podpora PoE: ano, 802.3 af/at
Rozměry: 265 × 225 × 48 mm
Hmotnost: ≤ 1 kg</p><p>Kamera</p>Snímací čip: 1/2,8" CMOS
Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m
Integrovaný LED přísvit: ne
Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108°, vertikálně 60°, diagonálně 127°
Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps
Rozhraní: 1x RJ-45
Slot paměťových karet: ne
Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)</p>