

# Teltonika TAP200 Access Point Wi-Fi 5, 15 W PoE Injector

**cena vč DPH:** **1906 Kč**

**cena bez DPH:** 1575 Kč

**Kód zboží (ID):** 5892327

**PN:** TAP200000300

**Záruka:** 24 měsíců



Teltonika TAP200 + PoE injektor

Dvoupásmový přístupový bod pracující v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz s podporou Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac/ac-wave2). Dosahuje přenosových rychlostí až 867 Mbit/s a je vhodný do prostředí se střední hustotou provozu. Integrované antény s funkcí MU-MIMO zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním gigabitovým RJ-45 portem s PoE napájením splňující standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, 802.3af a podporou automatického přepínání MDI/MDIX. K zařízení může být v jednu chvíli připojeno až 100 uživatelů. Díky elegantnímu designu se snadno začlení do maloobchodního, podnikového nebo kteréhokoliv jiného prostředí.

Součástí balení je 15W PoE injektor.

- Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ac-wave2 Dual-Band s rychlostí až 867 Mbps
- ESSID - režim skrytí SSID
- Fast roaming (802.11r)
- Filtr MAC adres (whitelist, blacklist)
- Podpora DLMS protokolu
- Monitoring a řízení: webové rozhraní, FOTA, SSH, JSON-RPC, RMS
- 2jádrový CPU MediaTek (880 MHz), 16 MB Flash + 256 MB DDR3 RAM
- Snadno použitelný a bezpečný operační systém RutOS založený na Linux OpenWrt
- Systém vzdálené správy Teltonika Remote Management System (RMS) na 24 měsíců zdarma

Více informací o platformě Teltonika RMS naleznete na webu [teltonika-networks.com/products/rms](http://teltonika-networks.com/products/rms).

Podrobnější informace naleznete v příloženém datasheetu nebo na stránkách [wiki.teltonika-networks.com/view/TAP200](http://wiki.teltonika-networks.com/view/TAP200).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11 b/g/n/ac/ac-wave2 Rychlost datového přenosu: 867 Mbit/s  
Anténa: 4× interní Porty: 1× RJ-45 Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz Zabezpečení:  
WPA2-EAP/WPA3-EAP, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE, OWE, WPA-  
PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA2-EAP, AES-CCMP, TKIP, režim automatického  
šifrování, izolace klientů Podpora PoE: ano, 802.3af Rozměry: 158 × 158 × 30 mm  
Hmotnost: 190 g

### **Teltonika TAP200 + PoE injektor**

Dvoupásmový přístupový bod pracující v pásmech **2,4 GHz a 5 GHz** s podporou **Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac/ac-wave2)**. Dosahuje přenosových rychlostí **až 867 Mbit/s** a je vhodný do prostředí se střední hustotou provozu. Integrované antény s funkcí **MU-MIMO** zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním **gigabitovým RJ-45** portem s **PoE** napájením splňující standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, 802.3af a podporou automatického přepínání MDI/MDIX. K zařízení může být v jednu chvíli připojeno **až 100 uživatelů**. Díky elegantnímu designu se snadno začlení do maloobchodního, podnikového nebo kteréhokoliv jiného prostředí.

**Součástí balení je 15W PoE injektor.**

**<ul>**

**<li>Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ac-wave2 Dual-Band s rychlostí až 867 Mbps</li>**

**<li>ESSID - režim skrytí SSID</li>**

**<li>Fast roaming (802.11r)</li>**

**<li>Filtr MAC adres (whitelist, blacklist)</li>**

**<li>Podpora DLMS protokolu</li>**

**<li>Monitoring a řízení: webové rozhraní, FOTA, SSH, JSON-RPC, RMS</li>**

**<li>2jádrový CPU MediaTek (880 MHz), 16 MB Flash + 256 MB DDR3 RAM</li>**

**<li>Snadno použitelný a bezpečný operační systém RutOS založený na Linux OpenWrt</li>**

**<li>Systém vzdálené správy Teltonika Remote Management System (RMS) na 24 měsíců zdarma</li>**

**</ul>**

Více informací o platformě Teltonika RMS naleznete na webu [teltonika-networks.com/products/rms](https://teltonika-networks.com/products/rms).

**<div style="text-align: center;"><object data="https://www.youtube.com/embed/thczuq9jG7c" width="450" style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object></div>**

<hr />  
<p><b>Podrobnější informace naleznete v příloženém datasheetu nebo na stránkách <a href="https://wiki.teltonika-networks.com/view/TAP200" target="blank">wiki.teltonika-networks.com/view/TAP200</a>.</b></p>  
<hr />  
<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>  
<p><b>Standard:</b> IEEE 802.11 b/g/n/ac/ac-wave2  
<b>Rychlost datového přenosu:</b> 867 Mbit/s  
<b>Anténa:</b> 4x interní  
<b>Porty:</b> 1x RJ-45  
<b>Frekvenční pásmo:</b> 2,4 GHz, 5 GHz  
<b>Zabezpečení:</b> WPA2-EAP/WPA3-EAP, WPA3-EAP, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE, OWE, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA2-EAP, AES-CCMP, TKIP, režim automatického šifrování, izolace klientů  
<b>Podpora PoE:</b> ano, 802.3af  
<b>Rozměry:</b> 158 x 158 x 30 mm  
<b>Hmotnost:</b> 190 g</p>  
<div style="text-align: center;"><object data="https://www.youtube.com/embed/4XoBV5LHp6c" width="450" style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object></div>