

EATON UPS 9E 2000i Rack2U, 2000VA, 1800W, 1/1 fáze

cena vč DPH: 25214 Kč

cena bez DPH: 20838 Kč

Kód zboží (ID): 5898275

PN: 9E2000IR

Záruka: 24 měsíců



Eaton 9E 2000i Rack

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. LCD displej poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9E nabízí sériové rozhraní, USB a slot pro přídatnou kartu. UPS je také kompatibilní se softwarem Eaton Brightlayer, který umožňuje integrovat všechny hlavní operační systémy, vedoucí virtualizační prostředí a nástroje cloudové orchestrace.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete Eaton UPS Selector, který naleznete ZDE.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Rack 2U Typové číslo: 9E2000IR Zátěž (VA/W): 2000/ 1800 Účinnost: až 91 % v on-line režimu Uživatelské rozhraní: LCD displej Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1× slot pro přídatnou kartu Rozměry: 608 × 438 × 86,5 mm Hmotnost: 29,9 kg Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC C14 Jmenovité napětí: 208/220/230/240 V Kmitočet: 50/60

Hz Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6× IEC C13 Účíník: 0,9

Eaton 9E 2000i Rack

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje spolehlivou ochranu a záložní napájení pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. LCD displej poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9E nabízí sériové rozhraní, USB a slot pro přídatnou kartu. UPS je také kompatibilní se softwarem Eaton Brightlayer, který umožňuje integrovat všechny hlavní operační systémy, vedoucí virtualizační prostředí a nástroje cloudové orchestrace.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete Eaton UPS Selector, který naleznete [ZDE](http://powerquality.eaton.com/ups/selector/solutionoverview.asp?cx=54).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Rack 2U

Typové číslo: 9E2000IR

Zátěž (VA/W): 2000/ 1800

Účinnost: až 91 % v on-line režimu

Uživatelské rozhraní: LCD displej

Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1× slot pro přídatnou kartu

Rozměry: 608 × 438 × 86,5 mm

Hmotnost: 29,9 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC C14

Jmenovité napětí: 208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 6× IEC C13

Účíník: 0,9