

Tigo TAP / Access Point / WiFi / RS485

cena vč DPH: **1704 Kč**

cena bez DPH: 1409 Kč

Kód zboží (ID): 5901061

PN: 158-00000-02

Záruka: 60 měsíců



Tigo TAP

Bezdrátové síťové komunikační zařízení Tigo Access Point (TAP) zlepšuje správu dat vašeho solárního systému díky bezproblémové komunikaci s moduly Tigo Smart a zařízeními retrofit. TAP výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti díky možnosti deaktivace na úrovni modulu. V kombinaci se zařízením Cloud Connect Advanced (CCA) nabízí TAP nepřekonatelný přehled o vašem fotovoltaickém systému.

Poznámka: Přístupový bod se páruje s CCA pro použití s TS4-A-O, TS4-A-S a TS4-A-M.

- Bezdrátová komunikace s jednotkami TS4
- Snadná instalace na rám modulu bez použití nářadí
- Použití aplikace Tigo El v mobilním zařízení pro rychlé spuštění
- Ve spojení s Cloud Connect Advanced (CCA) umožňuje bezdrátové monitorování na úrovni modulů

Schéma zapojení:

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ připojení: Wi-Fi Anténa: interní Rozhraní: RS-485 Napájecí napětí: 5-25 V DC
Rozměry: 130 × 126,2 × 26,8 mm Hmotnost: 227 g Stupeň krytí: IP68 Provozní teplota: -30 až +70 °C

Tigo TAP

Bezdrátové síťové komunikační zařízení Tigo Access Point (TAP) zlepšuje správu dat vašeho solárního systému díky bezproblémové **komunikaci** s moduly Tigo Smart a zařízeními retrofit. TAP výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti díky možnosti deaktivace na úrovni modulu. V kombinaci se zařízením Cloud Connect Advanced (CCA) nabízí TAP nepřekonatelný přehled o vašem fotovoltaickém systému.

Poznámka: Přístupový bod se páruje s CCA pro použití s TS4-A-O, TS4-A-S a TS4-A-M.

ul>

li>Bezdrátová komunikace s jednotkami TS4

li>Snadná instalace na rám modulu bez použití nářadí

li>Použití aplikace Tigo El v mobilním zařízení pro rychlé spuštění

li>Ve spojení s Cloud Connect Advanced (CCA) umožňuje bezdrátové monitorování na úrovni modulů

ul>

div style="text-align: center;">object data="https://www.youtube.com/embed/4kqVPCz4TP8" width="600" style="aspect-ratio: 1920/1080;">

hr />

Schéma zapojení:

div style="text-align: center;">a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Tigo/TAP/1.png" target="blank">img src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Tigo/TAP/1.png" width="600" alt="image" />

hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ připojení: Wi-Fi

Anténa: interní

Rozhraní: RS-485

Napájecí napětí: 5-25 V DC

Rozměry: 130 × 126,2 × 26,8 mm

Hmotnost: 227 g

Stupeň krytí: IP68

Provozní teplota: -30 až +70 °C