

Tigo TS4-A-O Optimizér / Panely do 700W / 16-80V / MC4

cena vč DPH: **1681 Kč**

cena bez DPH: 1389 Kč

Kód zboží (ID): 5901064

PN: 461-00252-32

Záruka: 120 měsíců



Tigo TS4-A-O

Optimizér, který zlepšuje produkční charakteristiky, bezpečnost a inteligenci nových, ale i stávajících FV systémů. Patentovaná technologie poskytuje špičkový výkon s vysokou účinností pro rychlou návratnost investice. Kromě optimalizace umožňuje TS4-A-O monitorování na úrovni modulů a rychlé vypnutí v souladu s normami NEC 2014, 2017, 2020. Platforma Tigo Energy Intelligence umožňuje rychlejší uvedení do provozu na místě a komplexní vzdálené monitorování.

Pro správné fungování je nutné použít optimizér společně s Tigo Access Point (TAP) a Cloud Connect Advanced (CCA)

- Vhodné pro až 700W solární moduly
- Poskytuje monitoring a bezpečnost
- Jednoduchá a rychlá instalace – ke standardnímu rámu FV modulu nebo ke stojanu
- Inteligentní optimalizace – optimalizace pouze v případě potřeby
- Monitorování na úrovni modulu – úplný přehled o výrobě na úrovni modulu a systému
- Rychlé vypnutí – certifikace UL/NEC pro fotovoltaické systémy rychlého vypnutí (PVRSS)
- Odolnost vůči stínu a stárnutí pro maximalizaci výnosu
- Plně kompatibilní s různými modely střídačů od více než 50 výrobců
- Pracuje bezdrátově se zařízením TAP a CCA
- Záruka 25 let

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý vstupní DC výkon: 700 W Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc) 80 V Rozsah vstupního napětí: 16-80 V Maximální vstupní proud: 15 A Maximální napětí systému: 1500 V (UL), 1000 V (IEC) Účinnost: 99,6 % Vstupní a výstupní konektory: MC4 Rozměry: 139,7 × 138,4 × 22,9 mm Hmotnost: 520 g

Tigo TS4-A-O

Optimizér, který zlepšuje produkční charakteristiky, bezpečnost a inteligenci nových, ale i stávajících FV systémů. Patentovaná technologie poskytuje špičkový výkon s vysokou účinností pro rychlou návratnost investice. Kromě optimalizace umožňuje TS4-A-O monitorování na úrovni modulů a rychlé vypnutí v souladu s normami NEC 2014, 2017, 2020. Platforma Tigo Energy Intelligence umožňuje rychlejší uvedení do provozu na místě a komplexní vzdálené monitorování.

Pro správné fungování je nutné použít optimizér společně s Tigo Access Point (TAP) a Cloud Connect Advanced (CCA)

Vhodné pro až 700W solární moduly

Poskytuje monitoring a bezpečnost

Jednoduchá a rychlá instalace - ke standardnímu rámu FV modulu nebo ke stojanu

Inteligentní optimalizace - optimalizace pouze v případě potřeby

Monitorování na úrovni modulu - úplný přehled o výrobě na úrovni modulu a systému

Rychlé vypnutí - certifikace UL/NEC pro fotovoltaické systémy rychlého vypnutí (PVRSS)

Odolnost vůči stínu a stárnutí pro maximalizaci výnosu

Plně kompatibilní s různými modely střídačů od více než 50 výrobců

Pracuje bezdrátově se zařízením TAP a CCA

Záruka 25 let

<div style="text-align: center;"><object data="https://www.youtube.com/embed/TVP5viNHims" width="600" style="aspect-ratio: 1920/1080;"></object></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Jmenovitý vstupní DC výkon: 700 W</p>

Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc) 80 V

Rozsah vstupního napětí: 16-80 V

Maximální vstupní proud: 15 A

Maximální napětí systému: 1500 V (UL), 1000 V (IEC)

Účinnost: 99,6 %

Vstupní a výstupní konektory: MC4

Rozměry: 139,7 × 138,4 × 22,9 mm

Hmotnost: 520 g</p>