

AEG UPS Protect D.2000 LCD+ 2000VA/ 2000W/ rack

cena vč DPH: 41009 Kč

cena bez DPH: 33892 Kč

Kód zboží (ID): 5936407

PN: 30924432

Záruka: 24 měsíců



AEG UPS Protect D. 2000 LCD+

Záložní zdroj s dvojitou online konverzí a výkonem 2000 W nabízí vyspělou ochranu napájení pro servery a síťová zařízení a spolehlivě tak vytvoří bezpečné prostředí pro vaše kritická data v případě poruchy napájení. Disponuje osmi IEC 320 C13 konektory. Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Konfiguraci lze provádět i skrze přítomný USB nebo sériový port. Na zadní straně je také k dispozici svorkovnice, která umožňuje uživateli připojit jednotku UPS k centrálnímu systému pro nouzové vypnutí (EPO). Dále se zde nachází rozšiřující slot pro vložení volitelné kompatibilní síťové karty, která pak umožňuje vzdálenou správu odkudkoliv. Tento model o výšce 2U nabízí snadnou montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 2000 VA / 2000 W Výstupní napětí: 208/ 220/ 230/ 240 V Výstupy: 8× IEC 320 C13 Rozměry: 600 × 438 × 85,5 mm Hmotnost: 25,3 kg

AEG UPS Protect D. 2000 LCD+

Záložní zdroj s dvojitou online konverzí a výkonem **2000 W** nabízí vyspělou **ochranu napájení pro servery a síťová zařízení** a spolehlivě tak vytvoří bezpečné prostředí pro vaše kritická data v případě poruchy napájení. Disponuje **osmi IEC 320 C13** konektory. Intuitivní **LCD** rozhraní

poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Konfiguraci lze provádět i skrze přítomný **USB** nebo **sériový port**. Na zadní straně je také k dispozici svorkovnice, která umožňuje uživateli připojit jednotku UPS k centrálnímu systému pro nouzové vypnutí (**EPO**). Dále se zde nachází rozšiřující slot pro vložení volitelné kompatibilní síťové karty, která pak umožňuje vzdálenou správu odkudkoliv. Tento model o výšce **2U** nabízí snadnou montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 2000 VA / 2000 W

Výstupní napětí: 208/ 220/ 230/ 240 V

Výstupy: 8× IEC 320 C13

Rozměry: 600 × 438 × 85,5 mm

Hmotnost: 25,3 kg