

# **i-tec dokovací stanice USB-C Metal Nano/ 2x HDMI/ 2x USB 3.2/ 2x USB 2.0/ USB-C/ PD100W + univerzální nabíječka 112W**

**cena vč DPH: 2814 Kč**

**cena bez DPH: 2325 Kč**

**Kód zboží (ID): 5936471**

**PN: C31NANOHDM2D11**  
2W

**Záruka: 24 měsíců**



Popis Malá kovová dokovací stanice USB-C schopná podporovat až dva externí monitory současně\*. Stačí připojit notebook nebo tablet (bez nutnosti instalace ovladačů) a využívat výhod rychlého přenosu dat přes USB a připojení k internetu prostřednictvím portu LAN. Dokovací stanice samozřejmě dokáže také napájet váš notebook výkonem až 100 W, což znamená, že budete moci nabíjet všechny notebooky a tablety, které podporují nabíjení přes USB-C (USB-C Power Delivery). Tělo z broušeného hliníku poskytuje dokovací stanici dostatečnou odolnost a odolnost i při častém cestování. Integrovaný kabel USB-C je dostatečně dlouhý pro pohodlné připojení, i když je port USB-C umístěn v horní části rámu obrazovky (typické pro hybridní notebooky/tablety). Dokovací stanice je také plně kompatibilní s tablety a notebooky vybavenými portem Thunderbolt 3/4. Připojte až dva externí monitory. Napájení: až 100 W. Vybaveno dvěma porty HDMI Porty 2x USB 3.2 (5 Gb/s), 2x USB 2.0 a 1x USB-C vám umožní snadno připojit vaše zařízení a periferie USB. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s Podporuje systémy Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS a Linux NABÍJEČKA Tento univerzální napájecí adaptér USB-C s výkonem 112 W je skvělou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku nebo jiného zařízení vybaveného konektorem USB-C, který podporuje USB-C Power Delivery s maximální potřebou energie 100 W. Napětí se nastavuje automaticky podle specifikace USB Power Delivery 2.0 v1.2 v jednotlivých profilech v následujících krocích: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V s max. 5 A odběrem proudu. Napájecí adaptér je lehký a velmi dobře přenosný; je vybaven inteligentní ochranou proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. \* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že po připojení k zařízení se systémem macOS budou oba připojené externí monitory

zobrazovat stejný obraz. Specifikace Integrovaný 30cm USB-C kabel pro připojení k zařízení Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: 100W Video porty: 2x HDMI Rozlišení: Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1080p/120Hz 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 1080p/60Hz\* Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 1440p/60Hz\* Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 4K/60Hz\* 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 1440p/144Hz\* 2x USB 3.2 Gen1 port 2x USB 2.0 port 1x USB-C 3.2 Gen1 1x USB-C port PD (pouze power delivery) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (RTL8153B) Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Rozměry produktu: 152.5 x 43 x 15 mm Hmotnost produktu: 92 g Rozměry balení: 210 x 98 x 23mm Hmotnost balení: 128 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4 Operační systém: Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi \* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. \*\* Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection). NABÍJEČKA Univerzální 112 W napájecí adaptér USB-C pro napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C. Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A Výstupní výkon (max.): 112 W Účinnost: více než 86 % Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V Výstupní proud USB-C: max. 5A Výstupní výkon USB-C (max.): 100W Výstupní napětí USB-A: DC 5 V Výstupní proud USB-A: max. 2.4 A Výstupní výkon USB-A (max.): 12W Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Provozní teplota: 0 °C – 40 °C Relativní vlhkost: 10 % – 100 %. Rozměry výrobku: 143 x 65 x 34 mm Hmotnost výrobku: 356 g Rozměry balení: hmotnost balení: 198 x 157 x 45 mm Hmotnost balení: 540 g

Popis Malá kovová dokovací stanice USB-C schopná podporovat až dva externí monitory současně\*. Stačí připojit notebook nebo tablet (bez nutnosti instalace ovladačů) a využívat výhod rychlého přenosu dat přes USB a připojení k internetu prostřednictvím portu LAN. Dokovací stanice samozřejmě dokáže také napájet váš notebook výkonem až 100 W, což znamená, že budete moci nabíjet všechny notebooky a tablety, které podporují nabíjení přes USB-C (USB-C Power Delivery). Tělo z broušeného hliníku poskytuje dokovací stanici dostatečnou odolnost a odolnost i při častém cestování. Integrovaný kabel USB-C je dostatečně dlouhý pro pohodlné připojení, i když je port USB-C umístěn v horní části rámu obrazovky (typické pro hybridní notebooky/tablety). Dokovací stanice je také plně

kompatibilní s tablety a notebooky vybavenými portem Thunderbolt 3/4. Připojte až dva externí monitory. Napájení: až 100 W. Vybaveno dvěma porty HDMI Porty 2x USB 3.2 (5 Gb/s), 2x USB 2.0 a 1x USB-C vám umožní snadno připojit vaše zařízení a periferie USB. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s Podporuje systémy Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS a Linux

**NABÍJEČKA** Tento univerzální napájecí adaptér USB-C s výkonem 112 W je skvělou volbou pro napájení jakéhokoli notebooku nebo jiného zařízení vybaveného konektorem USB-C, který podporuje USB-C Power Delivery s maximální potřebou energie 100 W. Napětí se nastavuje automaticky podle specifikace USB Power Delivery 2.0 v1.2 v jednotlivých profilech v následujících krocích: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V s max. 5 A odběrem proudu. Napájecí adaptér je lehký a velmi dobře přenosný; je vybaven inteligentní ochranou proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. \* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že po připojení k zařízení se systémem macOS budou oba připojené externí monitory zobrazovat stejný obraz. Specifikace Integrovaný 30cm USB-C kabel pro připojení k zařízení Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) Power Delivery: 100W Video porty: 2x HDMI Rozlišení: Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/30Hz 1 monitor – 1x HDMI > až 1080p/120Hz 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 1080p/60Hz\* Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 1440p/60Hz\* Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC: 1 monitor – 1x HDMI > až 4K/60Hz 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 4K/60Hz\* 2 monitory – 2x HDMI > až 2x 1440p/144Hz\* 2x USB 3.2 Gen1 port 2x USB 2.0 port 1x USB-C 3.2 Gen1 1x USB-C port PD (pouze power delivery) 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (RTL8153B) Klonování MAC adresy: ano (za použití software i-tec Docker Pro) WOL: S1, S2, S3 Rozměry produktu: 152.5 x 43 x 15 mm Hmotnost produktu: 92 g Rozměry balení: 210 x 98 x 23mm Hmotnost balení: 128 g Hardwarové požadavky: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 Požadavky pro funkci Power Delivery: Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery Požadavky pro video výstup: Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4 Operační systém: Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi \* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz. \*\* Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

**NABÍJEČKA** Univerzální 112 W napájecí adaptér USB-C pro napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C. Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A Výstupní výkon (max.): 112 W Účinnost: více než 86 % Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V Výstupní proud USB-C: max. 5A Výstupní výkon USB-C (max:) 100W Výstupní napětí USB-A: DC 5 V Výstupní proud USB-A: max. 2.4 A Výstupní výkon USB-A (max.): 12W Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí. Provozní teplota: 0 °C – 40 °C Relativní vlhkost: 10 % – 100 %. Rozměry výrobku: 143 x 65 x 34 mm Hmotnost výrobku: 356 g Rozměry balení: hmotnost balení: 198

x 157 x 45 mm Hmotnost balení: 540 g