

Smart LED žárovka E27 11W RGB+CCT IMMAX NEO 07733CDO WiFi Tuya sada 3ks

cena vč DPH: **995 Kč**

cena bez DPH: 822 Kč

Kód zboží (ID): 5940078

PN: 07733CDO

Záruka: 24 měsíců



Žárovka Immax Neo SMART LED poskytuje barevnou teplotu světla 2700K – 6500K + RGB (míchání základních barev červená, zelená, modrá a jejich kombinace) a světelný tok 1055 lumenů, tato hodnota odpovídá klasické žárovce s výkonem 75W. SMART WIFI systém s podporou BEACON. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí Bluetooth protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku OVLÁDAT na dálku: Není nutno dálkovým ovladačem namířit na výrobek (dosah cca 20m). Jedním dálkovým ovladačem lze ovládat až 30 výrobků. Není potřeba vlastnit chytrou bránu (Bridge). Aby bylo možné používat k ovládání svítidla dálkový ovladač, je nutné nejdříve přidat svítidlo do aplikace! Více informací najdete v návodu. Technické parametry: Protokol: Wi-Fi, Beacon Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz Maximální RF výstupní výkon: Wi-Fi: 20dBm Příkon: 11W Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4W Patice: E27 Materiál těla žárovky: plast Barva světla: RGB + CCT (teplá, přírodní a studená bílá) Barevná teplota: 2700K-6500K Světelný tok: 1055lm (v kouli 360°) Úhel světelného paprsku: 240° Vstupní napětí: AC 230V Průměrná životnost: 25.000 hodin Index podání barev:>80Ra Rozměry: 6cm x 12,3cm Odpovídá klasické žárovce: 75W Počet spínacích cyklů: 100.000 Okamžité rozsvícení Energetická třída(EEI): F Účinník (Power factor): >0.5 Možnost stmívání: ANO Certifikáty: CE Technické parametry ovladače: Materiál: Materiál PC šetrný k životnímu prostředí Barva: Bílá Příkon: 3W (CR2032) Stupeň krytí: IP20 Tímto dálkovým ovladačem lze ovládat svítidlo nebo skupiny svítidel na vzdálenost až 25m v otevřeném prostoru. Párování skupin svítidel pod funkční tlačítka A/B/C/D Každé svítidlo s podporou beacon lze ovládat až 3 dálkovými ovladači. Dálkový ovladač lze použít pouze pro produkty na protokolu Wi-Fi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon. Obsah balení: 3x žárovka 07733L a 1x dálkový ovladač 07087-5 Pokud se vám nedaří spárovat žárovku Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo.

Žárovka Immax Neo SMART LED poskytuje barevnou teplotu světla 2700K - 6500K + RGB (míchání základních barev červená, zelená, modrá a jejich kombinace) a světelný tok 1055 lumenů, tato hodnota odpovídá klasické žárovce s výkonem 75W.

SMART WIFI systém s podporou BEACON. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí Bluetooth protokolu.

Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku OVLÁDAT na dálku:

Není nutno dálkovým ovladačem namířit na výrobek (dosah cca 20m).

Jedním dálkovým ovladačem lze ovládat až 30 výrobků.

Není potřeba vlastnit chytrou bránu (Bridge).

Aby bylo možné používat k ovládání svítidla dálkový ovladač, je nutné nejdříve přidat svítidlo do aplikace! Více informací najdete v návodu.

Technické parametry:

Protokol: Wi-Fi, Beacon

Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz

Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm

Příkon: 11W

Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4W

Patice: E27

Materiál těla žárovky: plast

Barva světla: RGB + CCT (teplá, přírodní a studená bílá)

Barevná teplota: 2700K-6500K

Světelný tok: 1055lm (v kouli 360°)

Úhel světelného paprsku: 240°

Vstupní napětí: AC 230V

Průměrná životnost: 25.000 hodin

Index podání barev:>80Ra

Rozměry: 6cm x 12,3cm

Odpovídá klasické žárovce: 75W

Počet spínacích cyklů: 100.000

Okamžité rozsvícení

Energetická třída(EEI): F

Účinník (Power factor): >0.5

Možnost stmívání: ANO

Certifikáty: CE

Technické parametry ovladače:

Materiál: Materiál PC šetrný k životnímu prostředí

Barva: Bílá

Příkon: 3W (CR2032)

Stupeň krytí: IP20

Tímto dálkovým ovladačem lze ovládat svítidlo nebo skupiny svítidel na vzdálenost až 25m v otevřeném prostoru.

Párování skupin svítidel pod funkční tlačítka A/B/C/D

Každé svítidlo s podporou beacon lze ovládat až 3 dálkovými ovladači.
Dálkový ovladač lze použít pouze pro produkty na protokolu WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.

Obsah balení: 3x žárovka 07733L a 1x dálkový ovladač 07087-5

Pokud se vám nedaří spárovat žárovku Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo.