

MERCUSYS Halo H60X(2-pack) WiFi6 Mesh (AX1500,2,4GHz/5GHz,3xGbELAN/WAN(1xXR Unit), 2xGbELAN/WAN (1xXS Unit))

cena vč DPH: **2008 Kč**

cena bez DPH: 1660 Kč

Kód zboží (ID): 5940661

PN: HALO-H60X-2-PACK

Záruka: 36 měsíců



Vytvořte si doma jednu sjednocenou síť s bezproblémovým roamingem pomocí **routeru Mercusys Halo H60X (2-pack)**. Jednotky Halo spolupracují a přepínají se mezi sebou podle toho, jak se pohybujete po domě. V každé místnosti tak máte dokonalé připojení pod jediným názvem a heslem Wi-Fi. Jednotky navíc pokryjí až **350 m2 připojit přes 100 zařízení**

Hlavní přednosti

- Více jednotek pro vznik stabilní a sjednocené sítě
- Dvoupásmové připojení Wi-Fi 6
- Pokrytí až 350 m2
- Možnost připojení přes 100 zařízení
- Technologie Beamforming pro zesílení signálu k připojenému zařízení
- Aplikace Mercusys usnadňující nastavení a správu
- Gigabitové porty pro rychlé kabelové připojení

WiFi 6 a technologie pro výborný signál

dvoupásmové Wi-Fi 6 s rychlostí až **1,2 Gbps**. Výkonné zesilovače signálu se postarají o silné a stabilní Wi-Fi připojení. **Technologie Beamforming**

Jednoduché nastavení

Stáhněte si **aplikaci Mercusys**, která vám pomůže s nastavením routeru. Nepotřebujete k tomu být technicky nadaní a umět číst v nákresech. Aplikace vás provede **krok za krokem**. Během několika minut můžete začít brouzdat na internetu.

Snadná správa s aplikací

Aplikace vám ulehčí i **správu domácí sítě**. Vytvoříte si profil, nastavíte dobu, po kterou mohou být jednotlivá zařízení připojená, nebo je na chvíli odpojit. Funguje na zařízeních se systémem **iOS** i **Android**

Upozornění: Jednotky Halo ze série H a ze série S spolu nefungují.

Rodičovská kontrola

Velkou výhodou je možnost nastavení rodičovské kontroly. V rámci ní si můžete vytvořit a **nadefinovat uživatelské profily, pozastavit připojení k internetu, blokovat nevhodné webové stránky** nebo nastavit **časové limity**

Specifikace

- Značka: Mercusys
-
- Určení: Wi-Fi router

Bezdrátové připojení

- Bezdrátové standardy: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)
- Rychlost signálu: 1 201 Mbps při 5 GHz, 300 Mbps při 2.4 GHz
-
- Přenosový výkon: 2.4 GHz < 20dBm (EIRP), 5 GHz < 23dBm (EIRP)
- Bezdrátové zabezpečení: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3
-

Software

- Provozní režimy: router, access point
- Kvalita služeb: WMM
-
- Management: místní správa (Local Management), vzdálená správa (Remote Management), více správců (Multi-Managers)
- DHCP: Server, Client
- Zabezpečení brány firewall: SPI Firewall
- Protokoly: podpora IPv4 a IPv6
- Síť pro hosty: 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network

Hardware

- Rozhraní: 3x Gigabit WAN/LAN port na jednotku Halo H60XR, 2 x Gigabit LAN port na jednotku HALO H60XS
- Tlačítko: reset

Fyzické parametry

- Rozměry (š x v x h): 88 x 88 x 88 mm
- Provozní teplota: 0 - 40 °C
- Provozní vlhkost: 10% až 90% bez kondenzace
- Skladovací vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace

Obsah balení

1x Halo H60XR jednotka
 1x Halo H60XS jednotka
 1x RJ45 Ethernet kabel
 2x napájecí adaptér
 1x návod k rychlé instalaci

<div class="korektura">

<p>Vytvořte si doma jednu sjednocenou síť s bezproblémovým roamingem pomocí routeru Mercusys Halo H60X (2-pack). Jednotky Halo spolupracují a přepínají se mezi sebou podle toho, jak se pohybujete po domě. V každé místnosti tak máte dokonalé připojení pod jediným názvem a heslem Wi-Fi. Jednotky navíc pokryjí až 350 m2 a můžete k nim připojit přes 100 zařízení. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Více jednotek pro vznik stabilní a sjednocené sítě

Dvoupásmové připojení Wi-Fi 6

Pokrytí až 350 m2

Možnost připojení přes 100 zařízení

Technologie Beamforming pro zesílení signálu k připojenému zařízení

Aplikace Mercusys usnadňující nastavení a správu

Gigabitové porty pro rychlé kabelové připojení

<h3>WiFi 6 a technologie pro výborný signál</h3>

<p>Získejte přístup k dvoupásmové Wi-Fi 6 s rychlostí až 1 201 Mb/s při 5 GHz a 300 Mb/s při 2,4 GHz. Výkonné zesilovače signálu se postarají o silné a stabilní Wi-Fi připojení. Technologie Beamforming koncentruje signál přímo k zařízení. Jednotky Halo vám zkrátka ulehčí práci, ke které potřebujete kvalitní internet bez lagů. </p>

<p></p>

Jednoduché nastavení

Stáhněte si **aplikaci Mercusys**, která vám pomůže s nastavením routeru. Nepotřebujete k tomu být technicky nadaní a umět číst v nákresech. Aplikace vás provede **krok za krokem**. Během několika minut můžete začít brouzdat na internetu.

Snadná správa s aplikací

Aplikace vám ulehčí i **správu domácí sítě**. Vytvoříte si profil, nastavíte dobu, po kterou mohou být jednotlivá zařízení připojená, nebo je na chvíli odpojit. Funguje na zařízeních se systémem **iOS** i **Android**.

Upozornění: Jednotky Halo ze série H a ze série S spolu nefungují.

Rodičovská kontrola

Velkou výhodou je možnost nastavení rodičovské kontroly. V rámci ní si můžete vytvořit a **nadefinovat uživatelské profily**, **pozastavit připojení k internetu**, **blokovat nevhodné webové stránky** nebo nastavit **časové limity**, ve kterých mohou být vaše děti v online prostředí.

Specifikace

- Značka: Mercusys
- Model: Halo H60X (2-pack)
- Určení: Wi-Fi router

Bezdrátové připojení

- Bezdrátové standardy: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)
- Rychlost signálu: 1 201 Mbps při 5 GHz, 300 Mbps při 2.4 GHz
- Citlivost příjmu: 2.4 GHz (11g 6 Mbps: -96.5 dBm, 11g 54 Mbps: -78 dBm), 5 GHz (11a 6 Mbps: -96 dBm, 11a 54 Mbps: -78 dBm, 11ac VHT20 MCS8: -74.5 dBm, 11ac VHT40 MCS9: -70.5 dBm, 11ac VHT80 MCS9: -66.5 dBm, 11ax HE20 MCS11: -66 dBm, 11ax HE40 MCS11: -63 dBm, 11ax HE80 MCS11: -61 dBm)
- Přenosový výkon: 2.4 GHz < 20dBm (EIRP), 5 GHz < 23dBm (EIRP)
- Bezdrátové zabezpečení: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3
- Mesh protokol: 802.11k/v/r

Software

- Provozní režimy: router, access point
- Kvalita služeb: WMM
- Typ WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP
- Management: místní správa (Local Management), vzdálená správa (Remote Management), více správců (Multi-Managers)
- DHCP: Server, Client
- Zabezpečení brány firewall: SPI Firewall
- Protokoly: podpora IPv4 a IPv6
- Síť pro hosty: 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network

<h3>Hardware</h3>

<ul class="para">

Rozhraní: 3x Gigabit WAN/LAN port na jednotku Halo H60XR, 2 x Gigabit LAN port na jednotku HALO H60XS

Tlačítko: reset

<h3>Fyzické parametry</h3>

<ul class="para">

Rozměry (š x v x h): 88 x 88 x 88 mm

Provozní teplota: 0 - 40 °C

Provozní vlhkost: 10% až 90% bez kondenzace

Skladovací vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace

<h3>Obsah balení</h3>

1x Halo H60XR jednotka

1x Halo H60XS jednotka

1x RJ45 Ethernet kabel

2x napájecí adaptér

1x návod k rychlé instalaci

</div>