

Triton 19' rozvaděč stojanový 42U/800x600, typ RT, nosnost 1200kg, černý

cena vč DPH: **18948 Kč**

cena bez DPH: 15660 Kč

Kód zboží (ID): 5940695

PN: RTA-42-A86-BAX-A1

Záruka: 24 měsíců



Triton RTA 19" 42U 800 × 600

Ilustrační foto - Horní záslepky odpovídají samostatnému schématu v galerii nebo datasheetu. Rozvaděč má černou barvu.

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Krytí IP20 a nosnost 1200 kg (1500 kg při použití zesilujících prvků vertikálních lišt). Skleněné dveře s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

- 19" stojanový rozvaděč s krytím IP20.
- Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
- Konstrukce rozvaděče: - Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely. - Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. - Dveře mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.
- Příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče.
- Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.
- Modely A5 a A7 (na konci kódu rozvaděče) mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojínách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
- Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře atd.)

jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

- Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemního vodiče.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 42U (1970 mm) Hloubka: 600 mm Šířka: 800 mm Max. doporučené zatížení: 1200 kg Hmotnost: 96,6 kg Příslušenství: 2× klíč - odnímatelné kryty 2× klíč - přední dveře 16× plovoucí matice M6 1× protiprachová záslepka 1× lemová hrana 1m 4× rektifikační šroub/noha pro rozvaděč 4× matice M10

Konfigurátor Datasheet (CZ) Datasheet (EN)

Triton RTA 19" 42U 800 × 600

Ilustrační foto - Horní záslepky odpovídají samostatnému schématu v galerii nebo datasheetu. Rozvaděč má černou barvu.

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Krytí **IP20 a nosnost 1200 kg** (1500 kg při použití zesilujících prvků vertikálních lišt). **Skleněné dveře** s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

19" stojanový rozvaděč s krytím IP20.

Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).

Konstrukce rozvaděče:

- Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely.

- Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

- Dveře mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.

Příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče.

Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.

Modely A5 a A7 (na konci kódu rozvaděče) mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.

Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře atd.) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemního vodiče.

Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Výška: 42U (1970 mm)

Hloubka: 600 mm

Šířka: 800 mm

Max. doporučené zatížení: 1200 kg

Hmotnost: 96,6 kg

Příslušenství:

2× klíč - odnímatelné kryty

2× klíč - přední dveře

16× plovoucí matice M6

1× protiprachová záslepka

1× lemová hrana 1m

4× rektifikační šroub/noha pro rozvaděč

4× matice M10</p>

<hr />

<p>Konfigurátor

<a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Triton/RTA/RTA_CZ.pdf"

target="_blank">Datasheet (CZ)

<a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/Triton/RTA/RTA_EN.pdf"

target="_blank">Datasheet (EN)</p>

<hr />