

# BMS EASY snímač teploty

**cena vč DPH:** **236 Kč**

**cena bez DPH:** 195 Kč

**Kód zboží (ID):** 5949403

**PN:** TT4MPT1000BT125  
M5

**Záruka:** 24 měsíců



## BMS Easy snímač teploty PT1000

Standardní teplotní čidlo určené pro teplotní rozsah od -20 do +125 °C. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, což zaručuje stabilitu a spolehlivost. Velmi dobrá odolnost proti nárazům a vibracím.

### Použití:

- Kontrola a monitorování teploty
- Průmyslové aplikace
- Použití jako kontrolní snímací prvek používaný v široké škále standardních a zakázkových teplotních čidel

Kompletní datový list s technickou specifikací naleznete v dokumentech ke stažení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Měřená teplota: -20 až +125 °C Třída tolerance: B Tolerance odporu při 0 °C:  $\pm 0,12$  ohmu Teplotní koeficient (TCR): 3850 ppm/k Testovací napětí: DC 500 V Délka kabelu: 0,5 m Hmotnost: 5 g

### Podrobný popis:

## **BMS Easy snímač teploty PT1000**

Standardní teplotní čidlo určené pro teplotní rozsah **od -20 do +125 °C**. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, což zaručuje **stabilitnost a spolehlivost**. Velmi dobrá odolnost proti nárazům a vibracím.

**Použití:**

<ul>

<li>Kontrola a monitorování teploty</li>

<li>Průmyslové aplikace</li>

<li>Použití jako **kontrolní snímací prvek** používaný v široké škále standardních a zakázkových teplotních čidel</li>

</ul>

<hr />

Kompletní datový list s technickou specifikací naleznete v dokumentech ke stažení.

<hr />

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Měřená teplota:** -20 až +125 °C

**Třída tolerance:** B

**Tolerance odporu při 0 °C:** ± 0,12 ohmu

**Teplotní koeficient (TCR):** 3850 ppm/k

**Testovací napětí:** DC 500 V

**Délka kabelu:** 0,5 m

**Hmotnost:** 5 g

<hr />

**Podrobný popis:**

<div style="text-align: center;"></div>