

NEDIS LED přisazené svítidlo/ 1500 mm/ 6050 lm/ 4000 K/ 55 W/ IP65/ bílé

cena vč DPH: **1516 Kč**

cena bez DPH: 1253 Kč

Kód zboží (ID): 5950074

PN: BTTNTP-55W150

Záruka: 24 měsíců



NEDIS LED přisazené svítidlo 1,5 m

LED lišta o délce 1,5 m a výkonu 55 W je dokonalým řešením pro osvětlení dílen, sklepů, garáží a dalších prostor. Vzhledem k vysokému jasů při nízké spotřebě energie nabízí světlo konzistentně jasné bílé světlo s teplotou 4000 K a světelným výkonem 6050 lumenů. Tato kombinace je optimální pro osvětlení jakéhokoli pracovního prostoru. Díky stupni krytí IP65 je lišta zcela prachotěsná a vodotěsná, takže je ideální pro použití v náročných prostředích. S provozní teplotou od -20 °C do +40 °C se můžete spolehnout, že bude fungovat bez ohledu na počasí. K dispozici je také možnost rozšíření osvětlení připojením k dalším svítidlům do max. 6 kusů.

Součástí balení jsou kovové montážní svorky pro snadnější instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zdroj světla: LED Příkon: 55 W Světelný tok: 6050 lm Teplota světla: 4000 K
Životnost svítidla: 25000 hod. Stupeň krytí: IP65 Napájení: AC 220-240 V Úhel světelného paprsku: 110° Rozměry: 1500 × 67 × 66 mm Hmotnost: 1087 g Barva: bílá Energetická třída (EEI): E

NEDIS LED přisazené svítidlo 1,5 m

LED lišta o délce **1,5 m** a výkonu **55 W** je dokonalým

řešením pro osvětlení dílen, sklepů, garáží a dalších prostor. Vzhledem k vysokému jasů při nízké spotřebě energie nabízí světlo konzistentně jasné bílé světlo s teplotou 4000 K a světelným výkonem 6050 lumenů. Tato kombinace je optimální pro osvětlení jakéhokoli pracovního prostoru. Díky stupni krytí IP65 je lišta zcela prachotěsná a vodotěsná, takže je ideální pro použití v náročných prostředích. S provozní teplotou od -20 °C do +40 °C se můžete spolehnout, že bude fungovat bez ohledu na počasí. K dispozici je také možnost rozšíření osvětlení připojením k dalším svítidlům do max. 6 kusů.</p>

<p>Součástí balení jsou kovové montážní svorky pro snadnější instalaci.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Zdroj světla: LED</p>

Příkon: 55 W</p>

Světelný tok: 6050 lm</p>

Teplota světla: 4000 K</p>

Životnost svítidla: 25000 hod.</p>

Stupeň krytí: IP65</p>

Napájení: AC 220-240 V</p>

Úhel světelného paprsku: 110°</p>

Rozměry: 1500 x 67 x 66 mm</p>

Hmotnost: 1087 g</p>

Barva: bílá</p>

Energetická třída (EEL): E</p>