

NEDIS cestovní nabíjecí stanice pro elektromobily/ AT-N05V3V3-F 3G1.5/ 1380 / 2300 / 3680 W/ 6 / 8 / 10 / 13 / 16 A/ 5 m

cena vč DPH: **5124 Kč**

cena bez DPH: 4235 Kč

Kód zboží (ID): 5951590

PN: EVCH37KWBK20

Záruka: 24 měsíců



Nedis EVCH37KWBK20

Cestovní přepínatelná nabíjecí stanice určená pro elektromobily. Tato jednotka je vybavena konektorem CEE 7/7, který umožňuje bezproblémové nabíjení vašeho elektromobilu kdekoli na cestách, a konektorem Schuko, který zajišťuje kompatibilitu se standardními elektrickými zásuvkami. Díky nastavitelnému nabíjecímu proudu v rozsahu od 6 A do 16 A se přizpůsobí potřebám vašeho vozidla. Barevný displej poskytuje údaje v reálném čase o napětí, výkonu, stavu nabíjení a vnitřní teplotě. Krytí dle IP55 zaručí spolu s gumovými krytkami a ABS pouzdem odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě, písku i prachu. Samozřejmostí pak je ochrana proti nadměrnému, podměrnému a teplotnímu tlaku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet fází: 1 Typ kabelu: AT-N05V3V3-F 3G1.5 Výstupní výkon: 1380 W/ 2300 W/ 3680 W Vstupní proud: 6 A/ 8 A/ 10 A/ 13 A/ 16 A Vstupní konektor: Schuko Výstupní konektor: CEE 7/7 Stupeň krytí: IP55 Délka kabelu: 5 m Barva: černá

Nedis EVCH37KWBK20

<p>Cestovní přepínatelná nabíjecí stanice určená pro elektromobily. Tato jednotka je vybavena konektorem CEE 7/7, který umožňuje

bezproblémové nabíjení vašeho elektromobilu kdekoli na cestách, a konektorem **Schuko**, který zajišťuje kompatibilitu se standardními elektrickými zásuvkami. Díky nastavitelnému nabíjecímu proudu v rozsahu od **6 A do 16 A** se přizpůsobí potřebám vašeho vozidla. **Barevný displej** poskytuje údaje v reálném čase o napětí, výkonu, stavu nabíjení a vnitřní teplotě. Krytí dle **IP55** zaručí spolu s gumovými krytkami a ABS pouzdem odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě, písku i prachu. Samozřejmostí pak je ochrana proti nadměrnému, podměrnému a teplotnímu tlaku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet fází: 1

Typ kabelu: AT-N05V3V3-F 3G1.5

Výstupní výkon: 1380 W/ 2300 W/ 3680 W

Vstupní proud: 6 A/ 8 A/ 10 A/ 13 A/ 16 A

Vstupní konektor: Schuko

Výstupní konektor: CEE 7/7

Stupeň krytí: IP55

Délka kabelu: 5 m

Barva: černá