

TP-Link EAP623-Outdoor HD AX1800 venkovní AP, 1x GLAN, 574Mbps 2.4GHz + 1201Mbps 5GHz, Omáda SDN

cena vč DPH: **4955 Kč**

cena bez DPH: 4095 Kč

Kód zboží (ID): 5977068

PN: EAP623-OUTDOOR-
HD

Záruka: 60 měsíců



Přístupový bod Wi-Fi 6 a s rychlostí **až 1,8 Gbit/s** **stěnu či na sloup velkým dosahem** díky chytrým anténám a výkonnému zesilovači.

Hlavní přednosti

- Ideální do interiéru i do exteriéru
- Spolehlivé připojení díky Wi-Fi 6
- Vysoká rychlost až 1,8 Gbit/s
- Chytré antény a výkonný zesilovač pro velký dosah
- Technologie MU-MIMO a OFDMA pro kvalitní připojení
- Technologie Omada Mesh pro bezdrátovou síť bez kabelů
- Voděodolnost a prachuvzdornost díky krytí IP67
- Snadná centralizovaná cloudová správa Omada SDN

Efektivní Wi-Fi 6, OFDMA a MU-MIMO

Wi-Fi 6 zajišťuje vysoce účinnou síť. Dopřejte si rychlé a kvalitní připojení. Router TP-Link využívá technologie OFDMA a MU-MIMO, díky nimž dochází ke zvýšení rychlosti a nižší prodlevě připojení u většího počtu zařízení (až u více než 1 000 klientů).

Voděodolnost a prachotěsnost

odolá povětrnostním podmínkám. Je vybavené krytím **IP67**. Neublíží mu tedy voda, prach a dokonce ani blesk (6 kV). Přístupový bod TP-Link se tedy perfektně hodí pro použití v exteriéru.

Omada Mesh

Technologie Omada Mesh vám umožní využití dalších přístupových bodů. Bezdrátově je mezi sebou připojíte. Tím rozšíříte dosah připojení bez dalších kabelů. Zajistíte si flexibilnější použití sítě.

Jednoduchá správa

Omada SDN ovládáte a řídíte z jednoho rozhraní. S přístupovými body Omada EAP a **technologií Omada Mesh**

Specifikace

- Značka: TP-Link
- Model: EAP623-Outdoor
- Určení: WiFi router/přístupový bod
- Použití: exteriér, interiér
- Rozhraní: 1x Gigabit Ethernet port
- Tlačítko: resetovací
- Zdroj napájení: 802.3at PoE, 48V pasivní PoE
- Anténa: 2x interní dvoupásmová Omni anténa (2,4 GHz 4,0 dBi, 5 GHz 5 dBi)

Bezdrátové vlastnosti

- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz
- Rychlost: 5 GHz - až 1 201 Mbps, 2,4 GHz - až 574 Mbps
- Síla přenosu: CE <20 dBm (2,4 GHz, EIRP), <30 dBm (5 GHz, EIRP), FCC <25 dBm (2,4 GHz), <25 dBm (5 GHz)

Bezdrátové funkce

- Mesh
- Seamless Roaming
- Automatic Channel Assignment
- Load Balance
- Band Steering
- Beamforming
- Airtime Fairness
- Multiple SSIDs: 16 (8 na každé pásmo)
- Bezdrátové statistiky
- Wireless Schedule
- RADIUS Accounting
- MAC Authentication
- Static IP/Dynamic IP

Bezdrátové zabezpečení

- VLAN
- Captive Portal Authentication
- Access Control
- Maximální počet MAC filtrů: 4 000
- Wireless Isolation Between Clients
- Rogue AP Detection
- 802.1X Support
- WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Management

- Omada aplikace: ano
- Obnova a záloha: ano
- Firmware update přes Web: ano
- NTP: ano
- Centralizovaná správa: Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller (OC300), Omada Hardware Controller (OC200), Omada Software Controller
- Přístup ke cloudu: ano (vyžaduje využití Omada Controlleru)
- Upozornění na email: ano
- LED ON/OFF Control: ano
- Správa řízení přístupu MAC: ano
- SNMP: v1, v2c, v3
- SSH: ano
- Webová správa: ano

Fyzické vlastnosti

- Certifikace: CE, FCC, RoHS
- Krytí: IP67
- Montáž: na sloup, na zeď
- Barva: bílá
- Rozměry: 106,5 x 280,4 x 56,8 mm

Obsah balení

1x jednotka

1x voděodolný kit

1x montážní kit

1x instalační příručka

<div class="korektura">

<p>Přístupový bod TP-Link EAP623-Outdoor s podporou

Wi-Fi 6 a s rychlostí až 1,8 Gbit/s se hodí pro montáž na stěnu či na sloup. Poskytne vám připojení doma i ve firmě. Využijete ho na zahradě, u bazénu, na venkovní zahrádce restaurace nebo kavárny, v parku nebo třeba na školním hřišti. Zajistí vám rychlé a stabilní připojení s velkým dosahem díky chytrým anténám a výkonnému zesilovači.

Hlavní přednosti

-

- Ideální do interiéru i do exteriéru

- Spolehlivé připojení díky Wi-Fi 6

- Vysoká rychlost až 1,8 Gbit/s

- Chytré antény a výkonný zesilovač pro velký dosah

- Technologie MU-MIMO a OFDMA pro kvalitní připojení

- Technologie Omada Mesh pro bezdrátovou síť bez kabelů

- Voděodolnost a prachuvzdornost díky krytí IP67

- Snadná centralizovaná cloudová správa Omada SDN

Efektivní Wi-Fi 6, OFDMA a MU-MIMO

Wi-Fi 6 zajišťuje vysoce účinnou síť. Dopřejte si rychlé a kvalitní připojení. Router TP-Link využívá technologie OFDMA a MU-MIMO, díky nimž dochází ke zvýšení rychlosti a nižší prodlevě připojení u většího počtu zařízení (až u více než 1 000 klientů).



Voděodolnost a prachotěsnost

Pouzdro zařízení odolá povětrnostním podmínkám. Je vybavené krytím **IP67**. Neublíží mu tedy voda, prach a dokonce ani blesk (6 kV). Přístupový bod TP-Link se tedy perfektně hodí pro použití v exteriéru.

Omada Mesh

Technologie Omada Mesh vám umožní využití dalších přístupových bodů. Bezdrátově je mezi sebou připojíte. Tím rozšíříte dosah připojení bez dalších kabelů. Zajistíte si flexibilnější použití sítě.

Jednoduchá správa

Omada SDN patří mezi platformy softwarově definovaných sítí. Sjednocuje síťová zařízení, přístupové body, switche a routery. Tato platforma vám pomůže s cloudovou správou. Vytvoříte síť, které ovládáte a řídíte z jednoho rozhraní. S přístupovými body Omada EAP a **technologií Omada Mesh** rozšíříte svůj bezdrátový WiFi signál. Pokryjete i místa, kam není možno zavést kabel.

Specifikace

-

- Značka: TP-Link

- Model: EAP623-Outdoor

- Určení: WiFi router/přístupový bod

- Použití: exteriér, interiéru

- Rozhraní: 1x Gigabit Ethernet port

- Tlačítko: resetovací

- Zdroj napájení: 802.3at PoE, 48V pasivní PoE
- Anténa: 2x interní dvoupásmová Omni anténa (2,4 GHz 4,0 dBi, 5 GHz 5 dBi)

<h4>Bezdrátové vlastnosti</h4><ul class="para">Bezdrátové standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axFrekvence: 2,4 GHz, 5 GHzRychlost: 5 GHz – až 1 201 Mbps, 2,4 GHz – až 574 MbpsSíla přenosu: CE <20 dBm (2,4 GHz, EIRP), <30 dBm (5 GHz, EIRP), FCC <25 dBm (2,4 GHz), <25 dBm (5 GHz)<h4>Bezdrátové funkce</h4><ul class="para">MeshSeamless RoamingAutomatic Channel AssignmentLoad BalanceBand SteeringBeamformingAirtime FairnessMultiple SSIDs: 16 (8 na každé pásmo)Bezdrátové statistikyWireless ScheduleRADIUS AccountingMAC AuthenticationStatic IP/Dynamic IP<h4>Bezdrátové zabezpečení</h4><ul class="para">VLANCaptive Portal AuthenticationAccess ControlMaximální počet MAC filtrů: 4 000Wireless Isolation Between ClientsRogue AP Detection802.1X SupportWPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise<h4>Management</h4><ul class="para">Omada aplikace: anoObnova a záloha: anoFirmware update přes Web: anoNTP: anoCentralizovaná správa: Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller (OC300), Omada Hardware Controller (OC200), Omada Software Controller

- Přístup ke cloudu: ano (vyžaduje využití Omada Controlleru)
- Upozornění na email: ano
- LED ON/OFF Control: ano
- Správa řízení přístupu MAC: ano
- SNMP: v1, v2c, v3
- SSH: ano
- Webová správa: ano

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

- Certifikace: CE, FCC, RoHS
- Krytí: IP67
- Montáž: na sloup, na zed'
- Barva: bílá
- Rozměry: 106,5 x 280,4 x 56,8 mm

<h3>Obsah balení</h3>

- 1x jednotka
- 1x voděodolný kit
- 1x montážní kit
- 1x instalační příručka

</div>