

TP-Link ER706W-4G Omada VPN Router, 1x Nano SIM slot (4G+ Cat6), WiFi 6 2402 Mbps 5GHz + 574 Mbps 2.4GHz, 1x SFP GWAN/

cena vč DPH: **9110 Kč**

cena bez DPH: 7529 Kč

Kód zboží (ID): 5977072

PN: ER706W-4G

Záruka: 60 měsíců



Router TP-Link ER706W-4G je vybavený **technologií 4G+ Cat6**

Hlavní přednosti

- Rychlá a spolehlivá WiFi 6
- Technologie 4G+ Cat6 pro připojení pomocí Nano SIM
- Široká konektivita – 6 Gigabitových Ethernet portů
- 5 odnímatelných antén s vysokým ziskem
- Jednoduchá a centralizovaná správa
- Podpora aplikace Omada
- Širší rozsah připojení pomocí Omada Mesh – vytvoření sítě s více routery a přístupovými body

WiFi 6 a vyrovnavání zátěže

dvoupásmovou WiFi 6 s rychlostí až **2 402 Mb/s při 5 GHz** a **574 Mb/s při 2,4 GHz**. Router navíc vyrovnavá zatížení sítě a optimalizuje využití šířky pásma. Zlepšuje se tím výkon i spolehlivost připojení. **5 odnímatelných antén**

Ethernet připojení

Na routeru najdete celkem **6 Gigabitových Ethernet portů**

Omada Mesh

Technologie Omada Mesh vám umožní využití dalších přístupových bodů. Připojte je mezi sebou bezdrátově. Tím rozšíříte dosah připojení bez dalších kabelů. Zajistíte si flexibilnější použití sítě.

Jednoduchá správa

Omada SDN ovládáte a řídíte z jednoho rozhraní

Bezpečná síť

Router podporuje řadu **VPN protokolů**

Specifikace

- Značka: TP-Link
- Model: ER706W-4G
- Určení: router
- SIM Type: 1x Nano SIM Card
- Frekvence: Downlink 300 Mbps, Uplink 50 Mbps
- Filtering: Web Group Filtering, URL Filtering, Web Security
- ARP Inspection: Sending GARP Packets, ARP Scanning, IP-MAC Binding
-
-

Hardware

-
- 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100 Ohm STP (Max 100 m)
- 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100 Ohm STP (Max 100 m)
- 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100 m)
- Tlačítko: Reset
- Napájecí zdroj: 12V DC, 2A napájecí adaptér
- WiFi frekvence a síla signálu: 2,4 GHz až 574 Mbps, 5 GHz až 2 402 Mbps
- Typ WAN připojení: Static IP, Dynamic IP, PPPoE (s podporou MRU Configuration), PPTP, L2TP

Funkce

- Seamless Roaming
- Mesh (s EAP s podporou Mesh)
- OFDMA
- Beamforming
- MU-MIMO
- Rate Limit: na základě SSID/Client
- Airtime Fairness

- Wireless Encryption: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise
- Multiple SSIDs: 16 celkem (8 per radio)
- DHCP: DHCP Server, DHCPv6 PD Server (only in Standalone Mode), DHCP Options Customization, DHCP Address Reservation, Multi-IP Interfaces, Multi-Net DHCP
- SMS
-
-
-
-
-

Správa

- Aplikace: Omada
-
- Přístup ke cloudu: ano

Fyzické parametry

- Montáž: na zeď, na stůl
- Certifikace: CE, FCC, RoHS
- Rozměry: 226 x 131 x 35 mm

Obsah balení

1x router

1x napájecí adaptér

1x návod k rychlé instalaci

<div class="korektura">

<p>Router TP-Link ER706W-4G je vybavený technologií 4G+ Cat6, která vám zajistí spolehlivý přístup k internetu pomocí mobilní sítě. Stačí, když do něj vložíte Nano SIM kartu. Získáte připojení s rychlostí až 300 Mb/s. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Dvoupásmové připojení – rychlost až 2402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s při 2,4 GHz

Rychlá a spolehlivá WiFi 6

Technologie 4G+ Cat6 pro připojení pomocí Nano SIM

Široká konektivita – 6 Gigabitových Ethernet portů

5 odnímatelných antén s vysokým ziskem

Jednoduchá a centralizovaná správa

Podpora aplikace Omada

Širší rozsah připojení pomocí Omada Mesh – vytvoření sítě s více routery a přístupovými body

<h3>WiFi 6 a vyrovnávání zátěže</h3>

<p>Využívejte dvoupásmovou WiFi 6 s rychlostí až 2 402 Mb/s při 5 GHz a 574 Mb/s při 2,4 GHz. Router navíc vyrovnává zatížení sítě a optimalizuje využití šířky pásma. Zlepšuje se tím výkon i spolehlivost připojení. 5 odnímatelných antén s vysokým ziskem rozšiřují signál WiFi sítě.</p>

<h3>Ethernet připojení</h3>

<p>Na routeru najdete celkem 6 Gigabitových Ethernet portů. Snadno k nim připojíte všechna kompatibilní zařízení. Router vám zajistí stabilní připojení, které využijete doma i v kanceláři.</p>

<h3>Omada Mesh</h3>

<p>Technologie Omada Mesh vám umožní využití dalších přístupových bodů. Připojíte je mezi sebou bezdrátově. Tím rozšíříte dosah připojení bez dalších kabelů. Zajistíte si flexibilnější použití sítě.</p>

<h3>Jednoduchá správa</h3>

<p>Omada SDN patří mezi platformy softwarově definovaných sítí. Sjednocuje síťová zařízení, přístupové body, switche a routery. Tato platforma vám pomůže s cloudovou správou. Vytvoříte síť, které ovládáte a řídíte z jednoho rozhraní. Máte také přístup ke cloudu a aplikaci Omada.</p>

<h3>Bezpečná síť</h3>

<p>Router podporuje řadu VPN protokolů, mezi které patří například IPSec, SSL, WireGuard, OpenVPN a L2TP VPN. Díky nim je vaše síť bezpečnější a lépe šifrovaná.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: TP-Link

Model: ER706W-4G

Určení: router

SIM Type: 1x Nano SIM Card

Frekvence: Downlink 300 Mbps, Uplink 50 Mbps

Filtering: Web Group Filtering, URL Filtering, Web Security

ARP Inspection: Sending GARP Packets, ARP Scanning, IP-MAC Binding

Attack Defence: TCP/UDP/ICMP Flood Defense,Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null),Block Ping from WAN

Systémové požadavky: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ nebo Windows 7/8/8.1/10/11,MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux

<h4>Hardware</h4>

<ul class="para">

Rozhraní: 1 Gigabit SFP WAN/LAN Port,1 Gigabit WAN Port,4 Gigabit LAN/WAN Porty

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100 Ohm STP (Max 100 m)

- 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100 m) EIA/TIA-568 100 Ohm STP (Max 100 m)
- 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100 m)
- Tlačítko: Reset
- Napájecí zdroj: 12V DC, 2A napájecí adaptér
- WiFi frekvence a síla signálu: 2,4 GHz až 574 Mbps, 5 GHz až 2 402 Mbps
- Typ WAN připojení: Static IP, Dynamic IP, PPPoE (s podporou MRU Configuration), PPTP, L2TP

<h4>Funkce</h4>

- <ul class="para">
- Seamless Roaming
- Mesh (s EAP s podporou Mesh)
- OFDMA
- Beamforming
- MU-MIMO
- Rate Limit: na základě SSID/Client
- Airtime Fairness
- Wireless Encryption: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise
- Multiple SSIDs: 16 celkem (8 per radio)
- DHCP: DHCP Server, DHCPv6 PD Server (only in Standalone Mode), DHCP Options Customization, DHCP Address Reservation, Multi-IP Interfaces, Multi-Net DHCP
- SMS
- IPv6: StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode
- VLAN: 802.1Q VLAN
- IPTV: IGMP v2/v3 Proxy, Custom Mode, Bridge Mode
- ACL: IP/Port/Protocol/Domain Name Filtering
- NAT: One-to-One NAT, Multi-Net NAT, Virtual Server, Port Triggering, NAT-DMZ, FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP

<h4>Správa</h4>

- <ul class="para">
- Aplikace: Omada
- Centralizovaný management: Omada Cloud-Based Controller, Omada Hardware Controller (OC300), Omada Hardware Controller (OC200), Omada Software Controller
- Přístup ke cloudu: ano

<h4>Fyzické parametry</h4>

- <ul class="para">
- Montáž: na zeď, na stůl
- Certifikace: CE, FCC, RoHS
- Rozměry: 226 x 131 x 35 mm

<h3>Obsah balení</h3>


```
<li>1x router</li>
<li>1x napájecí adaptér</li>
<li>1x návod k rychlé instalaci</li>
</ol>
</div>
```