

Teltonika OTD140 outdoor router 4G

cena vč DPH: **3703 Kč**

cena bez DPH: 3060 Kč

Kód zboží (ID): 5977780

PN: OTD140

Záruka: 24 měsíců



Teltonika Outdoor 4G Router - OTD140

Venkovní router **Teltonika OTD140** poskytuje spolehlivé internetové připojení i v extrémních povětrnostních podmínkách. 4G LTE router je vybaven robustním krytem IP55 s montážním držákem, který zajišťuje snadné uchycení routeru. Technologie LTE Cat 4 nabízí vysoké rychlosti přenosu dat až 150 Mbit/s. Router OTD140 poskytuje také flexibilní konektivitu díky funkci dual SIM s funkcí failover. Dva ethernetové porty PoE in/out (10/100 Mbit/s) navíc usnadňují instalaci a napájení připojených zařízení bez dalších zdrojů.

Podpora systému RMS (Teltonika Remote Management system)

Důležitou vlastností OTD140 je podpora systému Teltonika Remote Management System (RMS), který umožňuje jednoduchou a komplexní vzdálenou správu, přístup a možnosti ovládání jak samotného venkovního routeru, tak i koncových zařízení k němu připojených. Tento PoE+ router běží na systému RutOS, což zajišťuje jeho spolehlivost a výkonnost.

Vlastnosti

- **Mobilní modul:** 4G (LTE) - LTE Cat 4 150 Mbps DL, 50 Mbps UL; 3G - 21 Mbps DL, 5.76 Mbps UL; 2G - 236.8 kbps DL, 236.8 kbps UL.
- **SIM slot:** 2 x slot na SIM kartu (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V.
- **Možnosti napájení (PoE In):** RJ45, PoE In: 802.3af/at (42.5 – 57 VDC, max 21W).
- **Síťové protokoly:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL).

- **CPU:** Mediatek, 580 MHz, MIPS 24 KEc.
- **RAM:** 128 MB.
- **Uložiště:** 16 MB.
- **Zabezpečení:** Předsdílený klíč, digitální certifikáty, certifikáty X.509, TACACS+, Radius, blokování pokusů o přihlášení a IP. Předkonfigurovaná pravidla brány firewall lze povolit prostřednictvím rozhraní WebUI, neomezená konfigurace brány firewall prostřednictvím rozhraní CLI; DMZ; NAT; NAT-T.
- **Antény:** 2 x interní anténa (1 x 698 - 960 / 1710 - 2690MHz, 50 ohm, VSWR <3,5, zisk <3 dBi, všesměrová, 1 x 698 - 960 / 1710 - 2690MHz, 50 ohm, VSWR <3, zisk <4,5 dBi, všesměrová).
- **Porty:** 1 x PoE In, 1x PoE Out, 2x Ethernet RJ45 ports 10/100 Mbps., .
- **Indikátory:** 3 x typ mobilního připojení, 3 x síla mobilního připojení, 4 x stavové LED ETH.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení OTD140. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 110 mm x 235 mm x 49,3 mm.

Hmotnost: 0,855 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP55.

Obsah balení:

- Zařízení OTD140.
- Držák routeru.
- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).
- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.

Teltonika Outdoor 4G Router - OTD140

Venkovní router **Teltonika OTD140** poskytuje spolehlivé internetové připojení i v extrémních povětrnostních podmínkách. 4G LTE router je vybaven robustním krytem IP55 s montážním držákem, který zajišťuje snadné uchycení routeru. Technologie LTE Cat 4 nabízí vysoké rychlosti přenosu dat až 150 Mbit/s. Router OTD140 poskytuje také flexibilní konektivitu díky funkci dual SIM s funkcí failover. Dva ethernetové porty PoE in/out (10/100 Mbit/s) navíc usnadňují instalaci a napájení připojených zařízení bez dalších zdrojů.

Podpora systému RMS (Teltonika Remote Management system)

Důležitou vlastností OTD140 je podpora systému Teltonika Remote Management System (RMS), který umožňuje jednoduchou a komplexní vzdálenou správu, přístup a možnosti ovládání jak samotného venkovního routeru, tak i koncových zařízení k němu připojených. Tento PoE+ router běží na systému RutOS, což zajišťuje jeho spolehlivost a výkonnost.

Vlastnosti

- Mobilní modul:** 4G (LTE) - LTE Cat 4 150 Mbps DL, 50 Mbps UL; 3G - 21 Mbps DL, 5.76 Mbps UL; 2G - 236.8 kbps DL, 236.8 kbps UL.

- SIM slot:** 2 x slot na SIM kartu (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V.

- Možnosti napájení (PoE In):** RJ45, PoE In: 802.3af/at (42.5 - 57 VDC, max 21W).

- Síťové protokoly:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL).

- CPU:** Mediatek, 580 MHz, MIPS 24 KEc.

- RAM:** 128 MB.

- Uložiště:** 16 MB.

- Zabezpečení:** Předsdílený klíč, digitální certifikáty, certifikáty X.509, TACACS+, Radius, blokování pokusů o přihlášení a IP.

Předkonfigurovaná pravidla brány firewall lze povolit prostřednictvím rozhraní WebUI, neomezená konfigurace brány firewall prostřednictvím rozhraní CLI; DMZ; NAT; NAT-T.

- Antény:** 2 x interní anténa (1 x 698 - 960 / 1710 - 2690MHz, 50 ohm, VSWR <3,5, zisk <3 dBi, všesměrová, 1 x 698 - 960 / 1710 - 2690MHz, 50 ohm, VSWR <3, zisk <4,5 dBi, všesměrová).

- Porty:** 1 x PoE In, 1x PoE Out, 2x Ethernet RJ45 ports 10/100 Mbps., .

- Indikátory:** 3 x typ mobilního připojení, 3 x síla mobilního připojení, 4 x stavové LED ETH.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení OTD140. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 110 mm x 235 mm x 49,3 mm.

Hmotnost: 0,855 kg.

<h4>Provozní prostředí</h4>

<p>Provozní teplota: - 40°C to 75°C.</p>

<p>Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).</p>

<p>Stupeň ochrany: IP55.</p>

<h4>Obsah balení:</h4>

Zařízení OTD140.

Držák routeru.

QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).

Obalový materiál.

<h4>Záruka</h4>

<p>Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.</p>