

Teltonika TSW010 průmyslový nemanážený switch, 5x 10/100, bez zdroje

cena vč DPH: **728 Kč**

cena bez DPH: 601 Kč

Kód zboží (ID): 6006428

PN: TSW010

Záruka: 24 měsíců



Teltonika Unmanaged Switch 5, 10/100 - TSW010

Teltonika TSW010 je cenově výhodný jednoduchý průmyslový Plug-n-play switch, u kterého není možná další konfigurace. Switch Teltonika TSW010 je vybaven 5 porty Gigabit Ethernet s rychlostí až 100 Mb/s, což zaručuje stabilní a spolehlivou konektivitu s ostatními zařízeními. Disponuje širokým rozsahem napájecích napětí 9-30 V s přepólováním a ochranou proti přepětí/přechodům. Kompaktní velikost, přední porty a integrovaný držák na lištu DIN usnadňují instalaci switche Teltonika TSW010 v ovládacích skříních.

Cenově dostupný

Ethernetový přepínač TSW010 nabízí cenově nejdostupnější způsob, jak rozšířit síťové připojení na více ethernetových zařízení. Pět ethernetových portů 10/100 Mb/s zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení, které je dostatečné pro většinu průmyslových aplikací, kde není vyžadována vysoká propustnost.

Vlastnosti

- **Typ přepínače:** neřízený.
- **Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 10/100 Mbps.
- **Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 5.
- **Tabulka MAC adres:** 2000 pol.
- **Síťové standardy Ethernet:** 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3az.
- **LED:** 1 x LED dioda napájení, 10 x LED dioda stavu sítě LAN.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW010 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW010. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 113,1 x 80,5 x 27,4 mm.

Hmotnost: 0,147 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení TSW010.
- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).
- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.

Teltonika Unmanaged Switch 5, 10/100 - TSW010

Teltonika TSW010 je cenově výhodný jednoduchý průmyslový Plug-n-play switch, u kterého není možná další konfigurace. Switch Teltonika TSW010 je vybaven 5 porty Gigabit Ethernet s rychlostí až 100 Mb/s, což zaručuje stabilní a spolehlivou konektivitu s ostatními zařízeními. Disponuje

širokým rozsahem napájecích napětí 9-30 V s přepólováním a ochranou proti přepětí/přechodům. Kompaktní velikost, přední porty a integrovaný držák na lištu DIN usnadňují instalaci switche Teltonika TSW010 v ovládacích skříních.

Cenově dostupný

Ethernetový přepínač TSW010 nabízí cenově nejdostupnější způsob, jak rozšířit síťové připojení na více ethernetových zařízení. Pět ethernetových portů 10/100 Mb/s zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení, které je dostatečné pro většinu průmyslových aplikací, kde není vyžadována vysoká propustnost.

Vlastnosti

- Typ přepínače:** neřízený.

- Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 10/100 Mbps.

- Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 5.

- Tabulka MAC adres:** 2000 pol.

- Síťové standardy Ethernet:** 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3az.

- LED:** 1 x LED dioda napájení, 10 x LED dioda stavu sítě LAN.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW010 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW010. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 113,1 x 80,5 x 27,4 mm.

Hmotnost: 0,147 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení TSW010.

- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).

- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.