

MikroTik FTC11XG 10 Gbps media konvertor Eth/Optika, SFP+, SwOS

cena vč DPH: **3469 Kč**

cena bez DPH: 2867 Kč

Kód zboží (ID): 6008001

PN: FTC11XG

Záruka: 24 měsíců



Opticko-metalický konvertor

Hlavní přednosti

- Porty pro kvalitní a rychlé připojení
- Více způsobů napájení – aktivní PoE, pasivní PoE nebo DC konektor
- Praktický SwOS Lite Management s řadou užitečných funkcí
- Krytí IP55 – ochrana před vodou a prachem
- Ideální do venkovního prostředí

Napájení konvertoru

Konvertor **napájíte několika způsoby**

Praktické funkce a management

Zařízení s implementovaným switch-chipem vám umožní **využívat SwOS Lite Management**

Ideální do exteriéru

Díky **krytí IP55**

Specifikace

- Značka: Mikrotik
- Model: FTC11XG
- Určení: převodník/konvertor
- Přenosová rychlost: 10 Gbps
- Optické konektory: 1x SFP+
-
- Gigabit LAN: ano
- Optické rozhraní: 1x 10 Gbps

Napájení

-
- Typ napájení: PoE, DC konektor
- Typy PoE: PoE-In (pouze)
- Maximální spotřeba energie: 10 W
- Napájení přes konektor/svorkovnici: 18 až 57 V DC

Software

- Management: webové rozhraní
- Funkce: VLAN
- Operační systém: SwOS
-
- Výchozí jméno: admin

Fyzické parametry

- Stupeň krytí: IP55
- Provedení: venkovní, na zeď, na stožár, stropní
- Šasi: plast
- Tlačítka: reset
- Provozní teplota: -40 až 70 °C
- Rozměry (š x v x h): 97 x 0,5 x 35 mm

Obsah balení

1x zařízení

1x napájecí adaptér 48 V/0,95 A

1x Gigabitový PoE injektor

1x držák na zeď

1x potřebné šroubky, hmoždinky

<div class="korektura">

<p>Opticko-metalický konvertor Mikrotik FTC11XG je vybavený Gigabitovým LAN portem s podporou PoE-IN napájení, 10Gbps LAN portem a SFP+ slotem (10 Gbps), který umožňuje vložení optických modulů.

Namontujete ho na zeď, stožár nebo ke stropu. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Porty pro kvalitní a rychlé připojení

Více způsobů napájení - aktivní PoE, pasivní PoE nebo DC konektor

Praktický SwOS Lite Management s řadou užitečných funkcí

Krytí IP55 - ochrana před vodou a prachem

Ideální do venkovního prostředí

<h3>Napájení konvertoru</h3>

<p>Konvertor napájíte několika způsoby. Podporuje totiž standardy aktivního PoE 802.3af/at/bt, pasivního PoE od 43 do 57 V a napájení přes DC konektor (napětí od 18 do 57 V DC). </p>

<h3>Praktické funkce a management</h3>

<p>Zařízení s implementovaným switch-chipem vám umožní využívat SwOS Lite Management. Zpřístupní vám řadu důležitých a užitečných funkcí pro snadnou správu a používání konvertoru - například VLAN, LAG, IGMP, SNMP, ACL nebo třeba traffic shaping. </p>

<h3>Ideální do exteriéru</h3>

<p>Díky krytí IP55 se konvertor hodí pro venkovní použití. Je totiž chráněný před prachem a vodou. </p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Mikrotik

Model: FTC11XG

Určení: převodník/konvertor

Přenosová rychlost: 10 Gbps

Optické konektory: 1x SFP+

Rychlost LAN: 1x 100M/1G/10Gbps, 1x 10/100/1000Mbps

Gigabit LAN: ano

Optické rozhraní: 1x 10 Gbps

<h4>Napájení</h4>

<ul class="para">

Napájení přes PoE: 43 až 57 V DC, 802.3af, 802.3at, 802.3bt

Typ napájení: PoE, DC konektor

Typy PoE: PoE-In (pouze)

Maximální spotřeba energie: 10 W

Napájení přes konektor/svorkovnici: 18 až 57 V DC

<h4>Software</h4>

<ul class="para">

Management: webové rozhraní

Funkce: VLAN

Operační systém: SwOS

Výchozí IP adresa: 192.168.88.1

Výchozí jméno: admin

<h4>Fyzické parametry</h4>

- <ul class="para">
- Stupeň krytí: IP55
- Provedení: venkovní, na zeď, na stožár, stropní
- Šasi: plast
- Tlačítka: reset
- Provozní teplota: -40 až 70 °C
- Rozměry (š x v x h): 97 x 0,5 x 35 mm
-

<h3>Obsah balení</h3>

-
 - 1x zařízení
 - 1x napájecí adaptér 48 V/0,95 A
 - 1x Gigabitový PoE injektor
 - 1x držák na zeď
 - 1x potřebné šroubky, hmoždinky
 -
- </div>