

Uniarch by Uniview KIT Bullet / Kamerový systém/ 2x IPC-B122-APF28/ 1x NVR-108E2-P8

cena vč DPH: **5879 Kč**

cena bez DPH: 4858 Kč

Kód zboží (ID): 6008720

PN: UNIARCH2BULLETKI

Záruka: 24 měsíců



Uniarch by Uniview KIT Bullet

Sestava záznamového zařízení a 2 bullet kamer (2 Mpx).

1x NVR záznamové zařízení NVR-108E2-P8 Záznamové zařízení pro 8 IP kamer. Povoleny jsou kombinace různých rozlišení do 8 Mpx a datový tok do 50 Mb/s. Zařízení podporuje ONVIF standard (profily S, G, T) a také dekódování Ultra 265, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je jedna pozice SATA pro pevný disk do velikosti až 6 TB.

2x kamera IPC-B122-APF28 2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2.8" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu DWDR. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Integrovaný mikrofón
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T), podpora API

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR Počet kanálů: 8 Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, 960H, D1, 2CIF, CIF Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 1× audio výstup (RCA) HDD: 1× SATA (max. 6 TB/disk) Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 75 W) Rozměry: 260 × 243 × 46 mm Hmotnost: ≤ 1,2 kg

Kamera Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken Den/Noc: ano Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 106,7°, vertikálně 57,1°, diagonálně 115,7° Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25 fps Rozhraní: 1× RJ-45 Slot paměťových karet: ne Rozměry: 144 × 65 × 60 mm Hmotnost: 170 g Napájení: DC 12 V nebo PoE (zdroj není součástí balení)

Uniarch by Uniview KIT Bullet

Sestava záznamového zařízení a 2 bullet kamer (2 Mpx).

1× NVR záznamové zařízení NVR-108E2-P8

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer**. Povoleny jsou kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok **do 50 Mb/s**. Zařízení podporuje **ONVIF** standard (profily S, G, T) a také dekódování **Ultra 265**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice SATA** pro pevný disk do velikosti **až 6 TB**.

2× kamera IPC-B122-APF28

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

ul

Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx

Účinná kompresní technologie Ultra 265

Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR

Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)

IR technologie s dosahem až 30 m

Integrovaný mikrofon

Digitální redukce šumu 3D DNR

ONVIF (profily S/T), podpora API

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>NVR

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, 960H, D1, 2CIF, CIF

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 1× SATA (max. 6 TB/disk)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 75 W)

Rozměry: 260 × 243 × 46 mm

Hmotnost: ≤ 1,2 kg</p>

<p>Kamera

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 106,7°, vertikálně 57,1°, diagonálně 115,7°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Rozměry: 144 × 65 × 60 mm

Hmotnost: 170 g

Napájení: DC 12 V nebo PoE (zdroj není součástí balení)</p>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>

g" width="600" alt="image" /></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>