

FST Nabíječka akumulátorů ABC-1202, 12V, 2A

cena vč DPH: **744 Kč**

cena bez DPH: 615 Kč

Kód zboží (ID): 6013153

PN: ABC-1202

Záruka: 24 měsíců



FST ABC-1202

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Diodová signalizace nabíjení
- Plně automatické nabíjení
- Pasivní chlazení bez pohyblivých částí
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Krokosvorky pro připojení k baterii
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V ($\pm 0,1$ V) Udržovací nabíjecí napětí: 13,7 V ($\pm 0,1$ V) Jmenovitý nabíjecí proud: 2 A Jmenovité vstupní

napětí: 220-240 V Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz) Příkon: 30 W Účinnost: >85 %
Doporučená kapacita akumulátoru: 4-50 Ah Chlazení: pasivní, hliníkové žebrování
Rozměry: 117 x 70 x 40 mm Hmotnost: 0,4 kg Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1202:

FST ABC-1202

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

****Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku****

****Diodová signalizace nabíjení****

****Plně automatické nabíjení****

****Pasivní chlazení bez pohyblivých částí****

****Ochrana proti přetížení a zkratu****

****Krokosvorky pro připojení k baterii****

****Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A****

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

<hr />

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

<hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V

Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V ($\pm 0,1$ V)

Udržovací nabíjecí napětí: 13,7 V ($\pm 0,1$ V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 2 A

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz)

Příkon: 30 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 4-50 Ah

Chlazení: pasivní, hliníkové žebrování


Rozměry: 117 × 70 × 40 mm

Hmotnost: 0,4 kg

Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1202:

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1202:

The image is a charging characteristic graph for the ABC-1202 charger. It is currently missing from the page, as indicated by the alt text and the broken image icon in the original HTML.