

# FST Nabíječka akumulátorů ABC-1206, 12V, 6A

**cena vč DPH: 1316 Kč**

cena bez DPH: 1087 Kč

**Kód zboží (ID): 6013154**

**PN: ABC-1206**

**Záruka: 24 měsíců**



## FST ABC-1206

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Diodová signalizace nabíjení
- Plně automatické nabíjení
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Příklad je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarit – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V ( $\pm 0,1$  V) Udržovací nabíjecí napětí: 13,7 V ( $\pm 0,1$  V) Jmenovitý nabíjecí proud: 6 A ( $\pm 0,3$  A) Jmenovité vstupní napětí: 220–240 V Vstupní kmitočet: 50 Hz ( $\pm 3$  Hz) Příkon: 88 W Účinnost:

>85 % Doporučená kapacita akumulátoru: 12-180 Ah Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor Rozměry: 155 x 70 x 48 mm Hmotnost: 0,5 kg Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1206:

### **FST ABC-1206**

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

<ul>

<li>Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku</li>

<li>Diodová signalizace nabíjení</li>

<li>Plně automatické nabíjení</li>

<li>Ventilátor pro lepší chlazení</li>

<li>Ochrana proti přetížení a zkratu</li>

<li>Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A</li>

</ul>

### **Ochrana**

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

**Proti zkratu** - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti otočení polarity** - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti přetížení** - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

<hr />

**Pozor!** Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

<hr />

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovité nabíjecí napětí:** 12 V

**Hlavní nabíjecí napětí:** 14,7 V (± 0,1 V)

**Udržovací nabíjecí napětí:** 13,7 V (± 0,1 V)

**Jmenovitý nabíjecí proud:** 6 A (± 0,3 A)

**Jmenovité vstupní napětí:** 220-240 V

**Vstupní kmitočet:** 50 Hz (± 3 Hz)

**Příkon:** 88 W

**Účinnost:** >85 %

**Doporučená kapacita akumulátoru:** 12-180 Ah

**Chlazení:** aktivní, automatické, ventilátor

**Rozměry:** 155 × 70 × 48 mm

**Hmotnost:** 0,5 kg

**Barva:** červená-černá

**Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1206:**

**<div style="text-align: center;"><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/FST/nabfst0007.png" width="600"**

**alt="image" /></div>**