

# FST Nabíječka akumulátorů ABC-1230D, 12V, 30A

**cena vč DPH:** **4237 Kč**

**cena bez DPH:** 3502 Kč

**Kód zboží (ID):** 6013155

**PN:** ABC-1230D

**Záruka:** 24 měsíců



## FST ABC-1230D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarit – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V ( $\pm 0,1$  V) Udržovací nabíjecí napětí: 13,7 V ( $\pm 0,1$  V) Jmenovitý nabíjecí proud: 30 A ( $\pm 1,5$  A) Jmenovité vstupní napětí: 220–240 V Vstupní kmitočet: 50 Hz ( $\pm 3$  Hz) Příkon: 441 W Účinnost:

>85 % Doporučená kapacita akumulátoru: 70-600 Ah Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor Rozměry: 275 × 152 × 70 mm Hmotnost: 2,4 kg Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1230D:

### **FST ABC-1230D**

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

**<ul>**

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku**
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot**
- Ventilátor pro lepší chlazení**
- Ochrana proti přetížení a zkratu**
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení**
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A**

**</ul>**

### **Ochrana**

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

**Proti zkratu** - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti otočení polarity** - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti přetížení** - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

**<hr />**

**Pozor!** Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

**<hr />**

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovité nabíjecí napětí:** 12 V

**Hlavní nabíjecí napětí:** 14,7 V (± 0,1 V)

**Udržovací nabíjecí napětí:** 13,7 V (± 0,1 V)

**Jmenovitý nabíjecí proud:** 30 A (± 1,5 A)

**Jmenovité vstupní napětí:** 220-240 V

**Vstupní kmitočet:** 50 Hz (± 3 Hz)

**Příkon:** 441 W

**Účinnost:** >85 %

**Doporučená kapacita akumulátoru:** 70-600 Ah

**Chlazení:** aktivní, automatické, ventilátor

**Rozměry:** 275 × 152 × 70 mm

**Hmotnost:** 2,4 kg

**Barva:** červená-černá

**Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1230D:**

**<div style="text-align: center;"><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/FST/nabfst0008.png" width="600"**

**alt="image" /></div>**