

FST Nabíječka akumulátorů ABC-2401, 24V, 1A

cena vč DPH: **784 Kč**

cena bez DPH: 648 Kč

Kód zboží (ID): 6013156

PN: ABC-2401

Záruka: 24 měsíců



FST ABC-2401

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Diodová signalizace nabíjení
- Plně automatické nabíjení
- Pasivní chlazení bez pohyblivých částí
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Krokosvorky pro připojení k baterii
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ($\pm 0,3$ V) Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ($\pm 0,3$ V) Jmenovitý nabíjecí proud: 1 A Jmenovité vstupní

napětí: 220-240 V Vstupní kmitočet: 47-63 Hz Příkon: 35 W Účinnost: >85 %
Doporučená kapacita akumulátoru: 2-40 Ah Chlazení: pasivní, hliníkové žebrování
Rozměry: 117 × 70 × 40 mm Hmotnost: 0,4 kg Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2401:

FST ABC-2401

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku

Diodová signalizace nabíjení

Plně automatické nabíjení

Pasivní chlazení bez pohyblivých částí

Ochrana proti přetížení a zkratu

Krokosvorky pro připojení k baterii

Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

<hr />

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

<hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V

Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V (± 0,3 V)

Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V (± 0,3 V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 1 A

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 47-63 Hz

Příkon: 35 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 2-40 Ah

Chlazení: pasivní, hliníkové žebrování


Rozměry: 117 × 70 × 40 mm

Hmotnost: 0,4 kg

Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2401:

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2401:

The image is a technical chart showing the charging characteristics of the ABC-2401 charger. It is centered on the page and has a width of 600 pixels. The chart likely plots charging current or power against time or temperature, but the specific data points are not visible in this view.