

# FST Nabíječka akumulátorů ABC-2407D, 24V, 7A

**cena vč DPH:** **2015 Kč**

**cena bez DPH:** 1665 Kč

**Kód zboží (ID):** 6013157

**PN:** ABC-2407D

**Záruka:** 24 měsíců



## FST ABC-2407D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Bateriové kleště pro připojení k pólům baterie
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Příklad je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ( $\pm 0,2$  V) Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ( $\pm 0,2$  V) Jmenovitý nabíjecí proud: 7 A ( $\pm 0,4$  A) Jmenovité

vstupní napětí: 220–240 V Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz) Příkon: 206 W Účinnost: >85 % Doporučená kapacita akumulátoru: 14–180 Ah Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor Rozměry: 167 × 103 × 50 mm Hmotnost: 0,9 kg Barva: červená–černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2407D:

### **FST ABC-2407D**

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

**<ul>**

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Bateriové kleště pro připojení k pólům baterie
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

**</ul>**

### **Ochrana**

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

**Proti zkratu** - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti otočení polarity** - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

**Proti přetížení** - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

**<hr />**

**Pozor!** Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

**<hr />**

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovité nabíjecí napětí:** 24 V

**Hlavní nabíjecí napětí:** 29,4 V (± 0,2 V)

**Udržovací nabíjecí napětí:** 27,4 V (± 0,2 V)

**Jmenovitý nabíjecí proud:** 7 A (± 0,4 A)

**Jmenovité vstupní napětí:** 220–240 V

**Vstupní kmitočet:** 50 Hz (± 3 Hz)

**Příkon:** 206 W

**Účinnost:** >85 %

**<b>Doporučená kapacita akumulátoru:</b> 14-180 Ah**

**<b>Chlazení:</b> aktivní, automatické, ventilátor**

**<b>Rozměry:</b> 167 × 103 × 50 mm**

**<b>Hmotnost:</b> 0,9 kg**

**<b>Barva:</b> červená-černá</p>**

**<p><b>Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2407D:</b></p>**

**<div style="text-align: center;"><img**

**src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/FST/ABC-2407D/1.jpg"**

**width="600" alt="image" /></div>**