

FST Nabíječka akumulátorů ABC-2417D, 24V, 17A

cena vč DPH: **4145 Kč**

cena bez DPH: 3426 Kč

Kód zboží (ID): 6013158

PN: ABC-2417D

Záruka: 24 měsíců



FST ABC-2417D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polaroty – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ($\pm 0,2$ V) Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ($\pm 0,2$ V) Jmenovitý nabíjecí proud: 17 A ($\pm 0,8$ A) Jmenovité vstupní napětí: 220–240 V Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz) Příkon: 500 W Účinnost:

>85 % Doporučená kapacita akumulátoru: 45-400 Ah Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor Rozměry: 275 × 152 × 70 mm Hmotnost: 2,4 kg Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2417D:

FST ABC-2417D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

<hr />

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

<hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V

Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V (± 0,2 V)

Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V (± 0,2 V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 17 A (± 0,8 A)

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz)

Příkon: 500 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 45-400 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 275 × 152 × 70 mm

Hmotnost: 2,4 kg

Barva: červená-černá</p>

<p>Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2417D:</p>

<div style="text-align: center;"><img

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/FST/ABC-2417D/1.jpg"

width="600" alt="image" /></div>