

FST Nabíječka akumulátorů ABC-3604D, 36V, 4A

cena vč DPH: **2091 Kč**

cena bez DPH: 1728 Kč

Kód zboží (ID): 6013159

PN: ABC-3604D

Záruka: 24 měsíců



FST ABC-3604D

Nabíječka určená k nabíjení olověných akumulátorů (zaplavené WET – údržbové i bezúdržbové, AGM – bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Bateriové kleště pro připojení k pólům baterie
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana Příklad je vybaven elektronickými ochrannými prvky: Proti zkratu – dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne. Proti otočení polarity – zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne. Proti přetížení – je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 36 V Hlavní nabíjecí napětí: 44,1 V (± 0,3 V) Udržovací nabíjecí napětí: 41,1 V (± 0,3 V) Jmenovitý nabíjecí proud: 4 A Jmenovité vstupní

napětí: 220-240 V Vstupní kmitočet: 47-63 Hz Příkon: 176 W Účinnost: >85 %
Doporučená kapacita akumulátoru: 5-120 Ah Chlazení: aktivní, automatické,
ventilátor Rozměry: 167 × 103 × 50 mm Hmotnost: 0,9 kg Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe FST ABC-3604D:

FST ABC-3604D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Bateriové kleště pro připojení k pólům baterie
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

<hr />

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

<hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 36 V

Hlavní nabíjecí napětí: 44,1 V (± 0,3 V)

Udržovací nabíjecí napětí: 41,1 V (± 0,3 V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 4 A

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 47-63 Hz

Příkon: 176 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 5-120 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor


Rozměry: 167 × 103 × 50 mm

Hmotnost: 0,9 kg

Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe FST ABC-3604D:

Nabíjecí charakteristika nabíječe FST ABC-3604D:

The image is a charging characteristic graph for the FST ABC-3604D charger. It is centered on the page and has a width of 600 pixels. The graph likely shows the relationship between charging current and voltage over time, but the specific data points and axes are not visible in this view.