

# Slučovač T4 - slučovač konektorů MC4 v poměru 1:3, pár

**cena vč DPH:** **313 Kč**

**cena bez DPH:** 259 Kč

**Kód zboží (ID):** 6016830

**PN:** SPOMC4T4

**Záruka:** 24 měsíců



Slučovač T4 (MC4, poměr 1:3)

Solární T konektor typu MC4 (slučovací/rozbočovací). Cena za pár.

Rozbočovací solární T konektor typu MC4 určený pro paralelní propojení solárních panelů. Je vyroben z vysoce odolného plastu a je opatřen gumovými těsnícími vložkami. Vhodný i pro venkovní aplikace. Konektory MC4 jsou nejběžnějším typem konektorů k propojování solárních panelů a dalších součástí fotovoltaických systémů.

- V ceně konektor pro kladný (+) i záporný vodič (-)
- Určeno pro kabely 2,5 až 6 mm<sup>2</sup>

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: 1:3 Max. nominální proud: 32 A Max. nominální napětí: 1000 V Průřez vodiče: 2,5 až 6 mm<sup>2</sup> Krytí: IP67 Provozní teplota: -40 až +90 °C Hmotnost: 0,2 kg Barva: černá

**Slučovač T4 (MC4, poměr 1:3)**

**Solární T konektor typu MC4 (slučovací/rozbočovací). Cena za**

pár.</b></p>

<p>Rozbočovací solární T konektor typu MC4 určený pro paralelní propojení solárních panelů. Je vyroben z vysoce odolného plastu a je opatřen gumovými těsníci vložkami. Vhodný i pro venkovní aplikace.

Konektory MC4 jsou nejběžnějším typem konektorů k propojování solárních panelů a dalších součástí fotovoltaických systémů.</p>

<ul>

<li>V ceně konektor pro kladný (+) i záporný vodič (-)</li>

<li>Určeno pro kabely 2,5 až 6 mm<sup>2</sup></li>

</ul>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Typ:</b> 1:3

<b>Max. nominální proud:</b> 32 A

<b>Max. nominální napětí:</b> 1000 V

<b>Průřez vodiče:</b> 2,5 až 6 mm<sup>2</sup>

<b>Krytí:</b> IP67

<b>Provozní teplota:</b> -40 až +90 °C

<b>Hmotnost:</b> 0,2 kg

<b>Barva:</b> černá</p>

<hr />

<div style="text-align: center;"><b>Ilustrační foto - schéma pro slučovače s poměrem 1:2</b>

<a

href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/OEM/SPOMC4T3/SPOMC4T3.jpg"

target="\_blank"></a></div>