

DELL U4025QW UltraSharp/ 40" WUHD curved/ 21:9/ 5120 x 2160/ 2000:1/ 5ms/ IPS/ HDMI/ 2xUSB-C/TB/BDP/ 5x USB/3Y Basic

cena vč DPH: **41911 Kč**

cena bez DPH: 34637 Kč

Kód zboží (ID): 6018529

PN: 210-BMDV

Záruka: 36 měsíců



Zvyšte svůj výkon se 40palcovým zakřiveným rozbočovacím monitorem Thunderbolt™ s úžasným 5K displejem a obnovovací frekvencí 120 Hz. Hladší vizuální zážitek Obnovovací frekvence 120 Hz přináší méně blikání, hladší rolování a plynulejší pohyb než u 60Hz monitorů. Senzor okolního světla Vestavěný senzor okolního světla inteligentně optimalizuje jas a teplotu barev na základě vašeho okolí. Vylepšený ComfortView Plus Naše nejnovější monitory snižují škodlivé emise modrého světla na <35% ve srovnání s <50% z předchozí generace, pro celodenní pohodlí očí bez obětování přesnosti barev. Velikost úhlopříčky pohledu 39,7" Přednastavená oblast zobrazení (V x V) 929,28 mm x 392,04 mm 36,59" x 15,43" 364 314,9 mm2 (564,69 palců2) Typ panelu Černá technologie IPS Povrchová úprava obrazovky Anti-Glare s tvrdostí 3H Maximální přednastavené rozlišení 5120 x 2160 při 120 Hz Úhel pohledu 178° vertikálně / 178° horizontálně Pixel Pitch 0,1815 mm x 0,1815 mm Pixel na palec (PPI) 140 kontrastní poměr 2000 ku 1 (typické) Zakřivení 2500 R Poměr stran 21:9 Technologie podsvícení Systém LED Edgelight Jas 450 cd/m2 (typicky) 600 cd/m2 (HDR Peak) Doba odezvy 8 ms (normální režim) 5 ms (rychlý režim) HDR připraveno Ano, VESA DisplayHDR600 Senzor okolního světla Ano, automatické nastavení jasu a teploty barev Konektivita 1 x HDMI (podporuje až 5K2K 5120 x 2160 120Hz FRL, HDR statická metadata, VRR podle specifikace HDMI 2.1.) 1 x DP 1.4 (HDCP 2.3) (Podpora až 5120 x 2160 120Hz, HDR, DSC) 1 x výstupní port Thunderbolt™ 4 (15 W) pro řetězení (video + data) 1 x Thunderbolt™ 4 (140 W) (alternativní režim s DisplayPort 1.4, upstream port SuperSpeed ??USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), USB Power Delivery až 140 W) 1 x upstream port USB Type-C® (pouze data) (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 4 x downstream port USB typu A (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 1 x audio linkový výstup 1x RJ45 (2,5GbE) Rychlý přístup: 1 x downstream port USB typu A

(SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) s nabíjením BC1.2 2 x downstream port USB Type-C® (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) s nabíjením (15 W)
Nastavitelnost Výška, naklonění, otočení Výškově nastavitelné 150 mm Náklon -5°/+21° Otočný -30°/+30° PbP / PiP Ano Klávesnice, video a myš (KVM) Ano
Dostupnost řetězu Daisy Ano Audio výstup 1 x audio linkový výstup Vestavěný reproduktor 2 x 9 W Kompatibilita Dell Display Manager Ano, snadné uspořádání, další klíčové funkce Barevný gamut DCI-P3 99 %, Displej P3 99 %, sRGB 100 %, BT.709 100 %, DCI-P3, Displej P3, sRGB a BT.709: Delta E < 2 (průměr) Podpora barev 1,07 miliardy barev (8bit + A-FRC) Bezpečnostní Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) Slot zámku stojanu proti krádeži (k uzamčení stojanu k monitoru pomocí šroubu) Rozhraní pro montáž na plochý panel
Montážní otvory VESA (100 mm x 100 mm - za připojeným krytem VESA) Kabely v ceně 1 x napájecí kabel 1 x DisplayPort 1.4 kabel - 1,8 m 1 x kabel USB Type-A na USB Type-C Gen 2 - 1 m 1 x HDMI kabel - 1,8m 1 x Thunderbolt™ 4 aktivní kabel - 1,5m Co je zahrnuto Monitor Stojan Riser Základna stojanu Průvodce rychlým nastavením Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech Zpráva o tovární kalibraci

Zvyšte svůj výkon se 40palcovým zakřiveným rozbočovacím monitorem Thunderbolt™ s úžasným 5K displejem a obnovovací frekvencí 120 Hz. Hladší vizuální zážitek Obnovovací frekvence 120 Hz přináší méně blikání, hladší rolování a plynulejší pohyb než u 60Hz monitorů. Senzor okolního světla Vestavěný senzor okolního světla inteligentně optimalizuje jas a teplotu barev na základě vašeho okolí. Vylepšený ComfortView Plus Naše nejnovější monitory snižují škodlivé emise modrého světla na <35% ve srovnání s <50% z předchozí generace, pro celodenní pohodlí očí bez obětování přesnosti barev. Velikost úhlopříčky pohledu 39,7" Přednastavená oblast zobrazení (V x V) 929,28 mm x 392,04 mm 36,59" x 15,43" 364 314,9 mm2 (564,69 palců2) Typ panelu Černá technologie IPS Povrchová úprava obrazovky Anti-Glare s tvrdostí 3H Maximální přednastavené rozlišení 5120 x 2160 při 120 Hz Úhel pohledu 178° vertikálně / 178° horizontálně Pixel Pitch 0,1815 mm x 0,1815 mm Pixel na palec (PPI) 140 kontrastní poměr 2000 ku 1 (typické) Zakřivení 2500 R Poměr stran 21:9 Technologie podsvícení Systém LED Edgelight Jas 450 cd/m2 (typicky) 600 cd/m2 (HDR Peak) Doba odezvy 8 ms (normální režim) 5 ms (rychlý režim) HDR připraveno Ano, VESA DisplayHDR600 Senzor okolního světla Ano, automatické nastavení jasu a teploty barev Konektivita 1 x HDMI (podporuje až 5K2K 5120 x 2160 120Hz FRL, HDR statická metadata, VRR podle specifikace HDMI 2.1.) 1 x DP 1.4 (HDCP 2.3) (Podpora až 5120 x 2160 120Hz, HDR, DSC) 1 x výstupní port Thunderbolt™ 4 (15 W) pro řetězení (video + data) 1 x Thunderbolt™ 4 (140 W) (alternativní režim s DisplayPort 1.4, upstream port SuperSpeed ??USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), USB Power Delivery až 140 W) 1 x upstream port USB Type-C® (pouze data) (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 4 x downstream port USB typu A (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 1 x audio linkový výstup 1x RJ45 (2,5GbE) Rychlý přístup: 1 x downstream port USB typu A (SuperSpeed ??USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) s nabíjením BC1.2 2 x downstream port USB Type-C® (SuperSpeed ??USB

10 Gbps, USB 3.2 Gen2) s nabíjením (15 W) Nastavitelnost Výška, naklonění, otočení Výškově nastavitelné 150 mm Náklon -5°/+21° Otočný -30°/+30° PbP / PiP Ano Klávesnice, video a myš (KVM) Ano Dostupnost řetězu Daisy Ano Audio výstup 1 x audio linkový výstup Vestavěný reproduktor 2 x 9 W Kompatibilita Dell Display Manager Ano, snadné uspořádání, další klíčové funkce Barevný gamut DCI-P3 99 %, Displej P3 99 %, sRGB 100 %, BT.709 100 %, DCI-P3, Displej P3, sRGB a BT.709: Delta E < 2 (průměr) Podpora barev 1,07 miliardy barev (8bit + A-FRC) Bezpečnostní Slot pro bezpečnostní zámek (kabelový zámek se prodává samostatně) Slot zámku stojanu proti krádeži (k uzamčení stojanu k monitoru pomocí šroubu) Rozhraní pro montáž na plochý panel Montážní otvory VESA (100 mm x 100 mm - za připojeným krytem VESA) Kabely v ceně 1 x napájecí kabel 1 x DisplayPort 1.4 kabel - 1,8 m 1 x kabel USB Type-A na USB Type-C Gen 2 - 1 m 1 x HDMI kabel - 1,8m 1 x Thunderbolt™ 4 aktivní kabel - 1,5m Co je zahrnuto Monitor Stojan Riser Základna stojanu Průvodce rychlým nastavením Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech Zpráva o tovární kalibraci