

# Solarmi DC1 osazený rozvaděč pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky

**cena vč DPH:** **2291 Kč**

**cena bez DPH:** 1893 Kč

**Kód zboží (ID):** 6038508

**PN:** R-AZT-DC1T1

**Záruka:** 24 měsíců



Xtend Solarmi DC1 osazený rozvaděč

Rozvaděč DC1 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS. DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21
- Bílá plastová rozvodnice s odnímatelnou zadní stěnou + plně plastové dveře
- Stupeň krytí IP40 & Mechanická odolnost IK07
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 440 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jištění DC vstupu do střídače.

Soupis komponent: 1× Rozvodnice NA omítku IP40, průhledné dveře, 1 řada, 12 modulů 1× Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkratový proud 1000 A 2× Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, norma UL, 10 × 38 mm, DC 1000 V (15 A) 1× Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2polový, AC 1000 V, 32 A, 10 × 38 mm

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku Osazeno: ano Materiál: plast Rozměry: 287 × 236 × 112 mm

**Xtend Solarmi DC1 osazený rozvaděč**

**Rozváděč DC1 (T1+T2), domovní rozvodnice, řada PNS.**

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.

<ul>

<li>Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21</li>

<li>Bílá plastová rozvodnice s odnímatelnou zadní stěnou + plně plastové dveře</li>

<li>Stupeň krytí IP40 & amp; Mechanická odolnost IK07</li>

<li>Třída ochrany II (plně izolované)</li>

<li>Včetně N/PE svorkovnice</li>

<li>1 řada, 12 modulů, DIN lišta</li>

<li>Jmenovité napětí 400 V AC & amp; Jmenovité izolační napětí 440 V AC</li>

<p>V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.</p>

<p><b>Soupis komponent:</b></p>

1× Rozvodnice NA omítku IP40, průhledné dveře, 1 řada, 12 modulů

1× Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkratový proud 1000 A

2× Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, norma UL, 10 × 38 mm, DC 1000 V (15 A)

1× Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2polový, AC 1000 V, 32 A, 10 × 38 mm</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Určení:</b> pro fotovoltaiku

<b>Osazeno:</b> ano

<b>Materiál:</b> plast

<b>Rozměry:</b> 287 × 236 × 112 mm</p>