

APC Back-UPS Pro, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x Schuko and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Midnight (Black)

cena vč DPH: **11714 Kč**

cena bez DPH: 9681 Kč

Kód zboží (ID): 6038851

PN: BGM2200B-GR

Záruka: 36 měsíců



Věžová UPS 2200VA/1320W má celkem 6 zásuvek, z nichž 3 jsou zálohované z baterie a s přepětovou ochranou a 3 jsou pouze přepětovou ochranou. Má nárazovou energii 1080 joulů. Je vybavena automatickou regulací napětí, která koriguje poklesy a rázy napětí na správnou úroveň. Dodává se s PowerChute Serial Shutdown, snadno použitelným softwarem pro bezpečné vypnutí systému s funkcemi správy napájení a energie. Tato UPS má 3letou záruku a politiku ochrany připojeného zařízení ve výši 150 000 USD. Má 2 USB porty (Typu A a C) pro chytré nabíjení osobních zařízení. Výstupní zásuvky 2 Schuko pouze s přepětovou ochranou 2 Schuko zálohované + přepětová ochrana 2 IEC 60320 C13 (jedna pouze s přepětovou ochranou) součástí výrobku kabel USB, přívodní napájecí kabel délky 1,5 metru napětí baterie 24 V, výměnná baterie APCRBC216 obsahuje dvě baterie 12V/9 Ah výška 292,10 mm šířka 104,14 mm hloubka 408,94 mm hmotnost přístroje 12,34 kg rozsah vstupního napětí 168...302 V Maximální vstupní proud 12 A Celkové vstupní harmonické zkreslení Méně než 3 % pro plnou zátěž Max. nastavitelný výkon (W) 1320 W Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí Wave type Sinusoida Maximum configurable power in VA 2200 VA Runtime at 400W 11:00 Runtime at 500W 8:00 Runtime at 600W 05:30 Runtime at 700W 04:00 Doba přepnutí Typicky 8 ms maximálně 10 ms certifikace výrobku IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 úroveň hluku 45 dBA stupeň krytí IP IP20 Přepětová ochrana a filtrace Energie rázu 1080 J Filtrace Nepřetržitě vícepólové filtrování šumu: propustnost přepětové ochrany 5 % standardu IEEE: nulová průchozí odezva: okamžitě

Věžová UPS 2200VA/1320W má celkem 6 zásuvek, z nichž 3 jsou zálohované z baterie a s přepětovou ochranou a 3 jsou pouze přepětovou ochranou. Má nárazovou energii 1080 joulů. Je vybavena automatickou regulací napětí, která koriguje poklesy a rázy napětí na správnou úroveň. Dodává se s PowerChute Serial Shutdown, snadno použitelným softwarem pro bezpečné vypnutí systému s funkcemi správy napájení a energie. Tato UPS má 3letou záruku a politiku ochrany připojeného zařízení ve výši 150 000 USD. Má 2 USB porty (Typu A a C) pro chytré nabíjení osobních zařízení. Výstupní zásuvky 2 Schuko pouze s přepětovou ochranou 2 Schuko zálohované + přepětová ochrana 2 IEC 60320 C13 (jedna pouze s přepětovou ochranou) součástí výrobku kabel USB, přívodní napájecí kabel délky 1,5 metru napětí baterie 24 V, výměnná baterie APCRBC216 obsahuje dvě baterie 12V/9 Ah výška 292,10 mm šířka 104,14 mm hloubka 408,94 mm hmotnost přístroje 12,34 kg rozsah vstupního napětí 168...302 V Maximální vstupní proud 12 A Celkové vstupní harmonické zkreslení Méně než 3 % pro plnou zátěž Max. nastavitelný výkon (W) 1320 W Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí Wave type Sinusoida Maximum configurable power in VA 2200 VA Runtime at 400W 11:00 Runtime at 500W 8:00 Runtime at 600W 05:30 Runtime at 700W 04:00 Doba přepnutí Typicky 8 ms maximálně 10 ms certifikace výrobku IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 úroveň hluku 45 dBA stupeň krytí IP IP20 Přepětová ochrana a filtrace Energie rázu 1080 J Filtrace Nepřetržité vícepólové filtrování šumu: propustnost přepětové ochrany 5 % standardu ieee: nulová průchozí odezva: okamžitě