

# ASRock TRX50 WS / AMD TRX50 / 4x DDR5 DIMM ECC / 2x M.2 / 2x SlimSAS/ MCIO / USB-C // WiFi / EATX

**cena vč DPH:** **20622 Kč**

cena bez DPH: 17043 Kč

**Kód zboží (ID):** 6053189

**PN:** 90-MXBN40-A0UAY

**Záruka:** Z  
36 měsíců



## ASRock TRX50 WS

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper 7000 a Threadripper PRO 7000 (patice TR5)

Čipová sada AMD TRX50

Paměť 4x DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB Podpora DDR5 až 7600+ (OC) MHz Čtyřkanálová architektura paměti Podpora ECC paměti

Sloty AMD CPU 2x PCIe 5.0 x16 slot 1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim) 1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim) 1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

Úložiště AMD CPU 1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim) 1x MCIO slot (PCIe 5.0 x4) 2x SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4 nebo 4x SATA) AMD TRX50 čipová sada 1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) 4x SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

USB AMD CPU 1x USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu 4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu AMD TRX50 čipová sada 2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor) 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio Realtek ALC1220 Codec 7.1kanálové High Definition Audio Nahimic Audio

LAN 1× Marvell AQC113 10Gigabit LAN řadič 1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth AMD Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Podpora MU-MIMO Bluetooth 5.2

Interní konektory 2× konektor kabelu termistoru 1× SPI TPM konektor 1× konektor pro sériový port 1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně 2× konektor adresovatelného LED pásu 1× 4pin konektor ventilátoru CPU 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení 3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor 1× 3pin ATX napájecí konektor 2× 8pin ATX 12V napájecí konektor 2× 6pin PCIe 12V napájecí konektor 1× 6pin 12V napájecí konektor grafiky 1× audio konektor předního panelu 1× 5pin Thunderbolt AIC konektor (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC) 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port) 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port) 1× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu 1× Dr. Debug 1× tlačítko Power 1× tlačítko Reset

Porty na zadním panelu 2× konektor Wi-Fi antény 1× optický S/PDIF výstup 1× USB-C 3.2 Gen2×2 1× USB-C 3.2 Gen2 4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 2× RJ-45 1× tlačítko Clear CMOS 1× tlačítko BIOS Flashback 2× audio jack

Rozměry 30,5 × 27,7 cm E-ATX formát

**ASRock TRX50 WS**

**CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper 7000 a Threadripper PRO 7000 (patice TR5)

**Čipová sada**

AMD TRX50

**Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 až 7600+ (OC) MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC pamětí

**Sloty**

**AMD CPU**

2× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

**Úložiště**

**<b>AMD CPU</b>**

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× MCIO slot (PCIe 5.0 x4)

2× SlimSAS slot (PCIe 4.0 x4 nebo 4× SATA)

**<b>AMD TRX50 čipová sada</b>**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA i M.2 NVMe jednotky</p>

**<b>USB</b>**

**<b>AMD CPU</b>**

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

**<b>AMD TRX50 čipová sada</b>**

2× USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory</p>

**<b>Audio</b>**

Realtek ALC1220 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio</p>

**<b>LAN</b>**

1× Marvell AQC113 10Gigabit LAN řadič

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič</p>

**<b>WLAN/ Bluetooth</b>**

AMD Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2</p>

**<b>Interní konektory</b>**

2× konektor kabelu termistoru

1× SPI TPM konektor

1× konektor pro sériový port

1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

2× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 3pin ATX napájecí konektor

2× 8pin ATX 12V napájecí konektor

2× 6pin PCIe 12V napájecí konektor

1× 6pin 12V napájecí konektor grafiky

1× audio konektor předního panelu

1× 5pin Thunderbolt AIC konektor (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

1× Dr. Debug

1× tlačítko Power

1× tlačítko Reset

**Porty na zadním panelu**

2× konektor Wi-Fi antény

1× optický S/PDIF výstup

1× USB-C 3.2 Gen2×2

1× USB-C 3.2 Gen2

4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× RJ-45

1× tlačítko Clear CMOS

1× tlačítko BIOS Flashback

2× audio jack

**Rozměry**

30,5 × 27,7 cm

E-ATX formát