

ASROCK B650 STEEL LEGEND WIFI (AM5, amd B650, 4xDDR5, PCIE 5.0, HDMI +DPort, 4xSATA3 +3xM.2, USB3.2 G2x2, GLAN 2,5G, ATX)

cena vč DPH: **5920 Kč**

cena bez DPH: 4893 Kč

Kód zboží (ID): 6053190

PN: 90-MXBN90-A0UAY

Záruka: Z
36 měsíců



ASRock B650 Steel Legend WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen série 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada AMD B650

Paměť 4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty AMD CPU 1× PCIe 5.0 x16 slot AMD B650 čipová sada 1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim) 1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz 1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Multi-GPU Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště AMD CPU 1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim) 1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) AMD B650 čipová sada 1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim) 2× SATA 6Gb/s port ASMedia ASM1061 2× SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB AMD CPU 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu AMD B650 čipová sada 1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu 1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor 6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory) 8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek ALC4082 Codec 7.1kanálové High Definition Audio Nahimic audio

LAN 1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN radič

WLAN/ Bluetooth AMD Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Podpora MU-MIMO Bluetooth 5.2

Interní konektory 1× konektor SPI TPM 1× konektor reproduktoru a Power LED 1× konektor RGB LED pásku 3× konektor adresovatelného LED pásku 1× 4pin konektor ventilátoru CPU 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení 4× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor 2× 8pin 12V napájecí konektor 1× audio konektor předního panelu 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port) 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port) 1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu 2× konektor Wi-Fi antény 1× HDMI 1× DisplayPort 1× optický S/PDIF výstup 1× USB-C 3.2 Gen2x2 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 4× USB 2.0 1× RJ-45 1× tlačítko BIOS Flashback 2× audio jack

Rozměry 30,5 × 24,4 cm ATX formát

ASRock B650 Steel Legend WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB
Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)</p><p>Sloty</p><p>AMD CPU</p><p>1× PCIe 5.0 x16 slot</p><p>AMD B650 čipová sada</p><p>1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)</p><p>1× PCIe 4.0 x1 slot</p><p>Grafika</p><p>1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz</p><p>1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz</p><p>Multi-GPU</p><p>Podpora AMD CrossFire technologie</p><p>Úložiště</p><p>AMD CPU</p><p>1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)</p><p>1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)</p><p>AMD B650 čipová sada</p><p>1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)</p><p>2× SATA 6Gb/s port</p><p>ASMedia ASM1061</p><p>2× SATA 6Gb/s port</p><p>Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky</p><p>Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky</p><p>USB</p><p>AMD CPU</p><p>1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu</p><p>2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu</p><p>AMD B650 čipová sada</p><p>1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu</p><p>1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor</p><p>6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)</p><p>8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)</p><p>Audio</p><p>Realtek ALC4082 Codec</p><p>7.1kanálové High Definition Audio</p><p>Nahimic audio</p><p>LAN</p><p>1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič</p><p>WLAN/ Bluetooth</p><p>AMD Wi-Fi 6E</p><p>Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe</p><p>Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)</p>

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

4× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× optický S/PDIF výstup

1× USB-C 3.2 Gen2x2

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

2× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát