

EcoFlow solární panel 2x 200W ohebný (1ECOS340)

cena vč DPH: **8069 Kč**

cena bez DPH: 6668 Kč

Kód zboží (ID): 6089271

PN: 1ECOS340

Záruka: 24 měsíců



Flexibilní 200 Wp solární panely jsou vhodné pro zaoblené povrchy karavanů, dodávek nebo jiných střech. Váha solárního panelu je 4,5 kg, manipulace s panely je opravdu snadná. Nové panely nabízí vysokou účinnost 23%. Konstrukce a provedení panelu poskytuje dostatečnou ochranu proti vnějším vlivům. Samozřejmostí jsou prémiové solární konektory MC4. Největší výhodou flexibilního panelu je o 70% lehčí než tradiční rigidní solární panely. Je vhodný pro zakřivené plochy (zakřivení až 258 stupňů). Každá ze 182 monokrystalických buněk je vyrobena pokročilým procesem laminace ze skleněných vláken. Stupeň krytí panelu tak odpovídá IP68. Panel je vodotěsný a odolný vůči i těm nejděsňším podmínkám. Kompatibilní s většinou přenosných stanic Ecoflow. Propojení je pomocí kabelu s konektory MC4 do XT60. Pro snadnou instalaci můžete využít očka na okrajích solárního panelu. V balení jsou přibaleny montážní pásy (ocelové nebo látkové se suchým zipem), nebo je můžete pevně připevnit k povrchu pomocí lepidla. Součástí balení jsou také dva prodlužovací 2 metrové kabely, pro paralelní propojení, které se doporučuje s ohledem na vyšší efektivitu.

Flexibilní 200 Wp solární panely jsou vhodné pro zaoblené povrchy karavanů, dodávek nebo jiných střech. Váha solárního panelu je 4,5 kg, manipulace s panely je opravdu snadná. Nové panely nabízí vysokou účinnost 23%. Konstrukce a provedení panelu poskytuje dostatečnou ochranu proti vnějším vlivům. Samozřejmostí jsou prémiové solární konektory MC4. Největší výhodou flexibilního panelu je o 70% lehčí než tradiční rigidní solární panely. Je vhodný pro zakřivené plochy (zakřivení až 258 stupňů). Každá ze 182 monokrystalických buněk je

vyrobena pokročilým procesem laminace ze skleněných vláken. Stupeň krytí panelu tak odpovídá IP68. Panel je vodotěsný a odolný vůči i těm nejdrsnějším podmínkám. Kompatibilní s většinou přenosných stanic Ecoflow. Propojení je pomocí kabelu s konektory MC4 do XT60. Pro snadnou instalaci můžete využít očka na okrajích solárního panelu. V balení jsou přibaleny montážní pásy (ocelové nebo látkové se suchým zipem), nebo je můžete pevně připevnit k povrchu pomocí lepidla. Součástí balení jsou také dva prodlužovací 2 metrové kabely, pro paralelní propojení, které se doporučuje s ohledem na vyšší efektivitu.