

FRONIUS Symo 7.0-3-M

cena vč DPH: **31358 Kč**

cena bez DPH: 25916 Kč

Kód zboží (ID): 6089756

PN: 4-210-041

Záruka: 24 měsíců



Fronius SYMO 7.0-3-M

3fázový beztransformátorový střídač Fronius Symo vhodný pro systémy všech velikostí. Díky technologii SuperFlex Design představuje optimální řešení pro nakloněné nebo různě orientované střechy. Sériové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo Ethernet a snadná integrace komponent jiných výrobců činí z Fronius Symo jeden z nejkomunikativnějších střídačů na trhu. Rozhraní elektroměru navíc umožňuje dynamickou správu dodávek energie do sítě a přehlednou vizualizaci spotřeby.

Vlastnosti

- Maximální účinnost 98 %
- Nízké startovací napětí, široký rozsah napětí MPPT
- Maximální vstupní proud 16 A DC na jeden řetězec (string), podpora vysoce výkonných solárních panelů
- Krytí IP65
- Třída ochrany 1
- Měření izolace DC, odpojovač DC, ochrana proti přepólování a přetížení (posunutí pracovního bodu, omezení výkonu)
- Monitorování pomocí Wi-Fi či LAN

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup Rozsah DC vstupního napětí: 150–1000 V Náběhové DC vstupní napětí: 200 V
Rozsah MPPT: 228–800 V Max. vstupní DC proud: 16 A + 16 A Max. zkratový proud: 24 A + 24 A Počet MPPT: 2 Počet přípojek DC: 2 + 2

Výstup Jmenovitý AC výkon: 7 kW Max. výstupní výkon: 7 000 VA Jmenovité napětí AC síť: 220/380 V, 230/400 V Výstupní AC proud: 10,1 A

Účinnost: 97,6 % (98 % max) Komunikační rozhraní: Wi-Fi, 2× RJ-45, 1× RS-485, 1× USB (datalogging, aktualizace střídače) Stupeň krytí: IP65 Rozměry: 645 × 431 × 204 mm Hmotnost: 21,9 kg

Fronius SYMO 7.0-3-M

3fázový beztransformátorový střídač Fronius Symo vhodný **pro** systémy všech velikostí. Díky technologii **SuperFlex Design** představuje optimální řešení pro nakloněné nebo různě orientované střechy. Sériové připojení k internetu prostřednictvím sítě **Wi-Fi** nebo **Ethernet** a snadná integrace komponent jiných výrobců činí z Fronius Symo jeden z nejkomunikativnějších střídačů na trhu. Rozhraní elektroměru navíc umožňuje dynamickou správu dodávek energie do sítě a přehlednou vizualizaci spotřeby.

Vlastnosti

Maximální účinnost 98 %

Nízké startovací napětí, široký rozsah napětí MPPT

Maximální vstupní proud 16 A DC na jeden řetězec (string), podpora vysoce výkonných solárních panelů

Krytí IP65

Třída ochrany 1

Měření izolace DC, odpojovač DC, ochrana proti přepólování a přetížení (posunutí pracovního bodu, omezení výkonu)

Monitorování pomocí Wi-Fi či LAN

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup

Rozsah DC vstupního napětí: 150–1000 V

Náběhové DC vstupní napětí: 200 V

Rozsah MPPT: 228–800 V

Max. vstupní DC proud: 16 A + 16 A

Max. zkratový proud: 24 A + 24 A

Počet MPPT: 2

Počet přípojek DC: 2 + 2

Výstup

Jmenovitý AC výkon: 7 kW

Max. výstupní výkon: 7 000 VA

Jmenovité napětí AC sítě: 220/380 V, 230/400 V

Výstupní AC proud: 10,1 A

Účinnost: 97,6 % (98 % max)

Komunikační rozhraní: Wi-Fi, 2× RJ-45, 1× RS-485, 1× USB (datalogging, aktualizace střídače)

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 645 × 431 × 204 mm

Hmotnost: 21,9 kg</p>