

BenQ LW650 WXGA/ Laser projektor/ 4000ANSI/ 3 mil.:1/ 2x HDMI/2x USB A/USB C/ RS232/ repro

cena vč DPH: 25458 Kč

cena bez DPH: 21040 Kč

Kód zboží (ID): 6089853

PN: 9H-JS677-13E

Záruka: 36 měsíců



Váš důvěryhodný DLP projektor Vyberte si společnost BenQ s jistotou pro všechny vaše potřeby v oblasti projekcí. Jako nejprodávanější značka DLP projektorů na světě již více než 10 let poskytujeme bezkonkurenční výkon v kvalitě, kterou si zasloužíte. LW650 4000lms WXGA laserový projektor pro konferenční místnosti Maximální úspora energie s nekompromisním výkonem USB Type-C s režimem ALT, úspora místa bez dalších konektorů Možnost bezdrátové prezentace s volitelným WIFI donglem Režim SmartEco šetří energii až o 70 % Životnost laserového světelného zdroje až 20 000 hodin bez výměny lampy Výhody Žádná výměna lampy, žádná rtuť. Ekologická výroba s menším množstvím spotřebního materiálu. Kompaktní a lehký (do 3 kg), šetří místo na stole. Maximální životnost laseru 20 000 hodin (s režimem Eco). Vysoký jas pro brilantní obraz. Dynamický výkon lampy. Prodloužená životnost lampy. Vylepšení kontrastu pro obsah v tmavých scénách. Režim prezentace poskytuje poutavé barvy. Režim infografiky zobrazuje čitelný text a podrobné snímky. Tabulkový režim zobrazuje sestavy s vysokým kontrastem a čistotou. Maximalizované úspory, nekompromisní výkon Technologie BenQ SmartEco inteligentně upravuje výkon světelného zdroje, aniž by byla obětována kvalita obrazu, a šetří až o 70 % více energie než tradiční režim Eco. Laserová technologie šetří energii o dalších 23 % ve srovnání s tradičními rtuťovými výbojkami, zatímco zařízení se samo ztlumí na minimální výkon za pouhých 1,5 sekundy. Okamžité uložení Stisknutím tlačítka Eco Blank na určitou dobu vypnete obraz, čímž snížíte spotřebu energie světelného zdroje o 70 %. Pokud po dobu 3 minut není detekován žádný signál, projektor automaticky přejde do tohoto režimu. Ušetřete bez námahy Automatické vypnutí vypne zařízení po 20 minutách nečinnosti, aby se šetřila energie a minimalizovaly starosti s ponecháním zařízení zapnutého. Bezdrátová projekce bez ovladačů Zajistěte, aby byl váš projektor BenQ

LW650 bezdrátový pomocí volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. Sdílejte multimediální obsah, včetně fotografií, dokumentů a videí v rozlišení Full HD, z mobilních zařízení nebo notebooků bez nutnosti stahovat další ovladače nebo software. Automatické zapnutí Automaticky zapne projektor, jakmile je detekován vstupní signál HDMI. 2D lichoběžníkové zkreslení a rohové přizpůsobení Upravte úhel a rohy projektoru bez ohledu na jeho umístění, abyste dosáhli dokonale vyrovnaných prezentací. Digitální zmenšení a posun Změňte velikost a polohu obrazu, aniž byste museli projektorem hýbat, abyste si jej mohli přizpůsobit a bezproblémově sledovat. Zatemnění obrazu Funkce zatemnění projektoru umožňuje eliminovat nežádoucí oblasti obrazu a maximalizovat prostor na projekční ploše pro čistší a profesionálnější prezentaci. Budte slyšet, jasně Díky vestavěnému 10W reproduktoru budou vaše prezentace hlasité a čisté. Vynikající kvalita obrazu Technologie DLP poskytuje špičkový vysoký faktor vyplnění, minimalizuje černé okraje kolem každého pixelu a vytváří vynikající čistotu a detaily textu a obrázků. Dlouhotrvající výkon Průmyslová technologie DLP eliminuje blednutí barev a umožňuje dlouhodobou dokonalost obrazu. Ochrana proti prachu IP5X Utěsněný světelný zdroj, certifikovaný podle standardů IP5X, prodlužuje životnost projektoru a zároveň poskytuje spolehlivou projekci. Projekce se hodí do každé místnosti Promítněte obraz větší než 100" ze vzdálenosti pouhých 2 m ~ 3 m (pomocí 1,3x zoomu), což umožňuje snadné sledování na velké obrazovce v místnostech jakékoli velikosti. Všestranná konektivita s USB-C Zařijte bezproblémovou konektivitu s naším projektorem LW650 vybaveným portem USB-C. Připojte notebooky, tablety a smartphony bez námahy pomocí jediného kabelu. Rozlučte se s dalšími konektory a osvojte si prostorově úspornou správu IT. USB Type-C V režimu ALT se uvolní další připojení, což šetří místo. Duální HDMI Pro streamování ve vysokém rozlišení a flexibilní konektivitu s dalšími zařízeními. Dva porty USB typu A (napájení 1,5 A) Pro nabíjení chytrých zařízení během schůzek. RS232 Pro snadné centralizované ovládání více projektorů. Technická specifikace Displej Jas (ANSI lumény): 4000 Nativní rozlišení: WXGA (1280x800) Nativní poměr stran: 16:10 Kontrastní poměr (FOFO): 3,000,000:1 Barva displeje: 30 bitů (1,07 miliardy barev) Světelný zdroj: Laser Životnost světelného zdroje: a. Normální 20000 hodin, b. ECO 20000 hodin, c. SmartEco 20000 hodin Optický Poměr hodů: 1,21 ~ 1,57 Poměr zoomu: 1,3x Čočka: F/# = 2,59 ~ 2,87, f = 16,88 ~ 21,88 mm Odsazení projekce (plná výška): 102.5% Keystone Adjustment: 2D, (Auto) Vertikální ± 30 stupňů; Horizontální ± 30 stupňů Obraz Pokrytí Rec. 709: 90% Režimy obrazu: Jasný, HDR10, HLG, Infografika, Prezentace, Tabulka, Uživatel 1, Uživatel 2, Videokonference Kompatibilita Vstupní zpoždění: 8,3 ms (1080P, 120 Hz) Rozlišení: VGA (640 x 480) až 4K UHD (3840 x 2160) Horizontální frekvence: 15K ~ 135KHz Vertikální rychlost skenování: 23 ~ 120Hz I/O rozhraní Vstup HDMI: (2x), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) USB typu A: (2x), USB typ A-1 (2.0 / napájecí zdroj 1,5 A / servis), USB typ A-2 (2.0 / napájecí zdroj 1.0 A / bezdrátový klíč) USB typu C: (x1), Display Port s výstupem PD 5V/1A RS232 vstup (DB-9pin): (x1) Audio Reprodukční: (x1), 10W Audio výstup (3,5mm Mini Jack): (x1) Životní prostředí Provozní teplota: 0 ~ 40 °C Zdroj proudu: Střídavý proud 100 až 240 V, 50/60 Hz Typická spotřeba energie (110 V): 200W @100VAC; 191W @220VAC Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W Akustický hluk (typ./ek.) (dB): 34/28 Příslušenství: Bezdrátový USB dongle: (Volitelné), 5201BS Dálkové ovládání s baterií: RCX016 Napájecí kabel (podle regionu): x1 (1,8 mil. x) 3D brýle: (Volitelné), DGD5 Stručný návod: (x1) 21L Záruční list (podle regionu): Ano Univerzální stropní držák: (Volitelné), CM00G3

Rozměry a hmotnost Rozměry (Š × V × H) (mm): 303,5 (Š) × 112,4 (V) × 224,7 (D) mm Čistá hmotnost (kg): 2,9 kg +/- 100g Rozměry (Š × V × H) (palce): 11,9 (Š) × 4,42 (V) × 8,84 (D) palce Čistá hmotnost (lb): 6,3 +/- 0,2 libry Projekční systém
Projekční systém: DLP

Váš důvěryhodný DLP projektor Vyberte si společnost BenQ s jistotou pro všechny vaše potřeby v oblasti projekcí. Jako nejprodávanější značka DLP projektorů na světě již více než 10 let poskytujeme bezkonkurenční výkon v kvalitě, kterou si zasloužíte. LW650 4000lms WXGA laserový projektor pro konferenční místnosti Maximální úspora energie s nekompromisním výkonem USB Type-C s režimem ALT, úspora místa bez dalších konektorů Možnost bezdrátové prezentace s volitelným WIFI donglem Režim SmartEco šetří energii až o 70 % Životnost laserového světelného zdroje až 20 000 hodin bez výměny lampy Výhody Žádná výměna lampy, žádná rtuť. Ekologická výroba s menším množstvím spotřebního materiálu. Kompaktní a lehký (do 3 kg), šetří místo na stole. Maximální životnost laseru 20 000 hodin (s režimem Eco). Vysoký jas pro brilantní obraz. Dynamický výkon lampy. Prodloužená životnost lampy. Vylepšení kontrastu pro obsah v tmavých scénách. Režim prezentace poskytuje poutavé barvy. Režim infografiky zobrazuje čitelný text a podrobné snímky. Tabulkový režim zobrazuje sestavy s vysokým kontrastem a čistotou. Maximalizované úspory, nekompromisní výkon Technologie BenQ SmartEco inteligentně upravuje výkon světelného zdroje, aniž by byla obětována kvalita obrazu, a šetří až o 70 % více energie než tradiční režim Eco. Laserová technologie šetří energii o dalších 23 % ve srovnání s tradičními rtuťovými výbojkami, zatímco zařízení se samo ztlumí na minimální výkon za pouhých 1,5 sekundy. Okamžité uložení Stisknutím tlačítka Eco Blank na určitou dobu vypnete obraz, čímž snížíte spotřebu energie světelného zdroje o 70 %. Pokud po dobu 3 minut není detekován žádný signál, projektor automaticky přejde do tohoto režimu. Ušetřete bez námahy Automatické vypnutí vypne zařízení po 20 minutách nečinnosti, aby se šetřila energie a minimalizovaly starosti s ponecháním zařízení zapnutého. Bezdrátová projekce bez ovladačů Zajistěte, aby byl váš projektor BenQ LW650 bezdrátový pomocí volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. Sdílejte multimediální obsah, včetně fotografií, dokumentů a videí v rozlišení Full HD, z mobilních zařízení nebo notebooků bez nutnosti stahovat další ovladače nebo software. Automatické zapnutí Automaticky zapne projektor, jakmile je detekován vstupní signál HDMI. 2D lichoběžníkové zkreslení a rohové přizpůsobení Upravte úhel a rohy projektoru bez ohledu na jeho umístění, abyste dosáhli dokonale vyrovnaných prezentací. Digitální zmenšení a posun Změňte velikost a polohu obrazu, aniž byste museli projektorem hýbat, abyste si jej mohli přizpůsobit a bezproblémově sledovat. Zatemnění obrazu Funkce zatemnění projektoru umožňuje eliminovat nežádoucí oblasti obrazu a maximalizovat prostor na projekční ploše pro čistší a profesionálnější prezentaci. Budte slyšet, jasně Díky vestavěnému 10W reproduktoru budou vaše prezentace hlasité a čisté. Vynikající kvalita obrazu Technologie DLP poskytuje špičkový vysoký faktor vyplnění, minimalizuje černé okraje kolem každého pixelu a vytváří vynikající čistotu a detaily textu a obrázků. Dlouhotrvající výkon Průmyslová technologie DLP eliminuje

blednutí barev a umožňuje dlouhodobou dokonalost obrazu. Ochrana proti prachu IP5X Utěsněný světelný zdroj, certifikovaný podle standardů IP5X, prodlužuje životnost projektoru a zároveň poskytuje spolehlivou projekci. Projekce se hodí do každé místnosti Promítněte obraz větší než 100" ze vzdálenosti pouhých 2 m ~ 3 m (pomocí 1,3x zoomu), což umožňuje snadné sledování na velké obrazovce v místnostech jakékoli velikosti. Všestranná konektivita s USB-C Zažijte bezproblémovou konektivitu s naším projektoem LW650 vybaveným portem USB-C. Připojte notebooky, tablety a smartphony bez námahy pomocí jediného kabelu. Rozlučte se s dalšími konektory a osvojte si prostorově úspornou správu IT. USB Type-C V režimu ALT se uvolní další připojení, což šetří místo. Duální HDMI Pro streamování ve vysokém rozlišení a flexibilní konektivitu s dalšími zařízeními. Dva porty USB typu A (napájení 1,5 A) Pro nabíjení chytrých zařízení během schůzek. RS232 Pro snadné centralizované ovládání více projektorů. Technická specifikace Displej Jas (ANSI lumény): 4000 Nativní rozlišení: WXGA (1280x800) Nativní poměr stran: 16:10 Kontrastní poměr (FOFO): 3,000,000:1 Barva displeje: 30 bitů (1,07 miliardy barev) Světelný zdroj: Laser Životnost světelného zdroje: a. Normální 20000 hodin, b. ECO 20000 hodin, c. SmartEco 20000 hodin Optický Poměr hodů: 1,21 ~ 1,57 Poměr zoomu: 1,3x Čočka: F/# = 2,59 ~ 2,87, f = 16,88 ~ 21,88 mm Odsazení projekce (plná výška): 102.5% Keystone Adjustment: 2D, (Auto) Vertikální ± 30 stupňů; Horizontální ± 30 stupňů Obraz Pokrytí Rec. 709: 90% Režimy obrazu: Jasný, HDR10, HLG, Infografika, Prezentace, Tabulka, Uživatel 1, Uživatel 2, Videokonference Kompatibilita Vstupní zpoždění: 8,3 ms (1080P, 120 Hz) Rozlišení: VGA (640 x 480) až 4K UHD (3840 x 2160) Horizontální frekvence: 15K ~ 135KHz Vertikální rychlost skenování: 23 ~ 120Hz I/O rozhraní Vstup HDMI: (2x), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) USB typu A: (2x), USB typ A-1 (2.0 / napájecí zdroj 1,5 A / servis), USB typ A-2 (2.0 / napájecí zdroj 1.0 A / bezdrátový klíč) USB typu C: (x1), Display Port s výstupem PD 5V/1A RS232 vstup (DB-9pin): (x1) Audio Reprodukční: (x1), 10W Audio výstup (3,5mm Mini Jack): (x1) Životní prostředí Provozní teplota: 0 ~ 40 °C Zdroj proudu: Střídavý proud 100 až 240 V, 50/60 Hz Typická spotřeba energie (110 V): 200W @100VAC; 191W @220VAC Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W Akustický hluk (typ./ek.) (dB): 34/28 Příslušenství: Bezdrátový USB dongle: (Volitelné), 5201BS Dálkové ovládání s baterií: RCX016 Napájecí kabel (podle regionu): x1 (1,8 mil. x) 3D brýle: (Volitelné), DGD5 Stručný návod: (x1) 21L Záruční list (podle regionu): Ano Univerzální stropní držák: (Volitelné), CM00G3 Rozměry a hmotnost Rozměry (Š x V x H) (mm): 303,5 (Š) x 112,4 (V) x 224,7 (D) mm Čistá hmotnost (kg): 2,9 kg +/- 100g Rozměry (Š x V x H) (palce): 11,9 (Š) x 4,42 (V) x 8,84 (D) palce Čistá hmotnost (lb): 6,3 +/- 0,2 libry Projekční systém Projekční systém: DLP