

# ViewSonic VX2758A-2K-PRO / 27"/ IPS/ 16:9/ 2560x1440/ 1 ms/ 170Hz/ 250cd/m2/ 2xHDMI / DP/ FreeSync

**cena vč DPH:** **6395 Kč**

**cena bez DPH:** 5285 Kč

**Kód zboží (ID):** 6107825

**PN:** VX2758A-2K-PRO

**Záruka:** 36 měsíců



**SPECIFIKACE** Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 1,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 170 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: DCI-P3: 95% coverage (Typ) NTSC: 97% size (Typ) sRGB: 137% size (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Mac® Rozlišení (max): 2560x1440 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 2560x1440 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Výkon v: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco (Úspora): 16W Eco Mode (optimized): 20W Spotřeba (běžná): 26W Spotřeba (max): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: Internal Power Supply Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Up, Right, Down, Left, Power On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.0): 31 ~ 215KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 252KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 170Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá hmotnost (lbs): 10.8 Čistá

hmotnost bez stojanu (lbs): 9.8 Hrubá hmotnost (lbs): 14 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 4.9 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 4.5 Hrubá hmotnost (kg): 6.4 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 27.8 x 18.5 x 5 Fyzicky (palce): 24.18 x 17.85 x 7.22 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 24.18 x 14.4 x 1.85 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 706 x 471 x 128 Fyzicky (mm): 614.1 x 453.35 x 183.3 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 614.1 x 365.65 x 47.05 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX2758A-2K-PRO x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: \*Warranty offered may differ from market to market

SPECIFIKACE Displej Velikost displeje (palce): 27 Viditelná plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 2560 x 1440 Typ rozlišení: QHD (Quad HD) Statický kontrastní poměr: 1,000:1 (typ) Poměr dynamického kontrastu: 80M:1 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m<sup>2</sup> (typ) Colors: 1.07B Color Space Support: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Zobrazovací úhly: 178o horizontal, 178o vertical Životnost podsvícení (v hodinách): 30000 Hrs (Min) Zakřivení: Flat Obnovovací frekvence (Hz): 170 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Blue Light Filter: Yes Flicker-Free: Yes Color Gamut: DCI-P3: 95% coverage (Typ) NTSC: 97% size (Typ) sRGB: 137% size (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 2560x1440 Mac® Rozlišení (max): 2560x1440 Operační systém PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Mac® Rozlišení (min): 2560x1440 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Výkon v: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) Výkon Režim Eco (Úspora): 16W Eco Mode (optimized): 20W Spotřeba (běžná): 26W Spotřeba (max): 35W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0.5W Napájecí zdroj: Internal Power Supply Doplňkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Up, Right, Down, Left, Power On Screen Display: Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu Provozní podmínky Teplota: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Vlhkost (nekondenzující): 20% to 90% Nástěnný držák Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Frekvence Horizontální: HDMI (v2.0): 31 ~ 215KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 252KHz Frekvence Vertikální: HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 170Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá hmotnost (lbs): 10.8 Čistá hmotnost bez stojanu (lbs): 9.8 Hrubá hmotnost (lbs): 14 Hmotnost (metrická) Čistá hmotnost (kg): 4.9 Čistá hmotnost bez stojanu (kg): 4.5 Hrubá hmotnost (kg): 6.4 Rozměry (imperiální) (šxhxv) Balení (palce): 27.8 x 18.5 x 5 Fyzicky (palce): 24.18 x 17.85 x 7.22 Fyzická velikost bez stojanu (palce): 24.18 x 14.4 x 1.85 Rozměry (metrické) (šxhxv) Balení (mm): 706 x 471 x 128 Fyzicky (mm): 614.1 x 453.35 x 183.3 Fyzická velikost bez stojanu (mm): 614.1 x 365.65 x 47.05 Obecné Nařízení: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA OBSAH BALENÍ: VX2758A-2K-PRO x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1,

DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace:  
Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. Záruka: \*Warranty  
offered may differ from market to market