

Smart elektronický jistič IMMAX NEO 07573L 1-63A ZigBee Tuya

cena vč DPH: **595 Kč**

cena bez DPH: 492 Kč

Kód zboží (ID): 6107913

PN: 07573L

Záruka: 24 měsíců



IMMAX NEO SMART 07573L

Chytrý elektronický jistič s měřením spotřeby a volitelným nastavením ochran - proudová ochrana, přepětí, podpětí. Je plně kompatibilní se systémy iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, TUYA, Lidl. Pracuje na protokolu ZigBee 3.0. Instalace na DIN lištu.

Pozor, nejedná se o Wi-Fi jistič, k použití vyžaduje Immax NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 nebo jiný chytrý Tuya hub.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Protokol: ZigBee 3.0 Frekvence: 2400–2483,5 MHz Maximální RF výstupní výkon: 19 dBm Napětí: AC 100–260 V (50/60 Hz) Max. zatížení: 26 kW Proudová ochrana: 1–63 A Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4 W Ochrana: proti přehřátí, proti přepětí a přetížení Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru Počet spínaných obvodů: 1 Ochrana proti přepětí: 220–265 V Ochrana proti podpětí: 76–240 V Provozní teplota: -25 až +70° C Stupeň krytí: IP20 Rozměry: 82 × 66 × 18 mm

TuyaSmart: Aplikace pro Android


Aplikace pro iOS



IMMAX NEO SMART 07573L

Chytrý elektronický jistič s měřením spotřeby a volitelným nastavením ochran - proudová ochrana, přepětí, podpětí. Je plně kompatibilní se systémy iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, TUYA, Lidl. Pracuje na protokolu ZigBee 3.0. Instalace na DIN lištu.

Pozor, nejedná se o Wi-Fi jistič, k použití vyžaduje Immax NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 nebo jiný chytrý Tuya hub.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Protokol: ZigBee 3.0

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Maximální RF výstupní výkon: 19 dBm

Napětí: AC 100-260 V (50/60 Hz)

Max. zatížení: 26 kW

Proudová ochrana: 1-63 A

Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4 W

Ochrana: proti přehřátí, proti přepětí a přetížení

Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru

Počet spínaných obvodů: 1

Ochrana proti přepětí: 220-265 V

Ochrana proti podpětí: 76-240 V

Provozní teplota: -25 až +70° C

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 82 x 66 x 18 mm

TuyaSmart:

[!\[\]\(f507db636256ac11a5525ef93ec6b8d7_img.jpg\)](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart)

Aplikace pro Android

[!\[\]\(066cb4a00c9d9f40edb6f87372ec6f08_img.jpg\)](https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547)

Aplikace pro iOS
