

# ViewSonic VX2779-HD-PRO / 27"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 1 ms/ 180Hz/ 250cd/m2/ 2xHDMI / DP/ FreeSync

**cena vč DPH:** **4680 Kč**

cena bez DPH: 3867 Kč

**Kód zboží (ID):** 6110496

**PN:** VX2779-HD-PRO

**Záruka:** 36 měsíců



Zobrazit Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Vysoký dynamický rozsah: HDR10 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly : 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30000 hodin (min) Zakřivení: Plochá obnovovací frekvence (Hz): 180 Variabilní obnovovací frekvence Technologie: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (Typ) sRGB: 104 % velikost (Typ) Velikost pixelů: 0,311 mm (V) x 0,311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, Tvrdá vrstva (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Napájení Úsporný režim (Úspora): 24W Úsporný režim (optimalizovaný): 28W Spotřeba (typická): 30W Spotřeba (max.): 34W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 30 ~ 202 kHz Vertikální frekvence: 48 ~ 180 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Netto

(lbs): 9 Netto bez stojanu (lbs): 8 Brutto (lbs): 12.1 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 4,1 Netto bez stojanu (kg): 3,7 Brutto (kg): 5,5 Rozměry (imperiální) (š vxvh) Balení (palce): 26,8 x 18,1 x 5,3 Fyzické (palce): 24,2 x 17,9 x 7,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 24,2 x 14,3 x 1,8 Rozměry (metrické) (š vxvh) Balení (mm): 680 x 460 x 135 Fyzické (mm): 615 x 454 x 182 Fyzické Bez podstavce (mm): 615 x 364 x 46 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label OBSAH BALENÍ: VX2779-HD-PRO x1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel HDMI (v1.4; samec-samec) x1, AC/DC adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trž od trhu lišit

Zobrazit Velikost displeje (palce): 27 Viditelná oblast (palce): 27 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrastní poměr: 1 000:1 (typ) Dynamický kontrastní poměr: 50M: 1 Vysoký dynamický rozsah: HDR10 Světelný zdroj: LED Jas: 250 cd/m<sup>2</sup> (typ) Barvy: 16,7M Podpora barevného prostoru: 8 bitů (6 bitů + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly : 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30000 hodin (min) Zakřivení: Plochá obnovovací frekvence (Hz): 180 Variabilní obnovovací frekvence Technologie: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Bez blikání: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72 % velikost (Typ) sRGB: 104 % velikost (Typ) Velikost pixelů: 0,311 mm (V) x 0,311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, Tvrdá vrstva (3H) Kompatibilita Rozlišení PC (max): 1920x1080 Rozlišení Mac® (max): 1920x1080 Operační systém PC: Certifikováno pro Windows 10/11; testováno na macOS Mac® Rozlišení (min): 1920 x 1080 Konektor 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středový kladný) Napájení Úsporný režim (Úspora): 24W Úsporný režim (optimalizovaný): 28W Spotřeba (typická): 30W Spotřeba (max.): 34W Napětí: AC 100-240V Pohotovostní režim: 0,5W Napájení: Externí napájecí adaptér Dodatečný hardware Slot zámku Kensington: 1 Řízení Fyzické ovládací prvky: Klávesa 1 (oblíbené), Klávesa 2, Klávesa 3, Klávesa 4, Klávesa 5 (napájení) Displej na obrazovce: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Nabídka nastavení Operační podmínky Teplota: 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C) Vlhkost (bez kondenzace): 20 % až 90 % Montáž na stěnu Kompatibilní s VESA: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 30 ~ 202 kHz Vertikální frekvence: 48 ~ 180 Hz Video vstup Digitální synchronizace: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Naklonění (vpřed/vzad): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Netto (lbs): 9 Netto bez stojanu (lbs): 8 Brutto (lbs): 12.1 Hmotnost (metrická) Netto (kg): 4,1 Netto bez stojanu (kg): 3,7 Brutto (kg): 5,5 Rozměry (imperiální) (š vxvh) Balení (palce): 26,8 x 18,1 x 5,3 Fyzické (palce): 24,2 x 17,9 x 7,1 Fyzické Bez podstavce (palce): 24,2 x 14,3 x 1,8 Rozměry (metrické) (š vxvh) Balení (mm): 680 x 460 x 135 Fyzické (mm): 615 x 454 x 182 Fyzické Bez podstavce (mm): 615 x 364 x 46 Všeobecné Předpisy: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label OBSAH BALENÍ: VX2779-HD-PRO x1, 3kolíková zástrčka (IEC C13 / CEE22) x1, kabel HDMI (v1.4; samec-samec) x1,

AC/DC adaptér x1, Rychlý průvodce x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte prosím v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může trh od trhu lišit