

DELL PowerEdge T350/ Xeon E-2314/ 16GB/ 1x 1TB/ H355/ iDRAC 9 Enterprise 15G/ 1x 700W/ 3Y Basic on-site

cena vč DPH: **34683 Kč**

cena bez DPH: 28664 Kč

Kód zboží (ID): 6116474

PN: DEL003078-25

Záruka: 36 měsíců



DELL Server PowerEdge T350 Vyřešte měnící se požadavky na výpočetní výkon pomocí snadno spravovatelného věžového serveru navrženého pro firmy hledající cenově dostupné podnikové funkce. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera. Podrobný popis konfigurace: (obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně) Typ serveru (šasi): Tower, 1x CPU socket Procesor: 1x Intel Xeon E-2314 (8M Cache, 2.8GHz, 4.5GHz Turbo, 4 Cores/4 Threads, 8.125 CPU Mark) Operační paměť: 16GB (1x16GB) 3200MHz UDIMM ECC (4 sloty DDR4 DIMM, max 128 GB) Diskové úložiště: 1x 1TB HDD SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5" v Hot-Plug rámečku Celkem diskové pozice: 8x 3.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives Přední kryt: Security Bezel (oddělovací/zamykací) Diskový řadič: PERC H355 Adapter (samostatný HW řadič s podporou "pouze" RAID 0, 1, 10) Vzdálená správa: iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port) Konektivita: 2x 1Gbit RJ45 (On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb) Optická mechanika: Ne Operační systém: Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně CAL a RDS licencí) Podpora operačních systémů: Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Zdroj: 1x Hot Plug Power Supply 700W (lze dokoupit druhý/redundantní zdroj) Kabeláž: Napájecí kabel Přední porty: 1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB 1x port USB 3.0 1x řadič pro 2x M.2 BOSS karty (není součástí serveru - lze dokoupit) Zadní porty: 5x port USB 2.0 1x port USB 3.0 1x VGA port 1x sériový port 1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu) 2x port NIC 1Gbit (RJ45) Interní porty: 1x port USB 3.0 (volitelné příslušenství) 2x sloty PCIe Gen4 2x sloty PCIe Gen3 Rozměry a hmotnost: Výška 369,5 mm Šířka 175 mm Hloubka 581,12 mm (s čelním krytem) Hmotnost 25,34 kg Záruka: 3 roky Basic Next Business Day (možný

update na 5 let i záruku ProSupport) Detailní popis výrobce:

<https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/poweredge-t350/pd> Pevné rotační disky DELL SATA (Serial ATA) a Basic NBD záruka: V serverech DELL PowerEdge ze zárukou Basic NBD mají DELL SATA rotační disky nastavenou pouze jednoletou záruku. Při navýšení záruky na variantu Pro Support NBD přebírají DELL SATA disky plnou délku serveru. Možnost navýšení záruky na variantu Pro Support NBD najdete v "Související zboží". SSD SATA disků se výše uvedené netýká.

DELL Server PowerEdge T350 Vyřešte měnící se požadavky na výpočetní výkon pomocí snadno spravovatelného věžového serveru navrženého pro firmy hledající cenově dostupné podnikové funkce. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodníka nebo produktového manažera.

Podrobný popis konfigurace: (obrázky mohou některé komponenty zobrazovat odlišně) **Typ serveru (šasi):** Tower, 1x CPU socket

Procesor: 1x Intel Xeon E-2314 (8M Cache, 2.8GHz, 4.5GHz Turbo, 4 Cores/4 Threads, 8.125 CPU Mark) **Operační paměť:** 16GB (1x16GB) 3200MHz UDIMM ECC (4 sloty DDR4 DIMM, max 128 GB) **Diskové**

úložiště: 1x 1TB HDD SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5" v Hot-Plug rámečku **Celkem diskové pozice:** 8x 3.5" SATA/SAS Chassis Hot Plug Hard Drives

Přední kryt: Security Bezel (oddělovací/zamykací) **Diskový**

řadič: PERC H355 Adapter **(samostatný HW řadič s podporou "pouze"**

RAID 0, 1, 10) **Vzdálená správa:** iDRAC9 Enterprise (plná vzdálená správa serveru - konzole, samostatný RJ45 port) **Konektivita:** 2x 1Gbit

RJ45 (On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb) **Optická mechanika:** Ne **Operační systém:** Ne (lze dokoupit DELL OEM MS Windows Server, včetně

CAL a RDS licencí) **Podpora operačních systémů:** Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi **Zdroj:** 1x Hot Plug Power

Supply 700W (lze dokoupit druhý/redundantní zdroj) **Kabeláž:** Napájecí kabel **Přední porty:** 1x vyhrazený port iDRAC direct micro-USB 1x port

USB 3.0 1x řadič pro 2x M.2 BOSS karty (není součástí serveru - lze dokoupit) **Zadní porty:** 5x port USB 2.0 1x port USB 3.0 1x VGA port 1x sériový

port 1x iDRAC RJ45 (vyhrazený port pro vzdálenou správu) 2x port NIC 1Gbit (RJ45) **Interní porty:** 1x port USB 3.0 (volitelné příslušenství) 2x sloty

PCIe Gen4 2x sloty PCIe Gen3 **Rozměry a hmotnost:** Výška 369,5 mm Šířka 175 mm Hloubka 581,12 mm (s čelním krytem) Hmotnost 25,34 kg

Záruka: 3 roky Basic Next Business Day (možný update na 5 let i záruku ProSupport) **Detailní popis výrobce:**

<https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/poweredge-t350/pd> **Pevné rotační disky DELL SATA (Serial ATA) a Basic NBD záruka:** V serverech DELL PowerEdge ze zárukou Basic NBD mají DELL SATA rotační disky nastavenou pouze **jednoletou záruku**. Při navýšení záruky na variantu **Pro Support NBD** přebírají DELL SATA disky plnou délku serveru. Možnost navýšení záruky na variantu Pro Support NBD najdete v "Související zboží". **SSD SATA disků se výše uvedené netýká.**