

HiLook Powered by HIKVISION chytrý domácí interkom VI-K46P/ Wi-Fi/ 1080p/ 4,3" 480x272/ videotelefon/ Ochranný štít/ IP65

cena vč DPH: **3811 Kč**

cena bez DPH: 3150 Kč

Kód zboží (ID): 6139011

PN: 305304997

Záruka: 24 měsíců



HiLook VI-K46P

Set dveřní stanice (interkomu) se čtečkou RFID čipů a 4,3" bytového monitoru.

Dveřní stanice je vybavena kamerou s rozlišením 1920 × 1080 px a úhlem záběru 131° horizontálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.264. Samozřejmě je integrovaný mikrofón, reproduktor a čtečka přístupových čipů RFID. Propojení zvonku a monitoru je realizováno drátově pomocí portu RJ-45. Dotykový 4,3" monitor lze připojit k síti pomocí RJ-45 či Wi-Fi. K dispozici je také vzdálené ovládání přes aplikaci Hik-Connect. Dveřní stanice disponuje odolností vůči nepříznivým vlivům dle certifikace IP65. Pro napájení je mimo napájecího adaptéru dostupná také technologie PoE.

Foto produktu je ilustrativní, sestava obsahuje navíc i ochranný štít proti dešti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice

Kamera: 2 Mpx Objektiv: pevný, úhel záběru 131° horizontálně, 78° vertikálně
Rozlišení: 1920 × 1080 px IR přísvit: ano, do 3 m Čtečka RFID karet: ano Rozhraní:
4× alarm vstup, 1× RJ-45, 1× tamper, 1× RS-485, 1× odchodové tlačítko, 1× dveřní kontakt, 1× kontakt pro zámek (relé, max. 30 V DC, 2 A) Audio: integrovaný mikrofón a reproduktor Video komprese: H.264 Napájení: 12 V DC nebo PoE (802.3af), napájecí adaptér součástí balení Rozměry: 138 × 65 × 27 mm Barva:

černá

Bytový monitor

Displej: 4,3" dotykový, rozlišení 480 × 272 px Rozhraní: 1× RJ-45 Sít': Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor Napájení: 12 V DC nebo PoE (802.3af), napájecí adaptér součástí balení Rozměry: 120 × 120 × 21 mm Barva: černá

HiLook VI-K46P

Set dveřní stanice (interkomu) se čtečkou RFID čipů a 4,3" bytového monitoru.

Dveřní stanice je vybavena kamerou s rozlišením 1920 × 1080 px a úhlem záběru 131° horizontálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.264. Samozřejmě je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových čipů RFID. Propojení zvonku a monitoru je realizováno drátově pomocí portu RJ-45. Dotykový 4,3" monitor lze připojit k síti pomocí RJ-45 či Wi-Fi. K dispozici je také vzdálené ovládání přes aplikaci Hik-Connect. Dveřní stanice disponuje odolností vůči nepříznivým vlivům dle certifikace IP65. Pro napájení je mimo napájecího adaptéru dostupná také technologie PoE.

Foto produktu je ilustrativní, sestava obsahuje navíc i ochranný štít proti dešti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice

Kamera: 2 Mpx

Objektiv: pevný, úhel záběru 131° horizontálně, 78° vertikálně

Rozlišení: 1920 × 1080 px

IR přísvit: ano, do 3 m

Čtečka RFID karet: ano

Rozhraní: 4× alarm vstup, 1× RJ-45, 1× tamper, 1× RS-485, 1× odchodové tlačítko, 1× dveřní kontakt, 1× kontakt pro zámek (relé, max. 30 V DC, 2 A)

Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor

Video komprese: H.264

Napájení: 12 V DC nebo PoE (802.3af), napájecí adaptér součástí balení

Rozměry: 138 × 65 × 27 mm

Barva: černá

Bytový monitor

Displej: 4,3" dotykový, rozlišení 480 × 272 px

Rozhraní: 1× RJ-45

Sít': Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor

Napájení: 12 V DC nebo PoE (802.3af), napájecí adaptér součástí balení

Rozměry: 120 × 120 × 21 mm

Barva: černá