

Teltonika TSW030 průmyslový nemanážený switch, 8x 10/100, bez zdroje

cena vč DPH: **1212 Kč**

cena bez DPH: 1002 Kč

Kód zboží (ID): 6146925

PN: TSW030

Záruka: 24 měsíců



Teltonika Unmanaged Ethernet Switch 8, 10/100 - TSW030

Teltonika TSW030 je cenově výhodný nespravovaný přepínač Ethernet s osmi porty 10/100 RJ45 a **integrovanou montáží na lištu DIN**. Tento kompaktní a odolný osmiportový přepínač je vybaven dvoukolíkovým napájecím vstupem a nízkou spotřebou energie do 0,5 W v nečinnosti a maximálně do 1,5 W. Díky tomu je tento plug-and-play přepínač ideální pro průmyslové aplikace vyžadující připojení až osmi zařízení.

Cenově dostupný

Ethernetový přepínač TSW030 nabízí cenově nejdostupnější způsob, jak rozšířit síťové připojení na více ethernetových zařízení. Osm ethernetových portů 10/100 Mb/s zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení, které je dostatečné pro většinu průmyslových aplikací, kde není vyžadována vysoká propustnost.

Vlastnosti

- **Typ přepínače:** neřízený.
- **Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 10/100 Mbps, podporuje automatické přepínání MDI/MDIX.
- **Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 8.
- **Tabulka MAC adres:** 2000 pol.
- **Síťové standardy Ethernet:** 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az.
- **LED:** 1 x LED dioda napájení, 16 x LED dioda stavu sítě LAN.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW030 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW010. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 113,1 x 74,6 x 41,2 mm.

Hmotnost: 0,256 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení TSW030.
- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).
- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.

Teltonika Unmanaged Ethernet Switch 8, 10/100 - TSW030

Teltonika TSW030 je cenově výhodný nespravovaný přepínač Ethernet s osmi porty 10/100 RJ45 a **integrovanou montáží na lištu DIN**. Tento kompaktní a odolný osmiportový přepínač je vybaven dvoukolíkovým napájecím vstupem a nízkou spotřebou energie do 0,5 W v

nečinnosti a maximálně do 1,5 W. Díky tomu je tento plug-and-play přepínač ideální pro průmyslové aplikace vyžadující připojení až osmi zařízení.</p>

<h4>Cenově dostupný</h4>

<p>Ethernetový přepínač TSW030 nabízí cenově nejdostupnější způsob, jak rozšířit síťové připojení na více ethernetových zařízení. Osm ethernetových portů 10/100 Mb/s zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení, které je dostatečné pro většinu průmyslových aplikací, kde není vyžadována vysoká propustnost.</p>

<h4>Vlastnosti</h4>

Typ přepínače: neřízený.

Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: 10/100 Mbps, podporuje automatické přepínání MDI/MDIX.

Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 8.

Tabulka MAC adres: 2000 pol.

Síťové standardy Ethernet: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az.

LED: 1 x LED dioda napájení, 16 x LED dioda stavu sítě LAN.

<h4>Spolehlivá ochrana</h4>

<p>Switch Teltonika TSW030 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.</p>

<h4>Jednoduchá instalace</h4>

<p>Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW010. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.</p>

<h4>Fyzické specifikace:</h4>

<p>Rozměry (š x h x v): 113,1 x 74,6 x 41,2 mm.</p>

<p>Hmotnost: 0,256 kg.</p>

<h4>Provozní prostředí</h4>

<p>Provozní teplota: - 40°C to 75°C.</p>

<p>Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).</p>

<p>Stupeň ochrany: IP30.</p>

<h4>Obsah balení:</h4>

Zařízení TSW030.

QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).

Obalový materiál.

<h4>Záruka</h4>

<p>Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.</p>