

Teltonika TSW040 průmyslový nemanážený switch, 8x PoE+ 10/100, bez zdroje

cena vč DPH: **1469 Kč**

cena bez DPH: 1214 Kč

Kód zboží (ID): 6146926

PN: TSW040

Záruka: 24 měsíců



Teltonika Unmanaged PoE+ Switch 8, 10/100 - TSW040

Teltonika TSW040 je 8-portový PoE+ přepínač bez správy od společnosti Teltonika s osmi porty RJ45 s celkovým výkonem 240 W nebo až 30 W na port. Tento kompaktní a odolný 8-portový přepínač je také vybaven 2pólovým napájecím vstupem a integrovanou lištou DIN pro snadnou montáž, takže je ideální pro průmyslové aplikace. TSW040 má široký rozsah napětí 7-57 V DC a rozsah napětí PoE-out 44-57 V DC.

Průmyslové řešení

Ethernetový přepínač TSW040 je obalen v kompaktní a robustní konstrukci spolu s integrovanou lištou DIN pro snadnou montáž, což z něj činí ideální řešení pro průmyslová prostředí.

Vlastnosti

- **Typ přepínače:** neřízený.
- **Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 10/100 Mbps, podporuje automatické přepínání MDI/MDIX.
- **Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 8.
- **PoE porty:** porty 1 - 8.
- **PoE max. power na portu:** 30 W.
- **PoE max. power na celkem:** 240 W.
- **Tabulka MAC adres:** 2000 pol.

- **Síťové standardy Ethernet:** 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az.
- **LED:** 1 x LED dioda napájení, 16 x LED dioda stavu sítě LAN.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW040 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW010. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 113,1 x 74,6 x 41,2 mm.

Hmotnost: 0,280 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení TSW040.
- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).
- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.

<h3>Teltonika Unmanaged PoE+ Switch 8, 10/100 - TSW040</h3>

<p>Teltonika TSW040 je 8-portový PoE+ přepínač bez správy

od společnosti Teltonika s osmi porty RJ45 s celkovým výkonem 240 W nebo až 30 W na port. Tento kompaktní a odolný 8-portový přepínač je také vybaven 2pólovým napájecím vstupem a integrovanou lištou DIN pro snadnou montáž, takže je ideální pro průmyslové aplikace. TSW040 má široký rozsah napětí 7-57 V DC a rozsah napětí PoE-out 44-57 V DC.

Průmyslové řešení

Ethernetový přepínač TSW040 je obalen v kompaktní a robustní konstrukci spolu s integrovanou lištou DIN pro snadnou montáž, což z něj činí ideální řešení pro průmyslová prostředí.

Vlastnosti

- Typ přepínače:** neřízený.

- Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 10/100 Mbps, podporuje automatické přepínání MDI/MDIX.

- Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 8.

- PoE porty:** porty 1 - 8.

- PoE max. power na portu:** 30 W.

- PoE max. power na celkem:** 240 W.

- Tabulka MAC adres:** 2000 pol.

- Síťové standardy Ethernet:** 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az.

- LED:** 1 x LED dioda napájení, 16 x LED dioda stavu sítě LAN.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW040 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW010. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 113,1 x 74,6 x 41,2 mm.

Hmotnost: 0,280 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení TSW040.

- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).

- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců

(na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let).
Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.</p>