

# Ubiquiti UniFi Access Intercom Viewer 3-pack - Přístupový monitor, 5" dotykový displej, obousměrné audio, PoE, sada 3ks

**cena vč DPH:** **12504 Kč**

**cena bez DPH:** 10334 Kč

**Kód zboží (ID):** 6147889

**PN:** UA-INTERCOM-  
VIEWER-3

**Záruka:** 24 měsíců



## Ubiquiti UniFi Access Intercom Viewer 3pack

Sada tří dotykových 5" displejů určených ke spárování s interkomem UniFi Access Intercom. Slouží pro kontrolu návštěvníků a vzdálené ovládání přístupu. Napájení a připojení je realizováno skrze RJ-45 port s podporou PoE.

video {max-width: 100%; height: auto;}

- Kompatibilní s interkomem Ubiquiti UniFi Access Intercom
- Vzdálená správa přes mobilní aplikaci UniFi Access (verze 1.22.17 a novější)
- Obousměrné audio - integrovaný mikrofon a reproduktor
- Dotykový 5" displej s jasným 300 nitů
- Podpora živého náhledu

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 5" dotykový, rozlišení 720 × 1280, barevný Sítě: 1 × RJ-45 Ethernet 100 Mbps  
Porty a rozhraní: 1 × RJ-45 Napájení: PoE (DC 48 V) Spotřeba: max. 5 W Pracovní  
teplota: -10 až +40 °C Rozměry: 135 × 72 × 31,8 mm Hmotnost: 168 g

Manuál (montážní návod): [dl.ui.com/qig/ua-intercom-viewer](http://dl.ui.com/qig/ua-intercom-viewer)

## **Ubiquiti UniFi Access Intercom Viewer 3pack**

**Sada tří** dotykových **5"** displejů určených ke spárování s interkomem **UniFi Access Intercom**. Slouží pro kontrolu návštěvníků a vzdálené ovládání přístupu. Napájení a připojení je realizováno skrze **RJ-45** port s podporou **PoE**.

**Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.**

**Kompatibilní s interkomem Ubiquiti UniFi Access Intercom**

**Vzdálená správa přes mobilní aplikaci UniFi Access (verze 1.22.17 a novější)**

**Obousměrné audio - integrovaný mikrofon a reproduktor**

**Dotykový 5" displej s jasem 300 nitů**

**Podpora živého náhledu**

**<https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/UBNT/Access-Intercom/UA-Intercom.jpg>**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Displej:** 5" dotykový, rozlišení 720 x 1280, barevný

**Síť:** 1x RJ-45 Ethernet 100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1x RJ-45

**Napájení:** PoE (DC 48 V)

**Spotřeba:** max. 5 W

**Pracovní teplota:** -10 až +40 °C

**Rozměry:** 135 x 72 x 31,8 mm

**Hmotnost:** 168 g

**Manuál (montážní návod):**

**<https://dl.ui.com/qig/ua-intercom-viewer/#index>**

```
href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/UniFilInt/prsubt0020.png"
target="_blank"></a></div>
<div style="text-align: center;"><a
href="https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/UniFilInt/prsubt0020-1.png"
target="_blank"></a></div>
```