

EATON UPS 9E 1000VA, On-line, Tower, 1000VA/800W, výstup 4x IEC C13, USB, displej, sinus

cena vč DPH: **10650 Kč**

cena bez DPH: 8802 Kč

Kód zboží (ID): 6149955

PN: 9E1000I

Záruka: 24 měsíců



Specifikace Obecné vlastnosti Název výrobku UPS Eaton 9E Katalogové číslo 9E1000I Délka/hloubka produktu 356 mm Výška výrobku 228 mm Šířka výrobku 144 mm Hmotnost výrobku 22.1 kg Soulad Opatřeno značkou CE TUV Certifikace IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC Technické údaje produktu Sekundární frekvence - max. 60 Hz Křivka výstupního napětí Sinusový výstup Výkon 800 W Výstupní účinník 0,8 Provedení Věž Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) - max. 3 Zahrnuje síťovou kartu Ne Zapojení vstupu C14 Vstupní napětí - min. 100 V Výstupní napětí - max. 240 V Sekundární frekvence - min. 50 Hz Kompatibilita softwaru Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector Výměna baterie Vyměnitelné baterie Typ baterie Bezúdržbový, olověný Účinnost 91 Zvláštní charakteristiky Topologie dvojité konverze Neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí a frekvenci na výstupu Interní bypass zajišťuje kontinuitu provozu v případě poruchy UPS LCD displej ukazující stav a měřené hodnoty v reálném čase Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) Konstrukční typ Volně stojící model Výstupní napětí - min. 220 V Barva Černá Prodloužená výdrž baterie Ano Rozsah výstupního napětí 220/230/240 V +/- 2% Topologie Online / dvojitá konverze Jmenovitý BDU Online: 300 Účinnost (úsporný režim) 97 Doba chodu s poloviční zátěží 11.5 min Vstupní jmenovité napětí Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) Vstupní účinník Vyšší než 0,99 Rozsah vstupní frekvence 40-70 Hz Vnitřní přemostění Ano Vstupní napětí - max. 300 V Typ napětí AC Fáze (výstup) 1 Řízení baterie Automatický test baterie Ochrana před hlubokým vybitím Funkce automatického vypnutí Ano Počet výstupů C13 4 Jmenovitý výkon VA 1000 VA Bezpotenciálový spínací kontakt Ne Zásuvka (4) C13 Fáze (vstup) 1 Obsah balení UPS USB kabel Sériový kabel Stručná příručka Bezpečnostní pokyny Hladina hluku Méně než 37 dB na 1 metr Typ přívodu 1

Uživatelské rozhraní LCD displej Počet baterií 2 Napětí 230 V Hot-swap výkon Ne
Rozsah teplot 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Ethernetové rozhraní Ne Komunikace Port
USB (shoda s HID) Sériový port (RS232) Slot pro komunikační karty Relativní vlhkost
0-95% nekondenzující Sada pro montáž do skříně Ne Výstupní frekvence 50/60 Hz
Doba běhu při plném zatížení 5 min Typ rozhraní Jiná Primární frekvence - min 40 Hz
Jmenovité hodnoty baterie 12 V / 9 Ah Typ UPS Výstupní jmenovité napětí Výchozí
nastavení 230 V (220/230/240 V) Rozšiřovací sloty Jeden slot pro volitelnou
komunikační kartu Rozsah vstupního napětí 176-300 V (100 V-300 V se snížením
výkonu) Jmenovitá frekvence 50/60 Hz Primární frekvence - max 70 Hz Nadmořská
výška 3000 m

Specifikace	
Obecné vlastnosti	
Název výrobku	UPS Eaton 9E
Katalogové číslo	9E1000I
Délka/hloubka produktu	356 mm
Výška výrobku	228 mm
Šířka výrobku	144 mm
Hmotnost výrobku	22.1 kg
Soulad	Opatřeno značkou CE TUV

```

</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Certifikace</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Technické údaje produktu</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekundární frekvence - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Křivka výstupního napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Sinusový výstup</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výkon</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">800 W</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní účinník</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0,8</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Provedení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Věž</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) -
max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zahrnuje síťovou kartu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zapojení vstupu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">C14</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní napětí - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100 V</td>
</tr>

```

```

<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní napětí - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">240 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekundární frekvence - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kompatibilita softwaru</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Software Eaton Intelligent
Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výměna baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Vyměnitelné baterie</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Bezúdržbový, olověný</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Účinnost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">91</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zvláštní charakteristiky</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Topologie dvojité konverze
Neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí a frekvenci na
výstupu
Interní bypass zajišťuje kontinuitu provozu v případě poruchy UPS
LCD displej ukazující stav a měřené hodnoty v reálném čase
Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Konstrukční typ</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Volně stojící model</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní napětí - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">220 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Barva</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Černá</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Prodloužená výdrž baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>

```

```

</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozsah výstupního napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">220/230/240 V +/- 2%</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Topologie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Online / dvojitá
konverze</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jmenovitý BDU</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Online: 300</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Účinnost (úsporný režim)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">97</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doba chodu s poloviční zátěží</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">11.5 min</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní jmenovité napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Výchozí nastavení 230 V
(220/230/240 V)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní účinník</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Vyšší než 0,99</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozsah vstupní frekvence</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">40-70 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vnitřní přemostění</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní napětí - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">300 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">AC</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Fáze (výstup)</th>

```

1
Řízení baterie
Automatický test baterie Ochrana před hlubokým vybitím
Funkce automatického vypnutí
Ano
Počet výstupů C13
4
Jmenovitý výkon VA
1000 VA
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Zásuvka
(4) C13
Fáze (vstup)
1
Obsah balení
UPS USB kabel Sériový kabel Stručná příručka Bezpečnostní pokyny
Hladina hluku
Méně než 37 dB na 1 metr
Typ přívodu
1

```

<th scope="row" style="text-align:left">Uživatelské rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">LCD displej</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Počet baterií</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">230 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hot-swap výkon</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozsah teplot</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0 až 40 °C (32 až 104
°F)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Ethernetové rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Komunikace</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Port USB (shoda s HID)
Sériový port (RS232)
Slot pro komunikační karty</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Relativní vlhkost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0-95% nekondenzující</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sada pro montáž do skříně</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní frekvence</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50/60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doba běhu při plném zatížení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">5 min</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Jiná</td>

```

```

</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Primární frekvence - min</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">40 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jmenovité hodnoty baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">12 V / 9 Ah</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">UPS</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní jmenovité napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Výchozí nastavení 230 V
(220/230/240 V)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozšiřovací sloty</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Jeden slot pro volitelnou
komunikační kartu</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozsah vstupního napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">176-300 V (100 V-300 V se
snížením výkonu)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jmenovitá frekvence</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50/60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Primární frekvence - max</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">70 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Nadmořská výška</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3000 m</td>
</tr>
</table>

```