

Teltonika RUT142 průmyslový router, 2x Eth 10/100, RS232, Wi-Fi

cena vč DPH: **1923 Kč**

cena bez DPH: 1589 Kč

Kód zboží (ID): 6150306

PN: RUT142000000

Záruka: 24 měsíců



Teltonika RUT142


Průmyslový ethernetový směrovač (router), který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.). Pracuje na operačním systému rutOS. Tento model je vybaven Wi-Fi 4, dvěma ethernetovými porty, sériovým RS232 portem a podporuje průmyslové protokoly Modbus, DLMS, DNP3 a OPC UA. Montáž na DIN lištu.

- Wi-Fi: bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu
- WAN failover: automatické přepnutí na dostupné záložní připojení
- RMS: vzdálená správa, přístup a VPN služby
- Protokoly: Podpora mnoha protokolů včetně Modbus, DLMS, DNP3 a OPC UA
- Sériové rozhraní: RS232 pro sériovou komunikaci
- DIN lišta: Jednoduchá instalace na DIN lištu

Podrobnější informace naleznete v přiloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUT142.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n Anténa: 1x RP-SMA konektor (Wi-Fi) Porty: 2x RJ-45 (1x WAN, 1x LAN), 1x RS232 Podpora PoE: ano, pasivní PoE Napájení: DC 9–30 V (3pin průmyslový konektor) Rozměry: 113,1 x 68,6 x 25 mm



Teltonika RUT142

Průmyslový ethernetový směrovač (router), který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.). Pracuje na operačním systému **rutOS**. Tento model je vybaven Wi-Fi 4, dvěma ethernetovými porty, sériovým RS232 portem a podporuje průmyslové protokoly **Modbus, DLMS, DNP3 a OPC UA**. Montáž na **DIN lištu**.

ul>

Wi-Fi: bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu

WAN failover: automatické přepnutí na dostupné záložní připojení

RMS: vzdálená správa, přístup a VPN služby

Protokoly: Podpora mnoha protokolů včetně Modbus, DLMS, DNP3 a OPC UA

Sériové rozhraní: RS232 pro sériovou komunikaci

DIN lišta: Jednoduchá instalace na DIN lištu

ul>

hr />

Podrobnější informace naleznete v přiloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUT142.

hr />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n

Anténa: 1× RP-SMA konektor (Wi-Fi)

Porty: 2× RJ-45 (1× WAN, 1× LAN), 1× RS232

Podpora PoE: ano, pasivní PoE

Napájení: DC 9–30 V (3pin průmyslový konektor)

Rozměry: 113,1 × 68,6 × 25 mm