

Teltonika průmyslový nemanážený switch TSW110

cena vč DPH: **1305 Kč**

cena bez DPH: 1078 Kč

Kód zboží (ID): 6153044

PN: TSW110

Záruka: 24 měsíců



L2 NEŘÍZENÝ ETHERNETOVÝ PŘEPÍNAČ TSW110 je nespravovaný ethernetový přepínač vrstvy 2. Toto malé, ale odolné profesionální zařízení umožňuje průmyslové aplikace s velkou šířkou pásma se spolehlivým datovým připojením. Má pět gigabitových ethernetových portů pro připojení zařízení k síti a podporuje široké napájecí napětí (9-30 V). Hlavní vlastnosti GIGABITOVÝ ETHERNET 5 x Gigabit Ethernet s rychlostí až 1000 Mbps TRVANLIVOST Robustní hliníkové pouzdro MONTÁŽNÍ Možnosti montáže na DIN lištu a na povrch TEPLOTA Provozní teplota od -40 °C do 75 °C Technická specifikace SÍŤ ETHERNET ETH: 5 x ETH porty, 10/100/1000 Mbps, podporuje automatické křížení MDI/MDIX Standardy řady IEEE 802.3: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az SPECIFIKACE VÝKONU Šířka pásma (neblokující): 10 Gb/s Vyrovňovací paměť pěchu: 128 KB Velikost tabulky MAC adres: 2K vstupů Zdroj Konektor: 4kolíková průmyslová DC zásuvka Rozsah vstupního napětí: 9 - 30 V DC PoE (pasivní): Možnost napájení přes porty ETH1, není kompatibilní se standardy IEEE802.3af, 802.3at a 802.3bt, mód B, 9 - 30 VDC Spotřeba energie: < 0,4 W/ < 1,8 W FYZICKÁ ROZHRANÍ Síť ethernet: 5 x RJ45 porty, 10/100/1000 Mbps Stavové LED diody: 1 x LED dioda napájení, 10 x stavové LED diody ETH Zdroj: 1 x 4pinový napájecí konektor Jiný: 1 x zemnicí šroub FYZICKÉ SPECIFIKACE Materiál pláště: Celohliníkové pouzdro Rozměry (Š x V x H): Rozměry 100 x 30 x 85 mm Hmotnost: Přibližně 227 g Možnosti montáže: DIN lišta, montáž na stěnu, rovný povrch (vše vyžaduje další sadu) PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ Provozní teplota: -40 °C až 75 °C Provozní vlhkost: 10 až 90 % bez kondenzace Stupeň ochrany proti vniknutí: Krytí IP30 REGULAČNÍ A TYPOVÁ SCHVÁLENÍ Regulační: CE, UKCA, EAC, UCRF, ANRT, CITC, Keňa, FCC, IC, NOM, RCM, BSMI, CB EMC EMISE A IMUNITA Normy: EN 55032:2015 + A11:2020 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017 ESD: EN 61000-4-2:2009 Radiated Immunity: EN IEC 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EFT: EN 61000-4-4:2012 Surge Immunity (AC Mains Power Port): EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 CS: EN 61000-4-6:2014 DIP:

L2 NEŘÍZENÝ ETHERNETOVÝ PŘEPÍNAČ TSW110 je nespravovaný ethernetový přepínač vrstvy 2. Toto malé, ale odolné profesionální zařízení umožňuje průmyslové aplikace s velkou šířkou pásma se spolehlivým datovým připojením. Má pět gigabitových ethernetových portů pro připojení zařízení k síti a podporuje široké napájecí napětí (9-30 V). Hlavní vlastnosti GIGABITOVÝ ETHERNET 5 x Gigabit Ethernet s rychlostí až 1000 Mbps TRVANLIVOST Robustní hliníkové pouzdro MONTÁŽNÍ Možnosti montáže na DIN lištu a na povrch TEPLOTA Provozní teplota od -40 °C do 75 °C Technická specifikace SÍŤ ETHERNET ETH: 5 x ETH porty, 10/100/1000 Mbps, podporuje automatické křížení MDI/MDIX Standardy řady IEEE 802.3: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az SPECIFIKACE VÝKONU Šířka pásma (neblokující): 10 Gb/s Vyrovnávací paměť pěchu: 128 KB Velikost tabulky MAC adres: 2K vstupů Zdroj Konektor: 4kolíková průmyslová DC zásuvka Rozsah vstupního napětí: 9 - 30 V DC PoE (pasivní): Možnost napájení přes porty ETH1, není kompatibilní se standardy IEEE802.3af, 802.3at a 802.3bt, mód B, 9 - 30 VDC Spotřeba energie: < 0,4 W/ < 1,8 W FYZICKÁ ROZHRANÍ Síť ethernet: 5 x RJ45 porty, 10/100/1000 Mbps Stavové LED diody: 1 x LED dioda napájení, 10 x stavové LED diody ETH Zdroj: 1 x 4pinový napájecí konektor Jiný: 1 x zemnicí šroub FYZICKÉ SPECIFIKACE Materiál pláště: Celohliníkové pouzdro Rozměry (Š x V x H): Rozměry 100 x 30 x 85 mm Hmotnost: Přibližně 227 g Možnosti montáže: DIN lišta, montáž na stěnu, rovný povrch (vše vyžaduje další sadu) PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ Provozní teplota: -40 °C až 75 °C Provozní vlhkost: 10 až 90 % bez kondenzace Stupeň ochrany proti vniknutí: Krytí IP30 REGULAČNÍ A TYPOVÁ SCHVÁLENÍ Regulační: CE, UKCA, EAC, UCRF, ANRT, CITC, Keňa, FCC, IC, NOM, RCM, BSMI, CB EMC EMISE A IMUNITA Normy: EN 55032:2015 + A11:2020 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 55035:2017 ESD: EN 61000-4-2:2009 Radiated Immunity: EN IEC 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EFT: EN 61000-4-4:2012 Surge Immunity (AC Mains Power Port): EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 CS: EN 61000-4-6:2014 DIP: EN 61000-4-11:2004 + A1:2017 BEZPEČNOST Normy Označení normy: IEC 62368-1:2018: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020