

# XtendLan 42U/800x1000 stojanový, černý, dvoudílné perforované dveře a záda

**cena vč DPH:** **18546 Kč**

**cena bez DPH:** 15327 Kč

**Kód zboží (ID):** 6154815

**PN:** HPER-42U-80-BLAC  
K-S

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan HPER-42U-80-BLACK-S

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg. Uzamykatelné dvoudílné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19" Kapacita: 42U Stupeň krytí: IP20 Nosnost: 1000 kg Rozměry: 800 × 1000 × 2055 mm (šířka × hloubka × výška) Provedení: dveře (přední i zadní) - dvoudílné, perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání boční kryt - neperforovaný, možno vybavit zámkem horní kryt - perforovaný Barva: černá, RAL9004, ozdobné lišty na dveřích

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- Spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibalen k rozvaděči.
- Všechny části pro montáž snadno odnímatelné.
- Číselně označené pozice usnadňující montáž.
- V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.
- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.
- Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.

Příslušenství: 4× kolečko 4× noha 1× nástrčný klíč 16× montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně 92× montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)

Přepravní rozměry: Celkem jde o 5 kusů krabic. 1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích 62 × 13 × 198 cm. 2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici 38 × 9 × 196 cm. 3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici 58 × 9 × 196 cm. 4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s příslušenstvím: 68 × 17 × 88 cm.

Snadná instalace: Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa. Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.

Rychlý návod na sestavení (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

**XtendLan HPER-42U-80-BLACK-S**

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 2 mm, ostatní části z 1,2mm ocelového plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou zátěž až 1000 kg.

Uzamykatelné dvoudílné přední dveře s vynikajícím zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně uzamykatelné boční panely, uzamykatelné zadní dveře. Všechny části lze snadno smontovat.

Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní sadou. Je možné přidat podstavec. Kolečka i nožičky lze nainstalovat současně a zajistit tak stabilní instalaci, kterou je možné v případě potřeby snadno přesouvat.

Tento rozvaděč je dodáván rozložený.

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Formát rozvaděče:</b> 19"

<b>Kapacita:</b> 42U

<b>Stupeň krytí:</b> IP20

<b>Nosnost:</b> 1000 kg

<b>Rozměry:</b> 800 × 1000 × 2055 mm (šířka × hloubka × výška)

<b>Provedení:</b>

dveře (přední i zadní) - dvoudílné, perforované, uzamykatelné, volitelný směr otevírání

boční kryt - neperforovaný, možno vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný

<b>Barva:</b> černá, RAL9004, ozdobné lišty na dveřích</p>

<p><b>Další vlastnosti</b></p>

<ul>

<li>Součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.</li>

<li>Spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby M6) je přibaleno k rozvaděči.</li>

<li>Všechny části pro montáž snadno odnímatelné.</li>

<li>Číselně označené pozice usnadňující montáž.</li>

<li>V dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče.</li>

<li>V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.</li>

<li>Do víka a spodní části je možné instalovat ventilační jednotku.</li>

<li>Splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2.</li>

</ul>

<!-- start

<p><b>Schéma:</b>

<a href=https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/TELCO\_schema-wb.jpg

target=\_blank>

<img src=https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/TELCO\_schema\_nahled.jpg>

klikněte pro zvětšení...

</a>

end -->

<p><b>Příslušenství:</b>

4× kolečko

4× noha

1× nástrčný klíč

16× montážní sada M6 (půlkulová hlava pro nástrčný klíč) pro vlastní montáž skříně

92× montážní sada M6 na uchycení prvků (půlkulová hlava pro křížový šroubovák)</p>

<p><b>Přepravní rozměry:</b>

Celkem jde o 5 kusů krabic.

1) Rámy jsou zabaleny každý zvlášť v kartonových krabicích 62 × 13 × 198 cm.

2) Přední a zadní dveře jsou zabaleny v jedné kartónové krabici 38 × 9 × 196 cm.

3) Oba boční panely jsou zabaleny v jedné kartónové krabici 58 × 9 × 196 cm.

4) Horní a dolní kryt je zabalen v jedné kartonové krabici společně s

příslušenstvím: 68 × 17 × 88 cm.</p>

<p><b>Snadná instalace:</b>

Díky dodání skříně v rozebraném stavu je velmi usnadněn její transport i na obtížně přístupná místa.

Vlastní montáž skříně lze provést během cca. 45 minut bez zvláštních znalostí a speciálních nástrojů.</p>

<!-- start

<hr>

<p>Skříň je výborně řemeslně provedena,

<img

src=https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/TELCO42\_front\_small.jpg></p>

<p>má snadno snímatelné boční panely a dveře lze otevírat o 225 stupňů.

<img

src=https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/TELCO42\_open\_small.jpg></p>

end -->

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EMQ-Racks\_Xtendlan-CZ.pdf">Rychlý návod na sestavení (cz)</a></p>

<hr />

<p><b>Upozornění:</b> Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a

href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf" target="\_blank">pokynů pro příjem balíku</a>, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />