

GWL S5FM/6/MC4 propojovací solární kabel 5 m MC4 M/F (6mm/32A, černý)

cena vč DPH: **467 Kč**

cena bez DPH: 386 Kč

Kód zboží (ID): 6155273

PN: S5FM-6-MC4

Záruka: 24 měsíců



GWL S5FM/6/MC4

Kabel pro propojení solárních panelů, regulátorů atd. Kabel má délku 5 m a nakrimpované konektory MC4 (samec a samice). Doporučený maximální proud (zatížení) je 32 A a odolnost do 1000 V (DC). Jedná se o pružný propojovací kabel určený pro solární aplikace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektory: 2× MC4 (samec/samice) Délka kabelu: 5 m Maximální napětí: DC 1000 V
Odpor kontaktů: < 0,3 m/ohm Třída bezpečnosti: Class II Třída krytí: IP65 Rozsah
teplot: -40 až +85 °C Průřez vodiče: 6 mm² Doporučený max. proud: 32 A

GWL S5FM/6/MC4

Kabel **pro propojení solárních panelů, regulátorů atd.** Kabel má délku **5 m** a nakrimpované konektory **MC4 (samec a samice)**. Doporučený maximální proud (zatížení) je **32 A** a odolnost do 1000 V (DC). Jedná se o pružný propojovací kabel určený pro solární aplikace.

[!\[\]\(95b425611cbd2b8716a140cf67c81822_img.jpg\)](https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/GWLPOWER/MC4_cable_5m.jpg)

width="660" alt="image" /></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Konektory: 2× MC4 (samec/samice)

Délka kabelu: 5 m

Maximální napětí: DC 1000 V

Odpor kontaktů: < 0,3 m/ohm

Třída bezpečnosti: Class II

Třída krytí: IP65

Rozsah teplot: -40 až +85 °C

Průřez vodiče: 6 mm²

Doporučený max. proud: 32 A</p>